



Technický list svítidla a příslušenství :

LT-03

Referenční vyobrazení:



Referenční rozměry (výkres):




Charakter výrobku:	Lištové svítidlo	Vyzařovací charakteristika:	plošná s oválným vyzařováním
Certifikace:	CE	- v rovině C0 (°):	viz parametry osvětlenosti
Barva svítidla:	bílá	- v rovině C90 (°):	viz parametry osvětlenosti
Napájení:	220V-240V/50Hz	Cut-off:	Bez požadavku
Požadavek na regulaci sv. toku:	ANO	Druh sv. zdroje:	LED
Způsob regulace sv. toku:	DALI	Obsah UV:	NE
Rozsah regulace sv. toku (%):	100-0,1	Tc:	4000 K
Flicker free:	ANO	SDCM:	< 2
Min. výkon (W):	10	CRI:	90+
Max. příkon (W):	14	Životnost/LLMF:	L90/B10 ≤50000h
Krytí IP:	20		L90 ≤100000h
Izolační třída:	II	Směrovatelnost (°) :	
Rázová pevnost IK:	Bez požadavku	- v horizontální ose :	0-90
Max. povrchová teplota svítidla (°C):	Bez požadavku	- ve vertikální ose :	1000
Třída energetické účinnosti:	EEI A+	Min. sv. tok sv. zdroje (lm):	950
Materiál:	hliník	Max. sv. tok svítidla (lm):	800
Způsob chlazení:	pasivní - konstr. svítidla	Chybovost LED chipů:	1% ≤50000h
Rozměry (mm):	viz výkres		
Max. hmotnost (kg):	0,45		

Popis:

Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem s 3okruhovým adaptérem do napájecích lišt. Možnost změny vyzařovací charakteristiky pomocí optického příslušenství, viz výpis příslušenství. Instalace a výměna bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku přes systém ovládání DALI. Světelný tok stabilní, bez efektu chvění a problikávání viditelné zrakem i při pořizování video záznamu.

Parametry svítidla budou ověřeny světelnou zkouškou a jsou běžně dostupné na webu výrobce.

Parametry osvětlenosti, tolerance +- 5%:



h(m)	E(lx)	D(m)	C0	C90
			62°	17°
1	2160	1,20	0,30	
2	540	2,40	0,60	
3	240	3,61	0,90	
4	135	4,81	1,20	
5	96	6,01	1,49	

Poznámka : Příslušenství není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak. Právo na změnu uvedených údajů vyhrazeno.

Příslušenství :

	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 15 - 19.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 27 - 33.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 47 - 53.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou rotačně souměrnou (°) 80 - 85.
	Čočka s vyzařovací charakteristikou oválnou (°) (60 - 65) x (15 - 19).
	Čočka s vyzařovací charakteristikou plošnou asymetrickou.
	Clonící příslušenství honey mřížka černá.
	Clonící příslušenství černé.
	Clonící příslušenství s křížovým přepažením černé.
	Clonící příslušenství černé.