


OPRAVA MÍSTNÍ ASFALTOVÉ SILNICE VZOROVÝ ŘEZ



ČÍSLO	NÁZEV	OZNAČ.	H (mm)
1	asfaltobeton	ACO 11+	40
2	obalované kamenivo	ACP 16+	50
3	stabilizovaný štěrk	SC C 8/10	250
4	štěrkodrt', fr. 0 - 32	ŠD	150
celkem			490

- Pozn.: - před zahájením výkopových prací bude stávající asfaltový kryt prořezán
- styk starého a nového asfaltobetonového krytu bude utěsněn záливkovou hmotou
 - délka zásahu do asfaltové komunikace - při napojení kanalizace - NA PLOCHU cca 5,0 m²
 - povrch chodníku bude obnoven v původním složení (předpokl. použití dlažby stejného tvaru a charakteru) v šíři výkopu, položená na ložní vrstvu z drtě tl. 30 mm a podkladní vrstvu štěrkodrtě tl. 150 mm
 - OPRAVA BUDE PROVEDENA PODLE SKUTEČNÉHO SLOŽENÍ VRSTEV KOMUNIKACE, KTERÉ BUDE ZJIŠTĚNO PŘI STAVBĚ. UVEDENÉ SLOŽENÍ JE PŘEDPOKLÁDANÉ

Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Ing. Faltýnková	Ing. Faltýnková	Ing. Sabol		
Investor : Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří			Formát	1 A4
PRACE PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD A KANALIZACI			Datum	05/2021
			Účel	DUR+DSP
SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OPRAVA POVRCHŮ			Čís. zak.	5274/21
			Měřítko	Čís.přílohy D.2.7