ŘEZOPOHLED 1-1'

JIŽNÍ POHLED NA HLAVNÍ VSTUP



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO CPP
- BOURANÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY
- BOURANÉ LÁVKY Z FOŠEN
- BOURANÁ KRYTINA
- VÝKOP ZEMINY
- BOURANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

POZNÁMKY:

- PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI.
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PD MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÉ ZAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROJEKTU STATIKY D.1.2_K STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- PONECHANÉ POVRCHY PODLAH A OBKLADY BUDOU MECHANICKY CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM BĚHEM STAVBY
- PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY:
  - PŘED BOURÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY
  - BOURÁNÍ PROVÁDĚT ŠETRNĚ, PO ZÁBĚRECH, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K PÁDU VĚTŠÍCH ČÁSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - PŘI BOURÁNÍ JE TŘEBA BOURANÉ A NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ ZABEZPEČIT – PODEPŘÍT
  - BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO OD SHORA DOLŮ
  - BOURANÝ MATERIÁL BUDE PLYNULE ODVÁŽEN MIMO STAVBU, NESMÍ DOJÍT K HROMADĚNÍ BOURANÉHO MATERIÁLU V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH
  - BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NEBO BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ OVLIVŇUJÍCÍ STATIKU A STABILITU STAVBY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA V SOUČINNOSTI S VYKLÁDÁNÍM NOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- BYL ZPRACOVÁN PLÁN BOZP, KTERÝM JE DODAVATEL POVINEN SE ŘÍDIT
- JESTLIŽE DODAVATEL STAVBY, RESP. OSOBA ZAJIŠŤUJÍCÍ ODBORNÉ VEDENÍ STAVBY (STAVBYVEDOUCÍ), ZJISTÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ BY MOHLI OHROZIT ŽIVOT NEBO ZDRAVÍ OSOB NEBO BY MOHLI VÉST K MATERIÁLNÍM NEBO FINANČNÍM ZTRÁTÁM, IHNED UVĚDOMÍ PROJEKTANTA
- V MÍSTĚ NOVÝCH PROVEDENÍ NOVÝCH OTVORŮ BUDOU PROVEDENY NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY, KTERÉ BUDOU ULOŽENY NA BETONOVÉ BLOKY VÝŠKY MIN. 100 mm. OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU PO OSAZENÍ VZÁJEMNĚ SPOJENY U SPODNÍ A HORNÍ PÁSNICE OCELOVÝMI PÁSKAMI 50/5 á 600 mm. OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU PROBETONOVÁNY BETONEM C20/25-XC1.
- ZDIVO V NADPRAŽÍCH NUTNO PEČLIVĚ DOKLÍNOVAT A VYPLNIT ROZPÍNAVOU MALTOU, EV. JEMNĚ ZATLUČENOU BETONOVOU SMĚSÍ.
- V KAPSÁCH PRO ULOŽENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PROVÉST BETONOVÉ PODKLADKY MIN. V. 100 mm

POZNÁMKA:
-KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík	
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák	
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Ponava	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

obsah výkresu
STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE
ŘEZOPOHLED 1-1'

datum	12/2021
formát	14xA4
č. zakázky	20_024
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	S.213
číslo paré	