

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JSOU SKLADEBNÉ  
PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY!

KRESLIL	HRÁCH P.			<div><div></div><div><b>projektis s.r.o.</b></div><div>tř.KOMENSKÉHO 1357/28 697 01 KYJOV TELEFON 518 614 604</div></div>	
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK		
MÍSTO STAVBY	KYJOV	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	Domov Horizont, příspěvková organizace				
	Strážovská 1096, 697 01 Kyjov			DATUM	12/2019
NÁZEV AKCE	<b>Stavební úpravy - rekonstrukce budov A a B Domov Horizont</b>  D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO.01 OBJEKT A			DOKUMENTACE	DPS
				FORMÁT	A4
				ARCH. ČÍSLO	2019/09/2111
				MĚŘITKO	1/-
OBSAH VÝKRESU	<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>			ČÍSLO VÝKRESU	SA 10n

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - SO.01 OBJEKT A		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POZNÁMKA
ZB	ZB - ZÁBRADLÍ U VENKOVNÍ RAMPY PRO OSOBY OSSP - PRVKY ZÁBRADLÍ ZB1, ZB2, ZB3, ZB4, ZB5 + MADLA + VODÍČÍ TYČE DĚLKÝ ZÁBRADLÍ DLE VÝPISU VE VÝKRESE, CELK. VÝŠKA = 1000mm, DVOJITÉ MADLO PRO OSSP, HORNÍ MADLO VE VÝŠCE 900mm DOLNÍ MADLO VE VÝŠCE 750mm, DOLNÍ VODÍČÍ TYČ VE VÝŠCE 210mm NAD RAMPOU, DOLNÍ ODRAZNÍK (BETONOVÝ LEM RAMPY), VÝŠKA = 100mm, SLOUPKY TR 28x3,2mm, PŘÍČLE TR 28x3,2mm, DOLNÍ VODÍČÍ TYČ TR 28x3,2mm, KOVOVÉ MADLO d=42mm, SLOUPKY KOTVENY SHORA, DO LEMU RAMPY POMOCÍ KOTEVNÍCH PLOTEN, PL4 80x200mm, A CHEM. HMOŽDIN HILTI HY200, KOTEVNÍ ŠROUBY M12, VRTÁNÍ DL.150mm (2KS NA KAŽDÝ SLOUPEK). VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES - SA06n VSTUP A POHLED R1, RAMPA	PROVEDENÍ : POVRCH PRVKŮ NEREZ MAT
MR	MR - MADLO U VENKOVNÍ RAMPY PRO OSSP PRVKY MADEL - MR1, MR2 + VODÍČÍ TYČE DĚLKÝ MADEL DLE VÝPISU VE VÝKRESE, DVOJITÉ MADLO PRO OSSP, HORNÍ MADLO VE VÝŠCE 900mm, DOLNÍ MADLO VE VÝŠCE 750mm, DOLNÍ VODÍČÍ TYČ VE VÝŠCE 210mm NAD RAMPOU, DOLNÍ ODRAZNÍK (BETONOVÝ LEM RAMPY) VÝŠKA = 100mm, DOLNÍ VODÍČÍ TYČ TR 28x3,2mm, KOVOVÉ MADLO d=42mm, KONZOLY KOTVENY DO ZDIVA (PŘES STÁVAJÍCÍ KZS (TL160mm)), POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ A CHEM. HMOŽDIN HILTI HY200, KOTEVNÍ ŠROUBY M12, VRTÁNÍ DL.150mm (DO ZDIVA). VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES - SA08n VSTUP A ŘEZ R3, RAMPA	PROVEDENÍ : POVRCH PRVKŮ NEREZ MAT
ZN-E	ZN-E - ČISTÍCÍ KOMPLET (HRUBÁ ZÓNA EXTERIÉR) - 1KS ZAPUŠTĚN DO POVRCHU RAMPY, VČ. TYPOVÉ BETON. JÍMKY, VYZTUŽENÉ SKEL. VLÁKNY VČ. OCELOVÉ OBRUBY A ROŠTU, ŽÁROVÉ POZINKOVÁNO, + PLASTOVÝ ŠKRABÁK UL (TVRZENÉ PVC) - ROZMĚR 1500x500MM	-
ZN-I	ZN-I - SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ (ČISTÁ ZÓNA INTERIÉR) - 1KS ZAPUŠTĚNA DO KCE PODLAHY, ROHOŽ ORÁMOVÁNA DURALOVÝM RÁMEM ROZMĚR 1500x750MM	-
SM 850	SM 850 - SKLOPNÉ MADLO OVÁLNÉ K WC, PRO OSOBY OSSP, S ARETACÍ VE SVISLÉ POLOZE - 6KS UPEVNĚNO VE VÝŠCE 800mm, MADLA OSAZENA VE VZÁJEMNÉ OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600mm DĚLKA MADLA 850mm, PROVEDENÍ NEREZ MAT, PRVEK VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY PRVEK CERTIFIKOVANÝ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	ODSTÍN : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU
SM 750	SM 750 - SKLOPNÉ MADLO OVÁLNÉ UVANY NEBO SPRCHY, PRO OSOBY OSSP, S ARETACÍ VE SVISLÉ POLOZE - 11KS UPEVNĚNO VE VÝŠCE max. 800mm, DĚLKA MADLA 750mm, PROVEDENÍ NEREZ MAT, PRVEK VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY PRVEK CERTIFIKOVANÝ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	ODSTÍN : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU
SM 650	SM 650 - SKLOPNÉ MADLO OVÁLNÉ K UMYVADLU, PRO OSOBY OSSP, S ARETACÍ VE SVISLÉ POLOZE - 6KS UPEVNĚNO VE VÝŠCE max. 850mm, MADLA OSAZENA VE VZÁJEMNÉ OSOVÉ VZDÁLENOSTI max. 750mm (DLE TYPU A ŠÍRKY UMYVADLA), DĚLKA MADLA 650mm, PROVEDENÍ NEREZ MAT, PRVEK VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY PRVEK CERTIFIKOVANÝ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	ODSTÍN : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU
PM 600	PM 600 - PEVNÉ MADLO OVÁLNÉ U SPRCHY, PRO OSOBY OSSP - 9KS DĚLKA MADLA 600mm, PŘI OSAZENÍ VODOROVNĚ DO VÝŠKY max. 800mm, PŘI OSAZENÍ SVISLE, OSA DOLNÍHO KOTVENÍ max. VE VÝŠCE 800mm NAD PODLAHOU = 900mm, PROVEDENÍ NEREZ MAT, PRVEK VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY PRVEK CERTIFIKOVANÝ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	ODSTÍN : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU
PM 400	PM 400 - PEVNÉ MADLO OVÁLNÉ U SPRCHY, PRO OSOBY OSSP - 1KS DĚLKA MADLA 400mm, OSAZENÍ VODOROVNĚ DO VÝŠKY max. 800mm, NAD PODLAHOU = 900mm, PROVEDENÍ NEREZ MAT, PRVEK VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY PRVEK CERTIFIKOVANÝ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	ODSTÍN : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU
SEDÁTKO	SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY, PRO OSOBY OSSP - 5KS ROZMĚR min.450x450mm, ODSAZENÍ OD STĚNY min. 40mm, UMÍSTĚNÍ OSOVĚ min. 600m OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU PROVEDENÍ - KOMBINACE OCEL. NEREZ - PLAST, TVAR UMOŽŇUJÍCÍ ODVODNĚNÍ A SNADNOU ÚDRŽBU, ERGONOMETRICKÝ TVAR SE ZAOBLENÝMI ROHY, PRVEK VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY, NOSNOST 120kg, PRVEK CERTIFIKOVANÝ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	ODSTÍN : VIZ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU