



LEGENDA ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL 80, 100, 150mm, Z PŘESNYCH POROBETON, TVÁRNIC, YTONG P4-550, 599x249x75, 599x249x100, 599x249x150mm NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
- SDK PŘÍČKY TL 75, 100, 150mm, NAPŘ. KNAUF W111, VNITŘNÍ OCEL. PROFILY CW50, CW75, OBOUSTRANNE OPLÁŠTENÝ SDK DESKAMI WHITE TL 15mm, S VLOŽENOU MINERÁL. IZOLACÍ min. 40kg/m³, DLE SYSTÉMU
- SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKY TL 200mm, NAPŘ. KNAUF W116, VNITŘNÍ OCEL. PROFILY 2x CW50, OBOUSTRANNE OPLÁŠTENÝ SDK DESKAMI WHITE TL 15mm, S VLOŽENOU MINERÁL. IZOLACÍ min. 40kg/m³, DLE SYSTÉMU
- LTD - LEHKÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY TL 25mm, MATERIÁL LAMINOVANÁ LTD DESKA, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE, KONSTRUKCE DO ALU RAMU. NEREZ NOHY V=150mm, NAPŘ. V SYSTÉMU SANIART, ALFA, KOTVENÍ A KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU
- HPL - LEHKÉ SPRCHOVÉ PŘÍČKY HPL TL 12mm, MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE, KONSTRUKCE DO ALU RAMU. NEREZ NOHY V=150mm, NAPŘ. V SYSTÉMU SANIART AQUA, KOTVENÍ A KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU
- POZN. ZNAČENÍ PRO VZT MŘÍŽKU OSAZENOU V SDK PODHLEDU. VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - VZDUCHOTECHNIKA
- POZN. STÁVAJÍCÍ KZS OBJEKTU
- OBJEKT MÁ STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 180MM. V SOKLOVÉ ČÁSTI JE KZS TL 150MM. TL OÚŠŤNÍ KZS JE NUTNO ZVHLEDNIT PŘI PŘÍPADOVÝCH PRÁČÍCH PRO VYVEDENÍ PROSTUPŮ DO FASÁDY, PRO NOVÁ VZT ZAŘÍZENÍ

+ 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY STÁV. OBJEKTU

KRESLIL VYPRACOVAL ZODP. PROJ. MÍSTO STAVBY INVESTOR NAZEV AKCE	HRÁCH P. ING. VLACH ZDENĚK KJVOV Domov Horizont, příspěvková organizace	VED. PROJ. KRAJ IHOMORAVSKÝ	ING. VLACH ZDENĚK 12/2019 DPS 10x A4 2019/09/2111 1/50 SA 03n
DATUM DOKUMENTACE FORMÁT ARCH. ČÍSLO MÉRITKO ČÍSLO VÝKRESU	12/2019 DPS 10x A4 2019/09/2111 1/50 SA 03n		

Stavební úpravy - rekonstrukce budov A a B
Domov Horizont
D.1.1. STAVEBNÍ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
SO.01 OBJEKT A

PŮDORYS 2.NP/A

NOVÝ STAV

projektis s.r.o.
IČ: 108585000
687 01 KYJOV
TELEFON 518 614 604