

VÝPIS DVEŘÍ

| OZN. | SCHEMA | POPIS | POČET |
|--------|--------|--|-------|
| 1 D | | <p>NÁZEV: HLINÍKOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, OTOČNÉ, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ VČETNĚ PEVNÉHO ZASKLENÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE</p> <p>ROZMĚRY: 1000x2350 mm, 570x2350 mm</p> <p>PEVNÉ ZASKLENÍ 2315x2450 mm</p> <p>KOVÁNÍ VRCHNÍ: KLIKA–KOULE, ZÁMEK ZADLABACÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>KOVÁNÍ FUNKČNÍ: DVEŘNÍ ZÁVĚSY DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ: $U_d = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>ZASKLENÍ: TROJSKLO ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘI REALIZACI BARVA HNĚDÁ</p> <p>POZNÁMKA: V KPL PROVEDENÍ VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ ÚHEL PEVNÉHO ZASKLENÍ A DVEŘÍ 148°</p> <p>BARVA: HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDE URČENA DODATEČNĚ</p> | 1L |
| 2 D | | <p>NÁZEV: HLINÍKOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE</p> <p>ROZMĚRY: 2000x2350 mm</p> <p>KOVÁNÍ VRCHNÍ: KLIKA–KOULE, ZÁMEK ZADLABACÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>KOVÁNÍ FUNKČNÍ: DVEŘNÍ ZÁVĚSY DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ VÝROBCE</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ: $U_d = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘI REALIZACI BARVA HNĚDÁ</p> <p>POZNÁMKA: V KPL PROVEDENÍ VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ</p> <p>BARVA: HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDE URČENA DODATEČNĚ</p> | 1L |
| | | | |

PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ