

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ-vnitřní dveře

OZN.	POČET (ks)	TYP	UMÍSTĚNÍ					ROZMĚR DVEŘÍ			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBEŇ	PRÁH	ZASKLENÍ		ZASTÍNĚNÍ		KOVÁNÍ HLINÍKOVÉ	POZNÁMKA
			INT., EXT.	SUT	I. NP	II. NP	PODKR.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TL. ZDIVA				TYP	k m²/KW	TYP	POVRCH		
D1	1	VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ	INT.	0	1	0	0	1600	1970	150	DŘEVĚNÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD, POVRCH LAMINO CPL, EW15DP3-C	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, DLE TYPU STĚNY	PŘECHO- DOVÁ LIŠTA (u různých povrchů)	PLNÉ				KLIKA - KLIKA , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, POŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EW15DP3-C
D2/P D2/P*	11	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ	INT.	0	11	0	0	800	1970	150	DŘEVĚNÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD, POVRCH LAMINO CPL, EW15DP3-C	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, DLE TYPU STĚNY	PŘECHO- DOVÁ LIŠTA (u různých povrchů)	PLNÉ				KLIKA - KLIKA , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, U DVEŘÍ V m.č. 1.27 OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKU 425x115mm, D2/P*: DVEŘE POŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EW15DP3-C
D2/L D2/L*	11	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ	INT.	0	11	0	0	800	1970	150	DŘEVĚNÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD, POVRCH LAMINO CPL, EW15DP3-C	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, DLE TYPU STĚNY	PŘECHO- DOVÁ LIŠTA (u různých povrchů)	PLNÉ				KLIKA - KLIKA , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, U DVEŘÍ V m.č. 1.28 OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKU 425x115mm, D2/L*: DVEŘE POŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ EW15DP3-C
D3/P	7	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ	INT.	0	7	0	0	700	1970	100	DŘEVĚNÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD, POVRCH LAMINO CPL	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, DLE TYPU STĚNY	PŘECHO- DOVÁ LIŠTA (u různých povrchů)	PLNÉ				KLIKA - KLIKA , NA TOALETÁCH WC ZÁMEK DLE VYHL. 398/2009	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, VĚTRACÍ MŘÍŽKA 425x115mm
D3/L	6	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ	INT.	0	6	0	0	700	1970	100	DŘEVĚNÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD, POVRCH LAMINO CPL	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, DLE TYPU STĚNY	PŘECHO- DOVÁ LIŠTA (u různých povrchů)	PLNÉ				KLIKA - KLIKA , NA TOALETÁCH WC ZÁMEK DLE VYHL. 398/2009	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, VĚTRACÍ MŘÍŽKA 425x115mm
D4/P	1	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ S LEVOSTRANNÝM SVĚTLÍKEM	INT.	0	1	0	0	1850	1970	150	DŘEVĚNÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD, POVRCH LAMINO CPL, EW15DP3-C	ZÁRUBEŇ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM (LEVÝM), S TĚSNĚNÍM, DLE TYPU STĚNY	PŘECHO- DOVÁ LIŠTA (u různých povrchů)	MATOVÉ SKLO				KLIKA - KLIKA , SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, POŽÁRNÍ DVEŘE S ODOLNOSTÍ EW15DP3-C (VČETNĚ SVĚTLÍKU)
D5	1	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DO POUZDRA	INT.	0	1	0	0	800	1970	150	DŘEVĚNÉ PLNÉ, VÝPLŇ DTD, POVRCH LAMINO CPL	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM, DLE TYPU STĚNY	PŘECHO- DOVÁ LIŠTA (u různých povrchů)	PLNÉ				MADLO - MADLO, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ-plastová okna

OZN.	POČET (ks)	TYP	UMÍSTĚNÍ					ROZMĚRY OTVORU			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PARAPET	PRAH	ZASKLENÍ		ZASTÍNĚNÍ		KOVÁNÍ HLINÍKOVÉ	POZNÁMKA
			INT., EXT.	SUT	I. NP	II. NP	PODKR.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TL. ZDIVA				TYP	k m² K/W	TYP	POVRCH		
O1	18	PLASTOVÉ OKNO 2-KŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ + OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - STULP BEZ SLOUPKU (O+OS - STULP)	EXT	0	18	0	0	1200	1400	380	PLASTOVÝ PROFIL, BÍLÝ	PLASTOVÝ		ČÍŘÉ, TROJSKLO	0,9				BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, VNITŘNÍ ŽALUZIE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ-plastové dveře

OZN.	POČET (ks)	TYP	UMÍSTĚNÍ					ROZMĚR OTVORU			POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZÁRUBEŇ	PRAH	ZASKLENÍ		ZASTÍNĚNÍ		KOVÁNÍ HLINÍKOVÉ	POZNÁMKA
			INT., EXT.	SUT	I. NP	II. NP	PODKR.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TL. ZDIVA				TYP	k m² K/W	TYP	POVRCH		
V1	1	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÝM 900(+900)x2120 mm, PROSKLENÉ	EXT	0	1	0	0	2250	2280	380	PLASTOVÝ PROFIL, BÍLÝ	PLASTOVÝ PROFIL	SOUČÁST RÁMU DVEŘÍ	ČÍŘÉ, BEZPEČ- NOSTNÍ TROJSKLO	1,1			ELEKTROME- CHANICKÝ ZÁMEK	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, SAMOZAVÍRAČ
V2	1	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 1040x2120 mm, PROSKLENÉ	EXT	0	1	0	0	1200	2280	380	PLASTOVÝ PROFIL, BÍLÝ	PLASTOVÝ PROFIL	SOUČÁST RÁMU DVEŘÍ	ČÍŘÉ, BEZPEČ- NOSTNÍ TROJSKLO	1,1			ELEKTROME- CHANICKÝ ZÁMEK	BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI, SAMOZAVÍRAČ