

B

LEGENDA HMOT	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEŽNÉHO, BETONOVÉ TVAROVKY TL 150 A 300 mm
	ZDVO RÝŽNÝCH TLOUŠŤEK DÍLA PUKA PÁJENA NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU
	ZDVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVAROVEK TLOUŠŤKA ZDVA 125 mm
	SÁDKOKARTONOVÝ PODLAH 2x SSK DESKA TL 12,5 mm; BEZ IZOLACE, DVOUVRÁTKOVÝ ROST
	SÁDKOKARTONOVÝ PODLAH PROTIOŽÁŘNÍ 2x SSK POŽÁRNÍ DESKA TL 12,5 mm; MINERALNÍ IZOLACE, DVOUVRÁTKOVÝ ROST
	SÁDKOKARTONOVÁ STĚNA TL 150 mm 2x SSK DESKA TL 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY; MINERALNÍ IZOLACE (min 15 kg/m³); 2x PROFIL CW 50
	SÁDKOKARTONOVÁ STĚNA TL 125 mm 2x SSK DESKA TL 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY; MINERALNÍ IZOLACE (min 15 kg/m³); 2x PROFIL CW 75
	SÁDKOKARTONOVÁ STĚNA TL 125 mm 1x SSK DESKA TL 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY; 2x PROFIL CW 100
	TEPELNÁ IZOLACE WPS
	TEPELNÁ IZOLACE PR
	TEPELNÁ IZOLACE MINERALNÍ VATA
	ŽELEZOBETON
	BETON PROSTÝ
	NÁŠIP
	STĚNOVÉ LOŽE
	POROBLOK
	STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ T2h
	STŘEŠNÍ KRYTINA - BETONOVÁ TAŠKA
	STŘEŠNÍ KRYTINA - ZELENÁ STŘECHÁ

POZNÁMKY:

- VŠECHRE ZNĚNY PROTI PO MUSÍ BYT SCHVÁLENY GENERALNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLÁTNÉ ZÁKONY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NAVALUJÍCÍ PLÁTNÉ ZÁŘEŽNÍ VLADY A VÝHLÁŠKY. PŘEDŽEJNÝ BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLADY 10/2005 Sb., 302/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROJEKTU STAVBY 01.2.4. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZÁŘEŽNÍ PŘEMĚTY DO PRŮŘEZU A PŘEDSTĚN BUDOU KOTVENY DLE VÝBĚHU DODAVATELE S OHLEDEM NA ŽPŮSOB KOTVENÍ A ZATÍŽENÍ ZÁŘEŽNÍHO PŘEMĚTU (OCÉLOVÉ VÝTŘAŽKY APOD.)
- PROSTŘEDÍ PRO KOTVENÍ, KTERÉ NEBOU VÝMĚNĚNY VE VNĚJŠÍ, BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROJEKTU, JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- OTVORY PRO VĚDĚNÍ VZT POTRUBÍ BUDOU ZATÍŽOVY A ZAPRAVĚNY, PROSTOR MEZI ŽIVĚM A VZT POTRUBÍM BUDU VYPŮLNĚN MINERALNÍ VATOU, OTVORY O PRŮMĚRU VĚŠM NEŽ 200 mm BUDOU OPATŘENY PŘEKLÁDEM V PODOBĚ I PROFILU
- SPOJNÁVÁNÍ OKRÁDČOVÝCH STĚN A VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH STĚN BUDU PROVÁDĚNO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH OCÉLOVÝCH SPOJEK VĚŠNĚ KLOUSNÍ MINERALNÍ VATOU 20 SP40
- V MÍSTNOSTECH SE ZVYŠENOU VĚKOSTÍ (SPROCHY, KUCHYNĚ, UMÝVÁRNY) BUDOU PŘI POUŽITÍ SSK KONSTRUKCE POUŽITY DESKY S ODOLNOSTÍ PROTI VĚKOSTI
- V BNO BUDOU POUŽITY SÁDKOKARTONOVÉ PODLAHY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. RE45, VŠECHRE NOSNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY SSK OBKLÁDEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. RE1 45

LEGENDA ZNAČENÍ:		LEGENDA POVRCHŮ:	
	SKLADBY PODLAH VZ VÝPIS SKLADBY PODLAH		FASÁDNÍ SILKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm BARVA BEŽOVÁ
	SKLADBY FASÁD VZ VÝPIS SKLADBY FASÁD		FASÁDNÍ SILKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm BARVA SEDA
	SKLADBY PODLAH VZ VÝPIS SKLADBY PODLAH		OMÍTKA VNĚJŠNÍ NA SKLOVÉ ZDVO BARVA SEDA
	SKLADBY STŘECH VZ VÝPIS SKLADBY STŘECH		NADKROVNÍ A PODKROVNÍ RMŠY BARVA HNĚDÁ
	KLEMPŘSKÉ VÝROBKY VZ VÝPIS KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ		FASÁDNÍ SILKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm BARVA HNĚDÁ
			STŘEŠNÍ KRYTINA - BETONOVÁ BARVA ČERVENÁ
			STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ FASÁ LAKOVANÝ PLECH
			PLASTOVÁ OKNA BARVA HNĚDÁ
			STŘEŠNÍ OKNA BARVA HNĚDÁ
			HEMNÍKOVÉ VÝPĚNÉ OTVORY BARVA HNĚDÁ
			EXTERIEROVÁ BETONOVÁ SCHODIŠTĚ OPATŘENO KERAMICKOU DLAŽBOU NEOSAZENO
			RMŠA - FASÁDNÍ SILKONOVÁ, ZRNO 1,5 mm BARVA HNĚDÁ
			KLEMPŘSKÉ VÝROBKY BARVA SVĚTLÉ HNĚDÁ

POZNÁMKY:

- KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOKREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DLA NÁRČ. ZÁK. Č. 350/2012 Sb. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VNÍŠLÁKA Č. 298/2008 Sb. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZÁČETNÍM STAVBY

Hlavní inženýr projektu Ing. Vít Sevlík		Ing. Vít Sevlík	
zodpovědný projektant Ing. Vít Sevlík		Ing. Vít Sevlík	
výpracoval Ing. Pavel Dvořák		Ing. Pavel Dvořák	
investor Jihomoravský kraj, Zastupitelstvo nář. 449/3, 601 82 Brno		Jihomoravský kraj, Zastupitelstvo nář. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby Pionýrská 25A/23, 602 00 Brno-Křídlo Pate-Panova p.č. 778, 779 o 780, k.č. Brno-Panova		Pionýrská 25A/23, 602 00 Brno-Křídlo Pate-Panova p.č. 778, 779 o 780, k.č. Brno-Panova	
dce REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO		datum 12/2021	
oboh výkresu		formát 10x44	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		č. zakázky 20_024	
NOVÝ STAV		stupeň DPS	
REZOPOHLED 4-4'		měřítko 1:50	
		číslo výkresu	
		číslo peré	
		216	

ČERVENÝ AUTORSKÝ ZÁKREMA
datum 12/2020 Sb.



Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092