LEGENDA HMOT

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STĚNA ZE ŽELEZNIČNÍ BETONOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 A 300 mm
- ZDIVO KOVOVÝCH TLUSŤOUŠEK, CIHLA TEAM PÁLENÁ NA MALTU VYPOHOVEMENTOVOU
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC, SLOTTHERM ŠEDÁ 125 mm
- SEDMOKARTÓNOVÁ PŘÍČKA 2x SDK DESKA TL. 12,5 mm, BEZ IZOLACE, ZVUKOIZOLAČNÍ ROŠT
- SEDMOKARTÓNOVÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ 2x SDK PROTIPOŽÁRNÍ DESKA TL. 12,5 mm, MINERÁLNÍ IZOLACE, ZVUKOIZOLAČNÍ ROŠT
- SEDMOKARTÓNOVÁ STĚNA TL. 150 mm 2x SDK DESKA TL. 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY, MINERÁLNÍ IZOLACE (min 15 kg/m³), 2x PROFIL CW 50
- SEDMOKARTÓNOVÁ STĚNA TL. 125 mm 2x SDK DESKA TL. 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY, MINERÁLNÍ IZOLACE (min 15 kg/m³), 2x PROFIL CW 75
- SEDMOKARTÓNOVÁ STĚNA TL. 125 mm 2x SDK DESKA TL. 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY, 2x PROFIL CW 100
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE PIR
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- NÁSYP
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE
- PODKLADNÍ
- STŘEŠNÍ KRYTINA PLOCHÁ TPO
- STŘEŠNÍ KRYTINA – BETONOVÁ TAŠKA
- STŘEŠNÍ KRYTINA – ZELENÁ STŘECHA

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ZMĚNY PROTI PD MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY ČKAIČNÉ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZDRAV A NAVAZUJÍCÍ PLATNÉ ČSŘSTNÍ NORMY A VYHLÁŠKY. PROJEKTEM BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- VEŠKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY PODLE PROJEKTU STAVBY D.1.2.a STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DO PŘÍČEK A PŘEDSTĚN BUDOU KOTVENY DLE VNITŘNÍ DISPOZICE S OHLEDEM NA ZPŮSOB KOTVENÍ
- VŠECHNY PŘÍČKY MUSÍ BÝT PROVEDENY DO ÚROVNĚ PODHLEDU
- PROSTUPY PRO INSTALACE, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY VE VÝKRESE, BUDOU PROVEDENY DLE PRŮBĚHU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- OTVORY PRO VEDENÍ VZT POTRUBÍ BUDOU ZAČÍŠTĚNY A ZAPRAVENY. PROSTOR MEZI ZDIVEM A VZT POTRUBÍM BUDE VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU. OTVORY S PRŮMĚRY POTRUBÍ MĚŘÍ DO 200 mm BUDOU SPAŘENÝ PRŮSAKEM V PODOBĚ Z PROFILŮ
- SPOJOVÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN A MEZIVRÁTKOVÁ ZDIVOVÁ STĚNA BUDE PROVEDENO PŘÍMOU STĚHOVACÍCH OCELOVÝCH SPOJEK VČETNĚ KLADENÍ MINERÁLNÍ VATY DO SPÁRY
- V MÍSTECH/DEN SE ZVÝŠENOU HLUKOVOU ZÁTĚŽÍ, KUCHYŇSKÉ, ZAHRANIČNÍ BUDOU PŘI POUŽITÍ SDK KONSTRUKCE POUŽITY DESKY S ODOLNOSTÍ PROTI HLUKOVÉ
- V SNP BUDOU POUŽITY SEDMOKARTÓNOVÉ PODKLADY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. REI 45, VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY KRYCHU BUDOU OPATŘENY SDK OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min REI 45

LEGENDA ZNAČENÍ:

- (N) SKLADBY PODLAH KE VÝPIS SKLADEB PODLAH
- (S) SKLADBY FASÁD KE VÝPIS SKLADEB FASÁD
- (P) SKLADBY PODHLEDŮ KE VÝPIS SKLADEB PODHLEDŮ
- (S) SKLADBY STŘECH KE VÝPIS SKLADEB STŘECH
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY KE VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

LEGENDA POVRCHŮ:

1. FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm BARVA BÉŽOVÁ
2. FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm BARVA TEGLA
3. OMÍTKA HYDROFOBNÍ NA SOKLOVÉ ZDIVO BARVA TEGLA
4. NADOKENNÁ A PODOKENNÍ ŘÍMSY BARVA HNĚDÁ
5. FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm BARVA HNĚDÁ
6. STŘEŠNÍ KRYTINA – BETONOVÁ BARVA ČERVENÁ
7. STŘEŠNÍ KRYTINA PLOCHÁ FATRA SARNAFIL PS729
8. PLASTOVÁ OKNA BARVA HNĚDÁ
9. STŘEŠNÍ OKNA BARVA HNĚDÁ
10. HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍ BARVA HNĚDÁ
11. EXTERIÉROVÁ BETONOVÁ SCHODIŠTĚ OPATŘENÁ KLEMPÍŘSKOU OLOŽBOU
12. NEOBSAZENO
13. Římsa – FASÁDNÍ SILIKONOVÁ, ZRNO 1,5 mm BARVA HNĚDÁ
14. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BARVA SVĚTLE HNĚDÁ



POZNÁMKA:
- PŘI PROVÁDĚNÍ DETAILŮ JE NUTNO ŘÍDIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZMĚNY PROTI STAVBĚ JE NUTNÉ PROJEDNAT S AUTOREM PROJEKTU A NOVÝM ČOS PŘI PROVÁDĚNÍ DLA NAPŘ. ZM. Č. 350/2012 SB. ČÍSLOVÁNÍ ZMĚNOU A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY - ZMĚNY/ÚPRAVY STAVBY JE POVINNÁ VŽ PŘÍMÉ PŘÍMĚŘ NA ČOSNÉ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Šavla		
zodpovědný projektant	Ing. Vít Šavla		
zpracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Parpasy 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Pisárky, p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Pisárky		
akce	**REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO**		
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
část akce	NOVÝ STAV		
	ZÁPADNÍ POHLED		

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	12/2021
formát	1x A4
č. zakázky	20_024
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	číslo paré
	219

OCHRANNÁ AUTORSKÁ DOLOŽKA