

# NEMOCNICE LETOVICE

## REKONSTRUKCE LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ

### SESTERNA č.m. 219 1:50

Ing.arch. Aleš Pisařík, 06/2022

#### Specifikace pro položku 222 výkazu výměr

- korpusy, police a běžné konstrukční desky tl. 18 mm, ABS 2 x 22 mm , povrch **HPL**
- dvířka a čela zásuvek tl. 18 mm, ABS 2x22 mm
- dvířka - naložená , vždy zámek a kování s tlumeným dotahem
- dvířka vždy plná hladká vyjma prosklených horních dvířek lékárny
- záda stříbrná (světle šedá)
- barva korpusů dle dvířkoviny
- kontejnery a bloky zásuvek nad sebou - centrální zámek, tlumené dotahy
- police volně – přestavitelné, lamino 18 mm, všechny hrany ABS 2 x 22 mm
- pracovní a stolní desky tl. 28 mm (dezén stejný jako jedna z dvířkovin)
- sokly nábytku odnímatelné, budou opatřeny čirým těsněním k podlaze ( např. těsnící lišta UTP – tvrdé a měkké PVC), imitace titan
- osvětlení vždy zafrézovaný Al profil, mléčný difuzor + LED pásek přírodní bílá nebo teplá bílá (**určí investor**), v případě světla nad sedací soupravou provedení RGB – volba barev –dálkový ovladač, vždy na celou šířku (délku) prvku či sestavy, mimo RGB spínání spínačem na či vedle světla (součást dodávky)
- úchyty (bude upřesněno **investorem** madla nebo zafrézované líniové )
- horní a spodní krycí desky či rampy budou řešeny v délkách dle sestav
- dezén – kombinace dvou barev (barva + dřevo nebo světlé dřevo + tmavé dřevo) **HPL**
- v případě dezénu dřeva – léta **horizontálně**
- **otevírání dvířek viz. výkres**

#### 1 skříň na vozík a materiál – 1 ks

čtyřdveřová skříň 900 x 610 mm (vnitřní hloubka- nutno ověřit na místě ve vztahu ke dveřím a vozíku), v=2150 mm , záda provést až od úrovně +0,200 nad podlahou, **pozor** bez dna a soklu (bočnice až na zem, fixovat do podlahy- nekorozivní provedení) – spodní díl slouží pro uskladnění vozíku, dvířka spodního dílu odsadit cca 1 cm od podlahy, rozdělit výškově na poloviny, horní díl - dvě přestavitelné police, bez horní krycí desky

#### 2 skříňky čisté plochy – 1 sestava

spodní sestava skříněk 1350 x 550 mm, výška vč. desky 900 mm, zásuvkový modul 450 + skříňka 2 dveřová– modul 900, modul 900 - 2 přemístitelné police, modul 450 – 3 stejné zásuvky nad sebou, pracovní deska tl. 28 mm + lišta ke stěně

#### 3,4 horní skříňky – 1 sestava

horní 5dveřová sestava 2250 x 350 mm, výška 750 mm, modul 450 + 900 + 900, vždy 2x přemístitelné police lamino, dno a půda průběžné na celou délku sestavy, zafrézovaný Al profil + pásek LED (denní světlo) spínání na světle- na celou délku dna

#### 7 lékárna – 1 sestava

spodní sestava 1350 x 550 , výška 900 mm, modul 900 mm 4 zásuvkový, modul 450 dveře, 1 polohovatelná police, nábytkový trezor mechanický do modulu 450 mm, vnitřní objem min. 17 l nad vrchem skříněk nika v=150mm, horní nástavba 3 dveřová 900 (nebo 2 x 450) + 450 mm prosklená, výšky 1100 mm, vždy 4x přestavitelné police, horní krycí deska

#### 8 skříň na osobní věci – 1 ks

4 dveřová skříň 900 x 550 mm, modul 450 + 450 mm, výška včetně soklu 2150 mm, vždy 2 přestavitelné police

### **9 skříně na potraviny – 1 sestava**

dolní skřínky s pracovní plochou 1350 x 550 mm, dvoudveřová skříňka modul 900 mm, 2 polohovatelné police lamino, zásuvkový modul 450 mm – 3 stejné nižší a 1 vyšší zásuvka, pracovní deska t. 28 mm včetně lišty na zed'

### **10 horní potravinové skřínky – 1 sestava**

horní 3 dveřové skřínky 1350 x 350 mm, výška 750 mm, modul 900 + 450 , vždy 2 přemístitelné police, průběžné dno a půda na celou šířku sestavy

### **11 skřínky špinavé plochy – 1 sestava**

spodní skřínky 2150 x 600, výška 900 mm (vrch pracovní plochy), 5dveřová, moduly 900 + 350 + 900 mm, vždy 1 přemístitelná police, pracovní deska nerez včetně podkladu, 2 x dřez 400/400 mm, hloubka 200 mm, zvýšený přední okraj a boční a zadní lemy výšky 40 mm, rozmístění dřezů viz. výkres,

### **12 horní skřínky – 1 sestava**

horní skřínky 2150 x 350, výška 750 mm, 5dveřová sestava, moduly 900 + 350 + 900 mm, střední dvířka se zrcadlem, vždy 2 polohovatelné police, průběžné dno a půda, zafrézované LED světlo ( Al profil, LED pásek IP67 – venkovní provedení)

### **13 stolová sestava**

stolová sestava tvaru U, cca 3500 x 1600 mm, výška 750 mm, stolní deska 28 mm, 5x průchodka, zaoblené rohy, s policovou nástavbou výšky 150 mm (vrch 900 mm nad podlahou), podnož kovová nebo samostatné nohy (omezit podpěry s ohledem na úklid podlahy), směrem k špinavé pracovní ploše krycí a ochranná deska KP – zaoblené rohy, navazuje na pol.15, **kotvit na zed'** a pol. 11, navazující je kontejnerová skříňka – pol. 13

### **14 kontejnerová skříňka – 1 sestava**

skříňka pro techniku hl. 550 mm, délka 650 mm, na soklu (tvoří podnož stolové sestavy pol. 10), 1 přemístitelná police, 2x kontejner na kolečkách 420-450 x 550 mm, výška max 700 mm, vždy 4x stejně vysoké zásuvky

### **15 holubník - 2 ks**

nástavby ukládacích a třídících nik, 600 x 350 mm, výška 370 mm, bez dna –napojit na nástavbu stolů pol.10, šířky nik 6 x 50 mm, poslední k pol. 15 cca 150 mm, hloubka příček **300** mm

### **16 nika – knihovna – 2 ks**

otevřená knihovna, 450 x 350, výška 1200 mm, střední police fix, 2 x police polohovatelná

### **17 rampa – 1 ks**

rampa délky 3500, výška 50 mm, zafrézované LED svítidlo (Al profil, LED pásek), délky cca 2600 mm,

### **18 knihovna – 1 ks**

otevřená knihovna cca 1250 x 250 (zmenšená hloubka), výška 400 mm, délku upravit na stavbě, zafrézované LED svítidlo – RGB pásek v Al profilu délky cca 2600 mm,

### **19 stolek – 1 ks**

konferenční stolek 750 x 750 mm, výška 550 mm, na kolečkách, spodní odkládací deska stejného rozměru, zaoblené rohy, propojení desek pomocí trubkových noh,

dotazy :

Ing. Písařík,

723 59 19 19

pisarik@ap-atelier.cz