








OZN.	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS		KS
K1		SYSTÉMOVÝ PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, TL. PLECHU 0,75 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ (ŽLABOVÉ HÁKY, ČELA, ŽLABOVÉ SPOJKY ATD.) RŠ: 340 mm	109,4 m
K2		DEŠŤOVÝ SVOD Ø150 mm Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, TL. PLECHU 0,75 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ (KOLENA, OBJÍMKY, ŠROUBOVACÍ SPONY, ATD.)	48 m
K3		LEMOVÁNÍ VIKÝŘŮ Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, TL. PLECHU 0,6 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ RŠ: 240 mm	14,2 m
K4		OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, TL. PLECHU 0,6 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ RŠ: 120 mm	11,6 m
K5		HRANATÝ ŽLAB VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, TL. PLECHU 0,75 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ (ŽLABOVÉ HÁKY, ČELA, ŽLABOVÉ SPOJKY ATD.) RŠ: 240 mm	11,6 m
K6		DEŠŤOVÝ SVOD Ø60 mm Z POPLASTOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, TL. PLECHU 0,75 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ (KOLENA, OBJÍMKY, ŠROUBOVACÍ SPONY, ATD.)	5,5 m
K12		ŽEBŘÍKOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ – SYSTÉMOVÝ PRVEK	112 m

POZNÁMKA:

KONKRÉTNÍ BARVA BUDE PŘED APLIKACÍ SCHVÁLENA DOZOREM A
ZÁSTUPCEM STAVEBNÍKA NA ZÁKLADĚ ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉHO
VZORNÍKU (VÝBĚR BUDE ZE ZÁKLADNÍCH RAL BAREV)

VŠECHNY PRVKY JE NUTNO
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY
DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU UVAŽOVANÉ
VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘIPOJOVACÍHO A
TĚSNÍČÍHO MATERIÁLU

PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
DODRŽOVAT PLATNOU NORMU ČSN