

UPOZORNĚNÍ

PODROBNOST ZPRACOVÁNÍ TABULEK ODPOVÍDÁ STUPNI DOKUMENTACE DPS
PRO REALIZACI NUTNO DOPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PROVÉST
ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.

±0,000 = 240,200 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

Hlavní architekt projektu	ING. TOMÁŠ JANSKÝ	Jan Sport projekt, s.r.o Dědina 447, 683 54 Otnice Tel: 544 210 817 DIČ: CZ 060 27 504	
Zodpovědný projektant	ING. TOMÁŠ JANSKÝ		
Zpracoval	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		
Místo stavby	HORNÍ HERŠPICE, parcela č. 1756		
Investor	Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno	Formát	2xA4
Stavba REKONSTRUKCE BYTU UL.OŘECHOVSKÁ SUS JMK PARCELA Č. 1765 - K. Ú. HORNÍ HERŠPICE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum	06/2022
		Druh dok.	DPS
		Číslo zak.	PD-11-17
		Soubor	REKONSTR. OŘECHOVSKÁ
		Archivní č.	Archivní č. - 1161 299
Název	TABULKY VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.1.7

REKONSTRUKCE BYTU UL. OŘECHOVSKÁ SÚS JMK

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

JanSport projekt, s.r.o




Dědina 447, 683 54 Otnice

Tel: 544 210 817

DIČ: CZ 060 27 504

TABULKY VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH

v.č. 213/6

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			
			1	2	CELKEM
Z 1	 <p>700 x 1970 MM</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU H 75 D Z PLECHU TL. 1,5 MM PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU Z DESEK DTD ! S TVAROVANÝM PROFILEM PRO OSAZENÍ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ Z LEHČENÉHO PVC NEBO ZE SILIKONU SE 3 MONTOVATELNÝMI ZÁVĚSY /S ÚNOSNOSTÍ MIN. 80 KG/ PRO SEŘÍZENÍ POLOHY KŘÍDLA, S 8 KOTVAMI PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 145 MM</p> <p>BARVA ZÁRUBNÍ – ŠEDÁ RAL 9006</p>	PRÁVĚ	–	2	2
		LEVĚ	–	2	2
Z 2	 <p>800 x 1970 MM</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU H 160 D Z PLECHU TL. 1,5 MM PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU Z DESEK DTD ! S TVAROVANÝM PROFILEM PRO OSAZENÍ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ Z LEHČENÉHO PVC NEBO ZE SILIKONU SE 3 MONTOVATELNÝMI ZÁVĚSY /S ÚNOSNOSTÍ MIN. 80 KG/ PRO SEŘÍZENÍ POLOHY KŘÍDLA, S 8 KOTVAMI PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 115 MM</p> <p>BARVA ZÁRUBNÍ – ŠEDÁ RAL 9006</p>	PRÁVĚ	–	1	1
		LEVĚ	–	1	1
Z 3	 <p>1000x2075 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU)</p> <p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE VEL 850x2000, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>DVEŘE KATEGORIE EI 30/ DP3 KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU KOULE-KLIKA, VRCHNÍ KOVOVÉ ŠTÍTKY– MATNÝ NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ: NÁTĚR BARVY RAL 7005 – ŠEDÁ</p>	PRÁVĚ	–	1	1
		LEVĚ	–	1	1