ŘEZ A–A'



ŘEZ B–B'



ŘEZ C–C'



LEGENDA HMOT:

- ETALÁŽ KONSTRUKCE
- TEŽENÉ TVÁRNICE CZ/SK/40
- TEŽENÉ TVÁRNICE CZ/SK/42
- SEDLOVÁ KONSTRUKCE ACH, SEDLOVÁ ČÁSTICE BC BALÍKOVÉ POLOMATOVÁ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON C12/15
- BETONOVÁ MAZANINA C25/30 XC1, PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU MINIMÁLNĚ 4 kg/m³
- ZAMĚŘOVACÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR C1-C20-H5, S DESIVEM PP ALMIX
- ZAMĚŘOVACÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR C1-C20-H5-S, S DESIVEM PP ALMIX, S ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI OPOTŘEBENÍ
- IZOLAČNÍ NOPOVÉ ZEMNÍ FÓLIE, S. 240 mm, S ZAŠITÝM OBVODOVÝM OKRAJEM BUNIČ (PŘED NA MÍRU PRO TEKNOPOTĚR ZEMI (MVO), STAVEBNÍ ZEMNÍ FÓLIE MVO, ŠÍŘKA 200 mm, MJ 180 BP, S = 0,28 Kč/m², Rw = 40 dB (ZMĚNA - S. 10 mm)
- HYDROIZOLAČNÍ PŘÍKLAD S. 185 mm (Rw = 70 dB), NA SOUBĚŽ VODNÍ KONSTRUKCI ZA SUCHO, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ S. 10 mm MJ 16/M2, SPECIÁLNÍMI SPLÝŠTĚNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍMI SIKA SIKAMIX SPRING S. 12,5 mm