

---

---

## **D.1.8.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **a) identifikační údaje objektu**

#### **1.1 Označení stavby**

**Název** : **III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava křižovatky**  
**Objekty** : **SO802 - DIO**  
**Místo stavby** : **Hroznová Lhota**  
**Katastrální území** : **Hroznová Lhota (okres Hodonín) - 648540**  
**Kraj** : **Jihomoravský**  
**Stupeň dokumentace** : **PDPS**

#### **1.2 Stavebník/objednatel stavby**

**Název** : **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje**  
**IČO** : **70932581**  
**Adresa** : **Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno**

#### **1.3 Zhotovitel dokumentace – projektant**

**Název** : **Viadesigne, s.r.o.**  
**Sídlo projektanta** : **Na Zahradách 16/1151  
690 02 Břeclav**  
**IČO** : **27696880**  
**Zodpovědný projektant** : **Ing. Martin Stöhr  
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
Registrační číslo ČKAIT: 1005104**  
**Vedoucí projektant** : **Ing. Martin Stöhr**  
**Vypracoval** : **Ing. Martin Stöhr**

Jedná se o omezení provozu na silnici III/4992 z důvodu rekonstrukce křižovatky silnic III/4992 a III/4995. Stavební práce jsou rozděleny na dvě etapy.

#### Etapa I.

Bude uzavřena komunikace směr na Tasov, veškerý provoz bude veden po silnici III/4995 směr Kněždub. Komunikace, ze směru od Kněždubu směr Kozojídky, bude uzavřena po polovinách.

Doprava bude organizována pomocí semaforové soustavy. Provoz směr Tasov bude veden po místní komunikaci přes stávající obytnou zónu, kde je PDZ zakázáno zastavení a zrušena obytná zóna, ale bude zde omezení rychlosti na 30 km/h.

Autobusové zastávky „Hroznová Lhota – kostel“ a „Hroznová Lhota – zdrav. středisko“ v obou směrech budou přesunuty.

Odhadovaná doba etapy je 100 dnů.

#### Etapa II.

Bude uzavřena komunikace ze směru od Kozojídek směr Kněždub, bude uzavřena po polovinách.

Doprava bude organizována pomocí třístranné semaforové soustavy.

Autobusové zastávky zůstanou přesunuty kromě autobusové zastávky „Hroznová Lhota – kostel“ ve směru Veselí nad Moravou.

Signální plán na jednotlivé etapy bude předložen při žádosti o vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu k realizaci. Zajistí realizační firma.

Odhadovaná doba etapy je 30 dnů.

#### Úprava objízdných tras

Před převedením provozu na objíždňou trasu se provede na objížděné trase emulzní nátěr.

Objížděná trasa bude vedena přes místní komunikaci vedoucí po okrajové zastavěné části obce Hroznová Lhota.

Stávající osa komunikace, směrové řešení a stávající niveleta bude zachována. Stávající šířka vozovky bude zachována.

Odhadovaný rozsah oprav v stávající šířce vozovky je celkem délky 360m.

První krok je očištění poškozené vozovky stlačeným vzduchem, následně aplikujeme postřik asfaltovou emulzí, dále se tlakově nanáší vrstva kameniva obaleného asfaltovým pojivem. V poslední fázi opravy je aplikován tlakový posyp opraveného povrchu vozovky kamenivem.

Břeclav, prosinec 2022

Ing. Martin Stöhr