





M 1:100



- MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 55 mm
- JMENOVITÉ KRYTÍ VÝZTUŽE 65 mm

- 1) PROVEDENÍ KOTEV DLE VZOROVÝCH LISTŮ MD ČR – VL 402.02 01/2021
- 2) VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVĚNÍ VLOŽEK U HAKŮ A SMYČEK – 4xØ PRO Ø≤16mm
7xØ PRO Ø>16mm
- 3) NEOZNAČENÉ SRAŽENÍ BETONOVÝCH HRAN 20x20
- 4) VÝŠKOVÉ ROZMĚRY ŘÍMSY JSOU DEFINOVÁNY VŮČI ODBOURANÉ KOMUNIKACI, TAK ABY BYLA DOBRŽENÁ VÝŠKA ŘÍMSY U OKRAJE VOZOVKY (150 mm) A DOBRŽENÁ SKLONY (4% A 10%)
- 5) PRACOVNÍ SPÁRY NUTNO PŘI REALIZACI SPÁROVAT S POZICÍ SLOUPKŮ, ABY NEDOŠLO KE KOLIZI



BŘECLAV ←

LEDNICE

VČELÍNEK




VRSTVY VOZOVKY:
DLE ČSN 73 6242

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ (TDZ):IV
INT. PROVOZU TĚŽ. NÁKL. VOZ. (TNV₂₀₃₄): <500 VOZ/DEN
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY:
KATALOGOVÝ LIST:

①

- | | | | |
|--|---|----------|------------------------------|
| — ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MOD. POSTŘÍK SPOJOVACÍ | ACO 11 70/100
PS-C C60 B3 (0,25kg/m ²) | 40 mm | ČSN EN 13108-1
ČSN 736129 |
| — ASF. BETON PRO LOŽNOU VRSTVU MOD. POSTŘÍK SPOJOVACÍ | ACL 22+ 50/70
PS-C C60 B3 (0,25kg/m ²) | prom. mm | ČSN EN 13108-1
ČSN 736129 |
| — LITÝ ASFALT | MA 16 IV 35/50 | 40 mm | ČSN EN 13108-1 |
| — HYDROIZOLACE Z NATAVOVANÝCH IZOLAČNÍCH PASŮ | | 10 mm | |

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S – JTSK

ZMĚNA		DATUM		PROVEDL		PODPIS	
ZOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		PIS PECHAL, s.r.o.	
ING. VOJTĚCH KONEČNÝ		ING. VOJTĚCH KONEČNÝ		ING. MIROSLAV LOUČKA		Projektové a inženýrské služby	
						602 00 BRNO, Lidická 42	
OBJEDNATEL		SUS JMK				tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz	
STAVBA		III/41417 Lednice, most 41417-1				DATUM	LISTOPAD 2022
						KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
						STUPEŇ	TP
						OKRES	BŘECLAV
						ČÍS.ZAK.	P2/042/222
						OBEC	LEDNICE
PŘÍLOHA ŘÍMSY – TVAR A VÝZTUŽ						MĚŘÍTKO	1:100,1:20,1:10
						FORMÁT	4xA4
						ČÍS.PŘÍLOHY	
						ČÍS.PARÉ	
						05	