

## **MOST 4114-5 PŘES SYROVICKÝ POTOK V BLÍŽKOVICÍCH**

### **NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA :**

1. ZŘÍZENÍ LEŠENOVÉ PODLAHY PŘES KORYTO POTOKA, ZAKRYTÍ PODLAHY A OBOU MOSTNÍCH OTVORŮ OCHRANNOU GEOTEXTILÍ
2. OTRYSKÁNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE KŘEMIČITÝM PÍSKEM
3. DOČIŠTĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE RUČNÍM BROUŠENÍM - LOKÁLNĚ
4. OTRYSKÁNÍ SPODNÍHO LÍCE MOSTIN TLAKOVOU VODOU
5. PROVEDENÍ NÁTĚRU OCELOVÉ KONSTRUKCE (2 x VRCHNÍ NÁTĚR)
6. LOKÁLNÍ SANACE PORUCH ŽB PREFABIKÁTŮ MOSTOVKY (ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ BETONU RUČNĚ, DOČIŠTĚNÍ VÝZTUŽE, PASIVACE VÝZTUŽE, SPOJ. MŮSTEK, SANACE BETONU) – PODROBNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE DLE PŘEDPISŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE SANAČNÍCH HMOT
7. PROŘÍZNUTÍ PŘÍČNÝCH TRHLIN V ŽB ŘÍMSÁCH, ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
8. OCHRANNÝ PENETRAČNÍ A PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH ŽB ŘÍMS (VČ. OČIŠTĚNÍ)