

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	381-015		
Název mostu:	Most přes Hunivky před Časkovcem		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 381		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	30.540 km	Staničení na úseku: 1.838 km	
Rok postavení:	1989		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Břeclav		
Obec (MČ):	Borkovany		
Katastrální území:	Borkovany		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Jih, cestmistrovství Hodonín		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 20.0\text{ t}$ $V_r = 41\text{ t}$ $V_e = 298\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2022			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.55 m	Délka NK: 4.80 m
Šikmost: Pravá 65.56 g		Volná šířka: 9.05 m	Celková šířka mostu: 9.50 m
Plocha mostu: 45.60 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -583286 Y: -1181248	WGS: 49.026016°N 16.840374°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
9 ks nosníků ŽMP-62 98/35 dl. 4.8 m, deska prostá.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.10 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q <sub>100</sub> : -		Normální hladina vody: 0.05 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 10.50 až 10.50 m	Šířka: 1.00 až 1.00 m	Výška: 2.90 až 2.90 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.55 m	Kolmá světlost: 3.05 m	Konstrukční výška: 0.35 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton PREFA	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: ŽMP-62		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.85 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.60 m	Plocha chodníku: 5.76 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.60 m	Plocha chodníku: 5.76 m <sup>2</sup>
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Trubkové 4 madlové zábradlí		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

<b>Klasifikační stupeň stavu mostu</b>		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý	Spodní stavba: IV - Uspokojivý	Použitelnost: III - Použitelné s výhradou
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 10.8.2022		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
		Dne: Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 16.5.2023 12:39 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.		

