

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Vnitřní dveře - křídlo	Datum:	5/30/2022
č. listu:	09-03	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Vnitřní dveře do mokrých prostor:

Vyobrazení:



Specifikace křídla:

Dveře bez polodrážky.

Speciální dveře jsou konstruovány pro použití ve vlhkém a mokřem prostředí s teplotními rozdíly oddělovaných zón.

Konstrukce dveří je tvořena rámem z polystyrolových profilů, vloženým jádrem z polystyrénu tl.34 mm. Na tuto konstrukci jsou oboustranně nalisovány desky z vysokotlakého laminátu-HPL tloušťky 3mm.

Povrchová úprava: šedá dle vzorníku barev výrobců desek HPL.

Atest na 200.000 cyklů.

Ostatní pokyny:

Výrobek musí splňovat mimo jiné tyto normy:

ČSN 746401 Dřevěné dveře

ČSN EN 1192 Klasifikace pevnostních požadavků dveřních křídel, zárubní, sestav a kompletů

ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře (dále platí všechny v této normě citované normy)

ČSN EN 14351-2 Dveře

EN 1906 Dveřní kování

ISO 140 (pro padací lišty)

Nutná pravidlená údržba pro správnou funkčnost. Montáž dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace. Veškeré dveře a zárubně musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení. Skleněné výplně musí svým značením splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.