




VÝPIS OKEN

REKONSTRUKCE RD S UBÝTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14

TAB.Č. 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ NÁTĚR	POZNÁMKA
			1NP	2NP	Σ			
TD 5		VSTUPNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ S VÝPLNÍ Z IZOLAČNÍHO SKLA Uw=0,8W/m2.K; S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, KLIKA/KOULE, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRAH.	1		1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTKU DVEŘE UZAMYKATELNÉ Z PROSTORU INTERIÉRU.	IZOLAČNÍ PUR PANEL NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKÝ: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI;
TD 6		BALKONOVÁ SESTAVA Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, ZASKLENá IZOLAČNÍM SKLEM Uw=1,2W/m2.K; POVRCHOVÁ ÚPRAVA UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY. DVEŘNÍ KŘIDLO SVĚTOSTI 800x2200MM, DVEŘNÍ KŘIDLO S HLINÍKOVÝM NÍZKÝM PRAHEM, OKENNÍ SESTAVA VČETNĚ VNĚJŠÍHO SYSTÉMOVÉHO PARAPETU – POCHŮZÍ PARAPETI;VYZTUŽENÍ PROTI PROŠLAPNUTÍ;	3		3	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTKU DVEŘE UZAMYKATELNÉ Z PROSTORU INTERIÉRU.	IZOLAČNÍ SKLO Uw=1,2W/m2.K VŠECHNA SKLA ČIRÁ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKÝ: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI;
TD 10 18		VSTUPNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ S VÝPLNÍ Z IZOLAČNÍHO SKLA Uw=0,8W/m2.K; S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, KLIKA/KLIKA, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRAH.		1	1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ S PÁKOVÝM UZAVĚREM A S UZAVĚREM PRO HODNÍ SVĚTLÍK	IZOLAČNÍ SKLO Uw=0,8W/m2.K VŠECHNA SKLA ČIRÁ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKÝ: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI;

PŘED VÝROBOU OKEN NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!