



Poznámka:

Po svaření žárově pozinkovat.

Hmotnost oceli: 29kg

8	Kotva M12 do betonových dlaždic, matka M12, podl. pérová ø12,5		4
7	Šroub M12x40 (35), matka M12, podl. pérová ø12,5		6
6	Ocelový pás 65x135x8		1
5	Ocelový pás 60x60x8		2
4	Ocelový pás 60x60x8		2
3	Profil L 50x50x5	I = 950	2
2	Profil L 50x50x5	I = 1200	2
1	Tyč ø57x3,2	I = 1295	1
POZICE	NÁZEV	POZNÁMKA	KUSŮ

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
TECHNISERV spol. s r.o.					
tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222		Moskevská 86 101 00 Praha 10		www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP + DPS
TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hodiš	A. Alexander	Ing. M. Sulc	Č. ZAKÁZKY	22-2900-0047
HEMS Znojmo				POČET FORM.	4 A4
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				DATUM	05 / 2022
D1 - Technologie heliportu				MĚŘÍTKO	1 : 10
Trojnožka pro noční překážkové značení				Č.KOPIE	Č.ČÁST
					D1
					10