

Příloha č. 9 Kniha místností

Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Základna letecké záchranné služby“

zpracovatel: **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

datum zpracování: 17.01.2024

verze dokumentu: R04

Následující část této Knihy standardů představuje tabelární přehled místností základny, jejich vybavení a materiálový standard povrchových úprav v jednotlivých místnostech.

vysvětlivky: **Vnitřní teplota léto / zima** – pro letní období znamená uvedená hodnota maximální přípustnou teplotu v místnosti v období květen – září, pro zimní období znamená uvedená hodnota minimální teplotu v místnosti v období říjen – duben,
uvedené hodnoty jsou návrhové teploty pro konkrétní místnosti, které budou zohledněny v návrhu řešení Zhotovitele stavby.
Letní teplota = zařízení VZT a chlazení umožní uchlazení místnosti na požadovanou teplotu při výpočtové venkovní teplotě 40⁰ C. Uživatel může nastavením teplotu v místnosti zvýšit dle vlastního uvážení.
Zimní teplota = zařízení VZT a vytápění zajistí vytápění místnosti min. na požadovanou teplotu při výpočtové venkovní teplotě -15⁰ C. Uživatel může nastavením teplotu v místnosti snížit dle vlastního uvážení.

Minimální osvětlenost – znamená požadavek na minimální hladinu osvětlenosti ve výškové úrovni dle ČSN EN 12464-1 měřenou v luxech, pokud je uvedena hodnota „ČSN“ musí být splněn minimálně požadavek definovaný v normě, pokud je uvedena hodnota číselná, nad rámec normového požadavku, musí být splněna uvedená číselná hodnota;

PD Zhotovitele - znamená projektová dokumentace Zhotovitele stavby a jím zvolené technické řešení a návaznosti

č.m.	název místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux) P = na úrovni podlahy S = na úrovni prac. stolu Z = 0,5 m před zrcadlem	povrchové úpravy			vybavení		požadavky na koncové prvky TZB			
						podlaha	stěny	strop	základní vybavení (součást dodávky stavby)	doplňkové vybavení (není dodávkou stavby - uvedeno pro informaci z důvodu prostorové koordinace)	sanitární zařizovací předměty	koncové prvky elektro	koncové prvky VZT, RTCH	koncové prvky slaboproudů a telekomunikací
1.001	Zádveří	Vstupní zádveří, kontrola vstupu a teplotní filtr	6,51	26/16	100 P	čistící rohož v plném rozsahu, sokl plech nerez v = 50 mm	štuková omítka s malbou 1 prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky	Čistící rohož – koberec, v exteriéru před vstupem do budovy čistící zóna s pryžovou rohoží a odtokem do kanalizace + škrábák ocelový kotvený do konstrukce chodníku	Nástěnná informační tabule	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 1x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	Teplotná dveřní clona, štěrbínová výústka VZT v provedení hliníků, teplotní čidlo	4x čtečka EKV, klávesnice EZS, videotelefon – tablo, 2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu, EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tržštění skla
1.002	Vstupní hala	Vstupní hala	28,46	23/20	200 P	polyuretanová stěrka, sokl plech nerez v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky	1x nástěnné digitální hodiny jednotného času všechny dveře vybaveny informačními tabulkami	2x nástěnná informační tabule (dekorace), 1x odpadkový koš typ 3	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, 1x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu	štěrbínová výústka VZT v provedení hliníků, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	2x datová zásuvka, čidlo EPS, nouzové tlačítko, reproduktor evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
1.003	Chodba	Komunikační koridor	78,96	23/20	200 P	polyuretanová stěrka, sokl plech nerez v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky	10x střešní světlovod s kříšťálovou kopulí, 4x nástěnné digitální hodiny jednotného času všechny dveře vybaveny informačními tabulkami	10x nástěnná informační tabule (dekorace), 2x odpadkový koš typ 3	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, 4x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	talířové výústky VZT v provedení hliníků, teplotní čidlo, desková otopná tělesa	1x čtečka EKV, klávesnice EZS, 6x datová zásuvka, čidla EPS, nouzové tlačítko, 3x reproduktor evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tržštění skla
1.004	Kancelář vedoucího lékaře	Kancelářská místnost se dvěma pracovišti útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	27,18	20/23	1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	2x kancelářský stůl typ1, 2x kancelářské křeslo typ 1, 2x šatní skříň typ 1, 2x skříň policová uzamykatelná plechová (dokumenty pod GDPR), 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný, 2x nástěnná informační tabule (dekorace), 2x odpadkový koš typ 1, 2x PC sestava, 1x multifunkční laserová tiskárna A4, 1x postel typ1	1x umyvadlo typ 1, 1x umyvadlová baterie typ 1	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro každé pracoviště 8x zásuvka 230 V + další 2x dvojzásuvka 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníků do podhledu, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, klimatizace, ovládací tablo	pro každé pracoviště 3x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tržštění skla
1.005	Školící místnost	Konferenční a školící místnost pro 22 osob útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	61,51	20/23	1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	Interiérové vertikální žaluzie, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času, kuch. linka typ 1, vybavení kuch. linky viz. specifikace kuch. linky typ 1	nástěnná tabule s popisovači, 10x konferenční stůl typ1, 22x kancelářské křeslo typ 2, 4x nástěnná informační tabule (dekorace), 2x odpadkový koš typ 1, 1x odpadkový koš typ 3, nástěnný držák televizoru, televizor 100” (smart interaktivní display), data projektor, 1x PC s připojením k datové síti a propojený s konferenční technikou, 1x zásobník na dezinfekci nástěnný, 1x věšák na oděvy typ 1 nástěnný, včetně vestavné skříňe na dokumenty a výukové pomůcky	dřez a baterie – viz kuch. linka	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy a stmíváním, 6x panel pro zabudování do stolu – každý panel 4x zásuvka 230 V + 4x datový port + 4xUSB port + 1x HDMI výstup, 2x zásuvka za televizorem, další 4x dvojzásuvka 230 V v místnosti, 4x zásuvka 230 V u kuch. linky, pod linkou 2x dvojzásuvka (myčka a lednice), nouzové osvětlení, ozvučení místnosti napojeno na ERO, evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu	štěrbínové výústky VZT v provedení hliníků do podhledu, teplotní čidlo, stojanová konvektorová tělesa, klimatizace, ovládací tablo	Datová dvojzásuvka za televizorem + STA + HDMI + USB, čidla EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, videokonferenční komunikační systém, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tržštění skla
1.006	Záložní pobytová místnost	Odpočinková místnost pro dvě osoby s pracovní stanicí útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	19,87	20/23	300 P 1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	1x kancelářský stůl typ2, 1x kancelářské křeslo typ 1, 2x šatní skříň typ 2, 2x postel typ1, 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný, 1x nástěnná informační tabule, 1x odpadkový koš typ 1, 1x PC sestava, Smart TV 60”, konferenční stolek typ 1, 2x křeslo typ 1	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro pracoviště 8x zásuvka 230 V + další 3x dvojzásuvka 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníků do podhledu, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, klimatizace, ovládací tablo	pro pracoviště 2x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tržštění skla
1.007	Koupelna	Místnost pro osobní hygienu	5,7	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu	odpadkový koš typ 2, nástěnný věšák typ 3, držák toaletního papíru nástěnný, zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 1x držák na hygienické pytlíky, držák s kartáčem na údržbu toalety, nástěnná odkládací miska na mýdlo, nástěnný dvojháček, nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 1, umyvadlo typ 1, WC mísa typ 1, umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, sprchové dveře skleněné bezrámové, toaletní skříňka pod umyvadlem	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 1x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliníků do podhledu, teplotní čidlo, trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínač ventilátoru s doběhem	Bez požadavku
1.008	Koupelna	Místnost pro osobní hygienu	5,7	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu	odpadkový koš typ 2, nástěnný věšák typ 3, držák toaletního papíru nástěnný, zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 1x držák na hygienické pytlíky, držák s kartáčem na údržbu toalety, nástěnná odkládací miska na mýdlo, nástěnný dvojháček, nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 1, umyvadlo typ 1, WC mísa typ 1, umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, sprchové dveře skleněné bezrámové, toaletní skříňka pod umyvadlem	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 1x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliníků do podhledu, teplotní čidlo, trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínač ventilátoru s doběhem	Bez požadavku
1.009	Odpočinková místnost – lékař	Odpočinková místnost pro jednu osobu s pracovní stanicí útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	15,96	20/23	300 P 1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	1x kancelářský stůl typ2, 1x kancelářské křeslo typ 1, 1x šatní skříň typ 2, 1x postel typ1, 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný, 1x nástěnná informační tabule, 1x odpadkový koš typ 1, 1x PC sestava, Smart TV 60”, konferenční stolek typ 1, 2x křeslo typ 1	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro pracoviště 8x zásuvka 230 V + další 2x dvojzásuvka 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníků do podhledu, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, klimatizace, ovládací tablo	pro pracoviště 2x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tržštění skla
1.010	Odpočinková místnost – záchranář	Odpočinková místnost pro jednu osobu s pracovní stanicí útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	15,2	20/23	300 P 1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	1x kancelářský stůl typ2, 1x kancelářské křeslo typ 1, 1x šatní skříň typ 2, 1x postel typ1, 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný, 1x nástěnná informační tabule, 1x odpadkový koš typ 1, 1x PC sestava, Smart TV 60”, konferenční stolek typ 1, 2x křeslo typ 1	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro pracoviště 8x zásuvka 230 V + další 2x dvojzásuvka 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníků do podhledu, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, klimatizace, ovládací tablo	pro pracoviště 2x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tržštění skla

č.m.	název místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux) P = na úrovni podlahy S = na úrovni prac. stolu Z = 0,5 m před zrcadlem	povrchové úpravy			vybavení		požadavky na koncové prvky TZB			
						podlaha	stěny	strop	základní vybavení (součástí dodávky stavby)	doplňkové vybavení (není dodávkou stavby - uvedeno pro informaci z důvodu prostorové koordinace)	sanitární zařízení/předměty	koncové prvky elektro	koncové prvky VZT, RTCH	koncové prvky slaboproudu a telekomunikací
1.012	Koupelna	Místnost pro osobní hygienu	5,7	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu	odpadekový koš typ 2, nástěnný věšák typ 3, držák toaletního papíru nástěnný, zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 1x držák na hygienické pytlíky, držák s kartáčem na údržbu toalety, nástěnná odkládací miska na mýdlo, nástěnný dvojháček, nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 1, umyvadlo typ 1, WC mísa typ 1, umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, sprchové dveře skleněné bezrámové, toaletní skříňka pod umyvadlem	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 1x dvojjásuška 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínač ventilátoru s doběhem	Bez požadavku
1.013	Koupelna	Místnost pro osobní hygienu	5,7	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu	odpadekový koš typ 2, nástěnný věšák typ 3, držák toaletního papíru nástěnný, zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 1x držák na hygienické pytlíky, držák s kartáčem na údržbu toalety, nástěnná odkládací miska na mýdlo, nástěnný dvojháček, nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 1, umyvadlo typ 1, WC mísa typ 1, umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, sprchové dveře skleněné bezrámové, toaletní skříňka pod umyvadlem	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 1x dvojjásuška 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínač ventilátoru s doběhem	Bez požadavku
1.014	Odpočinková místnost – technik	Odpočinková místnost pro jednu osobu s pracovní stanicí útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	15,2	20/23	300 P 1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	1x kancelářský stůl typ2, 1x kancelářské křeslo typ 1, 1x šatní skříň typ 2, 1x skříň policová prosklená zamykatelná na dokumentaci vrtulníků, 1x konferenční stůl typ 1, 2x křeslo typ 1, 1x postel typ1, 1x nástěnná informační tabule, 1x odpadekový koš typ 1, 1x PC sestava, Smart TV 60", 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný, konferenční stolek typ 1, 2x křeslo typ 1	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro pracoviště 8x zásuvka 230 V + další 2x dvojjásuška 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, klimatizace, ovládací tablo	pro pracoviště 2x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla
1.015	Odpočinková místnost – Pilot 1	Odpočinková místnost pro jednu osobu s pracovní stanicí útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	15,2	20/23	300 P 1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	1x kancelářský stůl typ2, 1x kancelářské křeslo typ 1, 1x šatní skříň typ 2, 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný, 1x postel typ1, 1x nástěnná informační tabule, 1x odpadekový koš typ 1, 1x PC sestava, Smart TV 60", konferenční stolek typ 1, 2x křeslo typ 1	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro pracoviště 8x zásuvka 230 V + další 2x dvojjásuška 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, klimatizace, ovládací tablo	pro pracoviště 2x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla
1.016	Koupelna	Místnost pro osobní hygienu	5,7	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu	odpadekový koš typ 2, nástěnný věšák typ 3, držák toaletního papíru nástěnný, zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 1x držák na hygienické pytlíky, držák s kartáčem na údržbu toalety, nástěnná odkládací miska na mýdlo, nástěnný dvojháček, nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 1, umyvadlo typ 1, WC mísa typ 1, umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, sprchové dveře skleněné bezrámové, toaletní skříňka pod umyvadlem	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 1x dvojjásuška 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínač ventilátoru s doběhem	Bez požadavku
1.017	Koupelna	Místnost pro osobní hygienu	5,7	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu	odpadekový koš typ 2, nástěnný věšák typ 3, držák toaletního papíru nástěnný, zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 1x držák na hygienické pytlíky, držák s kartáčem na údržbu toalety, nástěnná odkládací miska na mýdlo, nástěnný dvojháček, nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 1, umyvadlo typ 1, WC mísa typ 1, umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, sprchové dveře skleněné bezrámové, toaletní skříňka pod umyvadlem	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 1x dvojjásuška 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínač ventilátoru s doběhem	Bez požadavku
1.018	Odpočinková místnost – Pilot 2	Odpočinková místnost pro jednu osobu s pracovní stanicí útlum okna Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	15,2	20/23	300 P 1000 S	PVC podlaha typ 1, sokl PVC typ 1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	1x kancelářský stůl typ2, 1x kancelářské křeslo typ 1, 1x šatní skříň typ 2, 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný, 1x postel typ1, 1x nástěnná informační tabule, 1x odpadekový koš typ 1, 1x PC sestava, Smart TV 60", konferenční stolek typ 1, 2x křeslo typ 1	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro pracoviště 8x zásuvka 230 V + další 2x dvojjásuška 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, klimatizace, ovládací tablo	pro pracoviště 2x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla
1.019	Kuchyňka	Kuchyňský kout s jídelním stolem pro jednu směnu (cca 8 osob) – pobytová místnost Místnost propojena s místností 1.020 Operační místnost, vybavení kuch. linky viz. specifikace kuch. linky typ 2, útlum - okno Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	16,29	20/23	500 P 1000 S	PVC podlaha typ1, sokl PVC typ1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času, 1x kuchyňská linka typ 2	1x jídelní stůl typ1, 8x jídelní židle typ 1, 1x nástěnná informační tabule, 1x odpadekový koš typ 1, 1x odpadekový koš typ 3, 1x věšák na oděvy typ 2 nástěnný	dřez a baterie – viz kuch. linka, dřezový sifon, sifon pro myčku, připojení studené pitné vody 2x, teplé užitkové vody 1x	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, osvětlení pracovní plochy kuch. linky, pro kuch. linku 3x trojjásuška 230 V + zásuvka pro lednice, pro myčku, vývod pro varnou desku + vývod pro digestoř + další 3x dvojjásuška 230 V v místnosti, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, desková otopná tělesa, klimatizace, ovládací tablo	čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla
1.020	Operační místnost	Operační místnost, včetně pobytové části Místnost propojena s místností 1.019 Kuchyňka, útlum - okno Rw min. 45 dB, dveře Rw min. 35 dB	36,82	20/23	500 P 1000 S	PVC podlaha typ1, sokl PVC typ1 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky, akustický	exteriérové žaluzie s elektropohonem, 1x nástěnné digitální hodiny jednotného času	2x kancelářský stůl typ3 pro dvě pracoviště, 4x kancelářské křeslo typ 3, 4x skříň policová prosklená, 1x pohovka typ 2, 1x konferenční stůl typ 2, 2x křeslo typ 2, 3x nástěnná informační tabule - popisovací, magnetická, 2x odpadekový koš typ 1, 2x PC sestava operační, 1x multifunkční laserová tiskárna A4, nástěnný držák televizoru, televizor 80" (smart interaktivní display propojený s PC), 2x PC pro lékaře a pilota, připojeno k datové síti, EKP a SOS, stolek pro nabíjení přístrojů, výjezdovou tiskárnu, vysíláčky, termobox, svítily, 1x odpadekový koš typ 3, 3x věšák na oděvy typ 2 nástěnný	1x umyvadlo typ 1, 1x umyvadlová baterie typ 1	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností rozdělení na dva okruhy, pro pracoviště 10x zásuvka 230 V + další 10x dvojjásuška 230 V v místnosti + dvojjásuška za televizorem, ovládání venkovních žaluzií, nouzové osvětlení	čtvercové výústky VZT v provedení hliníku do podhledu, teplotní čidlo, desková otopná tělesa, klimatizace, ovládací tablo	pro každé pracoviště 3x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, Datová dvojjásuška za televizorem + STA + HDMI + USB, EZS – okenní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla

č.m.	název místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux) P = na úrovni podlahy S = na úrovni prac. stolu Z = 0,5 m před zrcadlem	povrchové úpravy			vybavení		požadavky na koncové prvky TZB			
						podlaha	stěny	strop	základní vybavení (součást dodávky stavby)	doplňkové vybavení (není dodávkou stavby - uvedeno pro informaci z důvodu prostorové koordinace)	sanitární zařizovací předměty	koncové prvky elektro	koncové prvky VZT, RTCH	koncové prvky slaboproudu a telekomunikací
1.021	Rozvodna	Rozvodna silnoproudá, včetně rozvaděče PBZ	10,56	18/18	300 P	PVC podlaha typ3, sokl PVC typ3 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, bílý odstín	Bez podhledu, protisprašný nátěr stropu	Rozváděčové skříně – viz. PD elektro zhotovitele	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení – průmyslová svítidla, ovládání vypínačem, 10x dvojzásuvka 230 V, nouzové osvětlení	čtvercové vyústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo, klimatizace, ovládací tablo	Čtečka EKV, 1x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – dveřní kontakt, PIR senzor
1.022	Šatna muži	Místnost pro převlékání (civilní oděv / pracovní oděv) Kapacita 27 osob	50,83	20/25	300 Z	PVC podlaha typ 2, sokl PVC typ 2 v PVC liště v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, bílý odstín	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	2x zrcadlo lepené na stěnu	27x šatní skříňka typ1 s lavicí, skříň na postroj typ1 – 3ks, koš na špinavé oděvy, 1x odpadkový koš typ 2, zásobník na dezinfekci nástěnný	Bez požadavku	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 4x dvojzásuvka 230 V, 2x elektrický nástěnný sušák na ručníky (žebřík š. 600 mm, v. 2000 mm), vysoušeč obuvi nástěnný elektrický	talířové vyústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo, 2x trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínání ventilátoru na čidlo CO ₂	čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi
1.023	Umývárna muži	Místnost pro osobní hygienu	12,87	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu nad deskou s umyvadly	skříň s policemi, odpadkový koš typ 2, 6x nástěnný věšák typ 3, držák toaletního papíru nástěnný, 2x zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 2x zásobník na šampon nástěnný, 2x zásobník na papírové utěrky nástěnný, 2x držák s kartáčem na údržbu toalety, 2x nástěnná odkládací miska na mýdlo, 4x nástěnný dvojháček, 2x nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 2, 2x umyvadlo typ 2, WC mísa typ 1, 2x umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, 2x pisoář, 2x pisoářová zástěna, 2x sprchové dveře skleněné bezrámové	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, 3x ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 2x dvojzásuvka 230 V	talířové vyústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo, spínání ventilátoru na čidlo CO ₂ , 2x spínač ventilátoru s doběhem na WC a ve sprše	Bez požadavku
1.024	Umývárna ženy	Místnost pro osobní hygienu	13,13	20/25	300 Z	keramická dlažba typ1	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	1x nástěnné zrcadlo vlepené v obkladu nad deskou s umyvadly	skříň s policemi, odpadkový koš typ 2, 6x nástěnný věšák typ 3, 2x držák toaletního papíru nástěnný, 2x zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 2x zásobník na šampon nástěnný, 2x zásobník na papírové utěrky nástěnný, 2x držák na hygienické pytlíky, 2x držák s kartáčem na údržbu toalety, 2x nástěnná odkládací miska na mýdlo, 4x nástěnný dvojháček, 2x nástěnná police na ručníky	Sprchová vanička typ 2, 2x umyvadlo typ 2, 2x WC mísa typ 1, 2x umyvadlová baterie typ 1, sprchová baterie s horní sprchou a volnou sprchovou hadicí, 2x bidetová nástěnná baterie, 2x sprchové dveře skleněné bezrámové	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, 3x ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 2x dvojzásuvka 230 V	talířové vyústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo, spínání ventilátoru na čidlo CO ₂ , 2x spínač ventilátoru s doběhem na WC a ve sprše	Bez požadavku
1.025	Šatna ženy	Místnost pro převlékání (civilní oděv / pracovní oděv) Kapacita 18 osob	46,44	20/25	300 Z	PVC podlaha typ 2, sokl PVC typ 2 v PVC liště v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, bílý odstín	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	2x zrcadlo lepené na stěnu	18x šatní skříňka typ1 s lavicí, skříň na postroj typ1 – 3ks, koš na špinavé oděvy, 1x odpadkový koš typ 2, zásobník na dezinfekci nástěnný	Bez požadavku	LED osvětlení IP54, LED osvětlení nad zrcadlem, ovládání vypínačem, samostatný vypínač pro osvětlení zrcadla, 4x dvojzásuvka 230 V, 2x elektrický nástěnný sušák na ručníky (žebřík š. 600 mm, v. 2000 mm), vysoušeč obuvi nástěnný elektrický	talířové vyústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo, 2x trubkové otopné těleso s elektrickou spirálou, spínání ventilátoru na čidlo CO ₂	čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi
1.026	Serverovna	Rozvodna slaboproudých systémů	10,01	18/18	300 P	PVC podlaha typ3, sokl PVC typ3 v PVC liště v = 50 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, bílý odstín	Bez podhledu, protisprašný nátěr stropu v případě betonové konstrukce stropu	Rozváděčové skříně – viz. PD slaboproudých rozvodů Zhotovitele	Racková skříň - viz kniha standardů, nástěnné držáky, instalační lišty pro rozvody.	Bez požadavku	LED osvětlení – průmyslová svítidla, ovládání vypínačem, 10x dvojzásuvka 230 V, nouzové osvětlení, napájení rozvaděčů dle PD SLB Zhotovitele	čtvercové vyústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo, klimatizace, ovládací tablo	Čtečka EKV, 1x dvouportová datová zásuvka, čidlo EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS – dveřní kontakt, PIR senzor
1.027	Hangár	Parkování a údržba letadlové techniky, hangárování dvou vrtulníků velikosti EC-145 ve smyslu odborných předpisů, provádění stanovených úkonů tratové údržby, doplňování vrtulniku zdravotnickým materiálem; možnost manipulace s vrtulníkem na elektromechanické dálkově ovládané plošině	502,2	25/20	1000 P	polyuretanová stěrka pro vysoké bodové zatížení, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou vysoce otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Bez podhledu, protisprašný nátěr stropu v případě betonové konstrukce stropu	výtoková armatura nástěnná - napouštění čistícího stroje na podlahu, podlahová vpust s mříží	Čistící stroj na podlahu, 6x skříň plechová policová, 4x pracovní stůl typ 1, 4x dílenská židle kovová, 4x pojízdný box na nářadí, 4x nástěnný systém na nářadí nad pracovní stůl, 6x regál plechový typ 1, vozík manipulační (pro kontrolu vybavení vrtulníku); pojízdný sněhový hasicí přístroj 20 kg; 2x sněhový hasicí přístroj 6 kg, 2x odpadkový koš typ 3, stolek pro nabíjení přístrojů, 10x věšák na oděvy typ 3 nástěnný, manipulační plošina s elektropohonem na dálkové ovládání pro manipulaci s vrtulníkem	Odvodňovací vpusti v podlaze hangáru se spádování 0,5%, umyvadlo s pákovou nástěnnou baterií a s oční sprchou, na každé boční straně hangáru nástěnný vývod s rychlospojkou na hadici; Exteriér: vyhřívání vývod na stěně hangáru DN32 s bajonetem (rychlospojkou) pro napojení hadice (mytí vrtulníků)	LED osvětlení – průmyslová svítidla pro halové objekty + nástěnná svítidla, ovládání vypínačem 4x, ovládání rozděleno na 4 okruhy + pohotovostní okruh, 7x trojzásuvka 230 V, na každé straně hangáru 1x zásuvka 400 V 16A+1x 32A, nouzové osvětlení, 3x podlahový průmyslový box s 3x zásuvka 230 V, ruční spouštění vrat Exteriér: 2x sestava na stěně hangáru - 2x venkovní zásuvka 230V a 1x 400V, krytí IP67, jističní 60A pro náhradní zdroje	talířové vyústky VZT v provedení hliník na potrubí, teplotní čidlo, klimatizace, ovládací tablo, podlahové vytápění, teplotní clony u vrat hangáru	10x dvouportová datová zásuvka, čidla EPS, 4x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS - PIR senzory, dálkové ovládání vrat, dveřní kontakty, čtečka EKV, celoplošné pokrytí CCTV
1.028	Garáže	Parkování sanitních vozů	73,96	25/20	300 P	polyuretanová stěrka pro vysoké bodové zatížení, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou interiérovou barvou nad obkladem, bílý odstín, keramický obklad od soklu do výšky 2,5 m nad podlahou typ 3	Bez podhledu, protisprašný nátěr stropu v případě betonové konstrukce stropu	Bez požadavku	6x regál plechový typ 1, 4x věšák na oděvy typ 3 nástěnný, podlahová zářezka pozice parkování pro každé stání 2 ks	Odvodňovací kanály (vpusti) v podlaze garáže, umyvadlo	LED osvětlení – průmyslová svítidla pro halové objekty + nástěnná svítidla, ovládání vypínačem 2x, ovládání rozděleno na 2 okruhy, 2x trojzásuvka 230 V, 4x zásuvka 400 V, nouzové osvětlení, ruční spouštění vrat	talířové vyústky VZT v provedení hliník na potrubí, teplotní čidlo, ovládací tablo, 4x deskové otopné těleso	2x dvouportová datová zásuvka, čidla EPS, 1x reproduktor evakuačního rozhlasu, WiFi, EZS - PIR senzory, dálkové ovládání vrat
1.029	Sklad olejů	Skladování nových i použitých olejů uložení provozních zásob olejů a maziv o celkové hmotnosti max. 50 kg, uložení použitých ropných produktů o objemu max. 200 l, uložení materiálu znečištěného ropnými produkty o max. hmotnosti 30 kg; manipulace a ukládání uvedených materiálů, vstup z hangáru i z chodby	10,31	25/20	200 P	polyuretanová stěrka, odolná proti účinkům ropných produktů, protiskluzná, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou	SDK požární obklad stropu, štuková omítka s malbou 3 v případě betonové konstrukce stropu	Bez požadavku	skříň na chemikálie, 4 policová, 1950 x 950 x 500 mm; 2x sud na použité ropné produkty 200 l na manipulačním vozíku se záchytnou vanou s roštem; 2x plastový sud s víkem na materiál znečištěný ropnými produkty 90 l; skříň/regál na uložení pomocného materiálu, 4 police, z toho 2 se záchytnou vanou, hloubka 500 mm; 2 ks ruční zubové čerpadlo rotační; havarijní souprava 125 l; Pěnový hasicí přístroj, včetně držáku na stěnu	Bez požadavku	LED osvětlení – průmyslová svítidla pro halové objekty, ovládání vypínačem, 1x dvojzásuvka 230 V	talířové vyústky VZT v provedení hliník na potrubí, teplotní čidlo, nezávislé odvětrávání	Čidlo EPS

č.m.	název místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux) P = na úrovni podlahy S = na úrovni prac. stolu Z = 0,5 m před zrcadlem	povrchové úpravy			vybavení		požadavky na koncové prvky TZB			
						podlaha	stěny	strop	základní vybavení (součást dodávky stavby)	doplňkové vybavení (není dodávkou stavby - uvedeno pro informaci z důvodu prostorové koordinace)	sanitární zařizovací předměty	koncové prvky elektro	koncové prvky VZT, RTCH	koncové prvky slaboproudu a telekomunikací
1.030	Nabíjení AKB	Místnost pro skladování a nabíjení akumulátorů ukládání AKB používané techniky a materiálu k jejich údržbě, zajištění dobíjení AKB dle potřeby	7,1	18/18	200 P	polyuretanová stěrka pro vysoké bodové zatížení, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou	SDK požární obklad stropu, štuková omítka s malbou 3 v případě betonové konstrukce stropu	Bez požadavku	3x skříň policová; 1x manipulační stůl	Bez požadavku	LED osvětlení – průmyslová svítidla pro halové objekty, ovládání vypínačem, 6x vývod 230 V pro nabíjecí nástěnné stanice, 10x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliník na potrubí, teplotní čidlo	Čidlo EPS
1.031	Sklad náhradních dílů	Místnost pro skladování náhradních dílů uložení náhradních dílů pro vrtulník a materiálu k provádění traťové údržby	12,52	25/20	200 P	polyuretanová stěrka pro vysoké bodové zatížení, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou	SDK požární obklad stropu, štuková omítka s malbou 3 v případě betonové konstrukce stropu	Bez požadavku	5x skříň policová, uzamykatelná; 1x manipulační stůl; průmyslový vysavač	Bez požadavku	LED osvětlení – průmyslová svítidla pro halové objekty, ovládání vypínačem, 2x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliník na potrubí, teplotní čidlo	Čidlo EPS, EZS - PIR senzor, dveřní kontakty, Čtečka EKV
1.032	Dílna technika	Dílna technika letadlové techniky, provádění stanovených úkonů traťové údržby, drobných oprav a přípravy materiálů a náhradních dílů k použití	19,72	20/23	1000 S	polyuretanová stěrka, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 3 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	SDK požární obklad stropu, štuková omítka s malbou 3 v případě betonové konstrukce stropu	2 x světlovod s křišťálovou kopulí	2 prodluž. kabely 30 m na bubnu, 2x kovová dílenská skříň 1060 x 1000 x 450 mm; 1x dílenský stůl se zásuvkovým kontejnerem; světlák 125 mm; plechová uzamykatelná skříňka na neschopné letadlové celky (nezpůsobíle díly), 3x regál plechový typ 1, 2x dílenská židle kovová, 2x nástěnný systém na nářadí nad pracovní stůl, zásobník na papírové utěrky nástěnný	Bez požadavku	LED osvětlení – průmyslová svítidla pro halové objekty, ovládání vypínačem a nástěnná svítidla nad pracovním stolem, 3x dvojzásuvka 230 V nad stolem, 1x trojzásuvka pod stolem, 2 x zásuvka 400 V	talířové výústky VZT v provedení hliník na potrubí, klimatizace, teplotní čidlo, ovládací tablo	čidlo EPS, 2x datová dvouportová zásuvka, EZS - PIR senzor, dveřní kontakty, Čtečka EKV
1.033	Sklad léčiv a zdravotnického materiálu	Sklad léčiv a zdravotnického materiál	31,32	21/21 udržov. konst. teploty dif. max. ±2°C	300 P	polyuretanová stěrka, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky, protisprašný nátěr stropu v případě betonové konstrukce stropu	Bez požadavku	3x regál plechový typ 1, 6x regál typ 2, 2x plechová skříň pro přístroje, stůl pro nabíjení zdravotnických přístrojů typ 1, pracovní stůl pro přípravu materiálů typ 1, 1x lednice na léčiva s prosklenými dveřmi, 2x manipulační vozík (klec), zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, zásobník na papírové utěrky nástěnný, zásobník na dezinfekci nástěnný	1x umyvadlo typ 3, 1x umyvadlová baterie typ 3	LED osvětlení – svítidla do podhledu, ovládání vypínačem u dveří, 4x dvojzásuvka 230 V – umístění u stolu pro nabíjení přístrojů, 2x dvojzásuvka 230 V – umístění u pracovního stolu pro přípravu materiálů	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, klimatizace, teplotní čidlo, ovládací tablo	čidlo EPS, 4x datová dvouportová zásuvka, WiFi, EZS - PIR senzory, dveřní kontakty, 2x čtečka EKV
1.034	Hygienická očista	Hygienická očista zdravotnických prostředků a materiálu	33,12	25/20	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné, sokl plech nerez v = 100 mm	keramický obklad na plnou výšku k podhledu typ 3	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54, protisprašný nátěr stropu v případě betonové konstrukce stropu	Bez požadavku	2x regál plechový typ 1, 4x kontejner plastový na kolečkách, hliníková lavice, 2x box na kolečkách na infekční a nekontaminovaný odpad, plechová skříň na čisticí a desinfekční prostředky, 2 x nástěnný věšák typ 3, 1x zásobník na papírové utěrky nástěnný, 1x zásobník na dezinfekci nástěnný	umyvadlo, koryto – mycí box s roštem, výlevka, desinfekční stolek (u umyvadla)	LED osvětlení – svítidla do podhledu, ovládání vypínačem u dveří, 4x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, klimatizace, teplotní čidlo, ovládací tablo	čidlo EPS, 2x datová dvouportová zásuvka, WiFi, EZS - PIR senzory, dveřní kontakty, 3x čtečka EKV
1.035	Chodba	Komunikační koridor	57,53	25/18	200 P	polyuretanová stěrka, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky	6 x střešní světlovod s křišťálovou kopulí, všechny dveře vybaveny informačními tabulkami	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení – průmyslová svítidla pro halové objekty, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, 4x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule na táhlech	talířové výústky VZT v provedení hliník na potrubí, teplotní čidlo, desková otopná tělesa	4x čtečka EKV, klávesnice EZS, 4x datová zásuvka, čidla EPS, 3x reproduktor evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, EZS – dveřní kontakty, PIR senzor s detekcí tříštění skla
1.036	Sklad speciálního vybavení	Místnost pro skladování speciálního vybavení	33,12	20/25	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, více odstínů	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	2 x světlovod s křišťálovou kopulí	1x nástěnný věšák typ 2, 1x zásobník na dezinfekci nástěnný	Bez požadavku	LED osvětlení – svítidla do podhledu, ovládání vypínačem u dveří, 2x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, klimatizace, teplotní čidlo, ovládací tablo	čidlo EPS, 2x datová dvouportová zásuvka, WiFi, EZS - PIR senzory s detekcí tříštění skla, reproduktor evakuačního rozhlasu
1.037	Úklid	Úklidová komora	7,52	25/20	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné, sokl plech nerez v = 100 mm	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	Bez požadavku	2 x regál plechový typ 2, 1x zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, 1x zásobník na papírové utěrky nástěnný, 1x zásobník na dezinfekci nástěnný, 3x nástěnný věšák typ 3	Výlevka typ 1, umyvadlo typ 3	LED osvětlení IP54, 1x ovládání vypínačem, 1x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo	čidlo EPS, 1x datová dvouportová zásuvka, WiFi, EZS - PIR senzor s detekcí tříštění skla
1.038	Sklad špinavého prádla	Sklad špinavého prádla, vstup externích dodavatelů z exteriéru	10,66	25/18	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné, sokl plech nerez v = 100 mm	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky	Místnost s dvojicí dveří, dveře do exteriéru s přístupem exteniho dodavatele	3x kontejner na špinavé prádlo, alt. 3 x stojan na pytlování špinavého prádla, nástěnná tabule s klipem formátu A4, stolek š. 600 x hl. 400 mm (alt. nástěnný stolek), 2x regál typ 2, odpadkový koš typ 2, zásobník na tekuté mýdlo nástěnný, zásobník na papírové utěrky nástěnný	Bez požadavku	LED osvětlení v podhledu, 2x ovládání vypínačem a pohybový sensor, 1x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo	čidlo EPS, 1x datová dvouportová zásuvka, EZS - PIR senzor s detekcí tříštění skla, klávesnice EZS v exteriéru – čtečka čipu
1.039	Sklad čistého prádla	Sklad čistého prádla, vstup externích dodavatelů z exteriéru	10,66	25/18	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné, sokl plech nerez v = 100 mm	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky	Místnost s dvojicí dveří, dveře do exteriéru s přístupem exteniho dodavatele	1x plechová skříň na čisté prádlo (viz plechová skříň na dokumentaci), nástěnná tabule s klipem formátu A4, stolek š. 600 x hl. 400 mm (alt. nástěnný stolek), 3x regál typ 2	Bez požadavku	LED osvětlení v podhledu, 2x ovládání vypínačem a pohybový sensor, 1x dvojzásuvka 230 V	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo	čidlo EPS, 1x datová dvouportová zásuvka, EZS - PIR senzor s detekcí tříštění skla, klávesnice EZS v exteriéru – čtečka čipu
1.040	Sušárna	Sušárna pracovních oděvů a obuvi	10,06	25/25	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné, sokl plech nerez v = 100 mm	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Kazetový rastrový podhled s vsazenými koncovými prvky	Bez požadavku	6x regál plechový typ 2	Bez požadavku	LED osvětlení v podhledu, 1x ovládání vypínačem a pohybový sensor, 1x dvojzásuvka 230 V, 1x vysoušeč obuvi elektrický nástěnný	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo	čidlo EPS, 1x datová dvouportová zásuvka, EZS - PIR senzor s detekcí tříštění skla
1.041	Strojovna TZB	Kotelna, strojovna	18,59	25/20	300 P	polyuretanová stěrka, protiskluzná, sokl plech nerez v = 100 mm	štuková omítka s malbou 2 omyvatelnou otěruvzdornou interiérovou barvou, bílý odstín	Bez podhledu, protisprašný nátěr stropu v případě betonové konstrukce stropu	Bez požadavku	Bez požadavku	Nástěnný vývod pro napouštění vody do systému, podlahová vpust	LED osvětlení IP54, 2x ovládání vypínačem, 4x dvojzásuvka 230 V a vývody dle technologie	talířové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo	čidlo EPS, 1x datová dvouportová zásuvka + datové připojení dle technologie, EZS - PIR senzor s detekcí tříštění skla, čtečka čipu

č.m.	název místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)	teplota léto/zima (°C)	min. osvětlenost (lux) P = na úrovni podlahy S = na úrovni prac. stolu Z = 0,5 m před zrcadlem	povrchové úpravy			vybavení		požadavky na koncové prvky TZB			
						podlaha	stěny	strop	základní vybavení (součást dodávky stavby)	doplňkové vybavení (není dodávkou stavby - uvedeno pro informaci z důvodu prostorové koordinace)	sanitární zařizovací předměty	koncové prvky elektro	koncové prvky VZT, RTCH	koncové prvky slaboproudu a telekomunikací
1.042	Chladicí box	Box pro kontaminovaný zdravotnický odpad, vstup externích dodavatelů z exteriéru - vestavba	4,16	8/8	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné v rámci vestavby	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	Systémová vestavba chladicího boxu (podlaha, stěny i strop), samostatná chladicí jednotka, podlaha boxu zapuštěná)	Bez požadavku	Odvod kondenzátu chladicí jednotky	LED osvětlení v podhledu boxu, ovládání vypínačem a pohybový sensor	taliřové výústky VZT v provedení nerez do podhledu boxu, teplotní čidlo	čidlo EPS, 1x datová dvouportová zásuvka, EZS - PIR senzor s detekcí tříštění skla, klávesnice EZS v exteriéru – čtečka čípu
1.043	Kyslík	Sklad tlakových kyslíkových lahví, rozvody medicínálních plynů	4,16	20/20	300 P	PVC podlaha typ 4 protiskluzné, sokl plech nerez v = 100 mm	keramický obklad na plnou výšku místnosti, více odstínů, typ 1 a typ 2	Plný celistvý SDK podhled s vsazenými koncovými prvky IP54	Bez požadavku	Tlakové lahve nejsou součástí dodávky, stojany na tlakové lahve oobjemu 5l – 2 ks á 5 lahví, nástěnný držák tlakových lahví o objemu 2l – 2 ks á 5 ks lahví	Bez požadavku	LED osvětlení v podhledu, 1x ovládání vypínačem, 1x dvojzásuvka 230 V	taliřové výústky VZT v provedení hliník do podhledu, teplotní čidlo	čidlo EPS, 1x datová dvouportová zásuvka
2.001	Kontejnery na odpad	Kryté stání kontejnerů na běžný i separovaný komunální odpad	32,1	bez pož.	100 P	Betonová vozovka bez další povrchové úpravy	Bez úpravy – viz kce přístřešku	Bez úpravy	Svodidlo po celém obvodu místnosti	2x kontejner 1100l na směsný odpad, 2x kontejner 1100l na papír, 2x kontejner 1100l na plasty, 1x kontejner na nebezpečný odpad 240l, 3 nádoba na odpad 240l	Bez požadavku	LED osvětlení do exteriéru, pohybový senzor	Bez požadavku	Bez požadavku
2.002	Dieselagregát	Kryté stání záložního dieselagregátu pro výrobu elektrické energie	26,9	bez pož.	100 P	Betonová vozovka bez další povrchové úpravy	Bez úpravy – viz kce přístřešku	Bez úpravy	Záchytná vana pod nádrží nafty, Agregát (motorgenerátor) v provedení do exteriéru – viz samostatná specifikace	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení do exteriéru + rozvody elektro dieselagregátu a zálohované sítě, propojení do budovy základny, do místnosti 2.005 a zdroje SZZ	Bez požadavku	Čidla EZS, klávesnice EZS, kamerový dohled
2.003	Kolárna	Kryté stání pro jednostopá vozidla personálu	26,9	bez pož.	100 P	Betonová vozovka bez další povrchové úpravy	Bez úpravy – viz kce přístřešku	Bez úpravy	Svodidlo a držáky bicyklů po celém obvodu místnosti	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení do exteriéru, pohybový senzor	Bez požadavku	Kamerový dohled
2.004	Sklad	Kryté stání skladování zahradní techniky	43,5	bez pož.	100 P	Betonová vozovka bez další povrchové úpravy	Bez úpravy – viz kce přístřešku	Bez úpravy	Svodidlo po celém obvodu místnosti	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení do exteriéru, spínač, zásuvka 230V IP 54	Bez požadavku	Kamerový dohled
2.005	Strojovna SHZ	Strojovna technologie SHZ	44,9	25/15	500 P	Betonová podlaha s PUR stěrkou odolnou proti ropným produktům, protiskluzná, sokl plech nerez v = 100 mm	Obklad stěn cementotřískovými deskami bez další povrchové úpravy	Obklad stropu cementotřískovými deskami bez další povrchové úpravy	Technologie SHZ Podzemní nádrž na vodu	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení IP54, 1x ovládání vypínačem, 2x dvojzásuvka 230 V a vývody dle technologie, zálohovaná sít, pojistná temperace nádrže ze zálohované sítě (topná spirála 3,0 kW)	Sténový ventilátor VZT, desková otopná tělesa, teplotní čidlo, tablo ovládání	čidlo EPS, 2x datová dvouportová zásuvka + datové připojení dle technologie, EZS - PIR senzor, klávesnice EZS