




VÝPIS OKEN

REKONSTRUKCE RD S UBÝTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14

TAB.Č. 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ NÁTĚR	POZNÁMKA	
			1NP	2NP				Σ
TO 5		VSTUPNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, TL. DŘEVĚNÉHO RÁMU MIN. 78MM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM Ug=1,1w/m2.k; S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, KLIKA/KOULE, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH.	1	1	1	CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTKU DVEŘE UZAMÝKATELNÉ Z OBOU STRAN (VSTUPNÍ DVEŘE).	IZOLAČNÍ SKLO Ug=1,1w/m2.k VŠECHNA SKLA ČIRÁ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKÝ: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI
TO 6		BALKONOVÁ SESTAVA Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, MIN. TL. DŘEVĚNÉHO RÁMU 78MM, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM SKLEM Ug=1,1w/m2.k; POVRCHOVÁ ÚPRAVA UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY. DVEŘNÍ KŘÍDLO SVĚTLOSTI 800x2200MM, DVEŘNÍ KŘÍDLO S HLINÍKOVÝM NÍZKÝM PRAHEM, OKENNÍ SESTAVA VČETNĚ VNĚJŠÍHO SYSTÉMOVÉHO PARAPETU – POUCHŮZÍ PARAPETI.VYZTUŽENÍ PROTI PROŠLÁPNUTÍ!	3	3	3	CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTKU DVEŘE UZAMÝKATELNÉ Z PROSTORU INTERIÉRU.	IZOLAČNÍ SKLO Ug=1,1w/m2.k VŠECHNA SKLA ČIRÁ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKÝ: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI
TO 18		VSTUPNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ, MIN. TL. DŘEVĚNÉHO RÁMU 78MM, S VÝPLNÍ Z IZOLAČNÍHO SKLA Ug=1,1w/m2.k; S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM, KLIKA/KLIKA UZAMÝKATELNÉ, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH.	1	1	1	CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NA ŠTÍTKU DVEŘE OBOUSTRANNĚ UZAMÝKATELNÉ	IZOLAČNÍ SKLO Ug=1,1w/m2.k SKLO ČIRÉ NÁTĚR TMAVĚ HNĚDÝ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU VÝSTAVBY; BARVA KLIKÝ: BRONZ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘITI

PŘED VÝROBOU OKEN NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!