



LEGENDA

- 1 NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Ø160 mm
- 2 HÁK
- 3 OPLECHOVÁNÍ OKAPU, PROMĚNLIVÁ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA
- 4 PODKLADNÍ OCELOVÉ PÁSKY 400–500 mm
- 5 PLECHOVÉ PŘÍPONKY PO 400–500 mm
- 6 BEDNĚNÍ Z PRKEN tl. 25 mm
- 7 OCHRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM
- 8 OKAPNIČKA



NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

- KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA – FRANCOUZSKÁ, DVOUFALCOVÁ, ENGOBA ČERVENÁ
- SMRKOVÉ LATĚ 40/60 mm
- SMRKOVÉ KONTRALATĚ 40/60 mm
- DHV např. Tondach FOL Mono, S PŘELEPENÍM SPOJŮ
- STÁVAJÍCÍ KROKVE 120/140 mm

POZNÁMKA

NUTNO PROVÉST ZEDNICKOU OPRAVU ŘÍMSY DLE JEJÍHO AKTUÁLNÍHO STAVU.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

zodpovědný projektant ING. MARTIN SKŘIVAN		ING. MARTIN SÁDOVSKÝ projekční a inženýrská činnost Východní 632, 664 24 Drásov tel. 603 588 654 email: sadovsky.martin@gmail.com	
kontroloval ING. MARTIN SÁDOVSKÝ			
vypracoval ING. ZUZANA MALÁ			
objednatel ZUŠ POZOŘICE, U ŠKOLY 386, 664 07 POZOŘICE			
název stavby OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY, MOKRÁ 86		stupeň PD DPS	datum 11/2023
		měřítko 1:10	formát 1xA4
název výkresu OKAPNÍ HRANA STŘECHY S NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM			označení výkresu detB