Tabulka místností 3.NP - Nový stav

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Skladba podlahy	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Typ podhledu	Poznámka
301	Paliativní pokoj	33,93	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
302	Dvoulůžkový pokoj	33,93	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
303	Koupelna	6,77	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A	
304	Dvoulůžkový pokoj	29,40	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
305	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
306	Dvoulůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
307	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
308	Dvoulůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
309	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
310	Jednolůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
311	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
312	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
313	Jednolůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
314	Jednolůžkový pokoj	17,88	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
315	Jednolůžkový pokoj	17,89	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
316	Jednolůžkový pokoj	17,91	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
317	Jednolůžkový pokoj	17,91	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
318	Jednolůžkový pokoj	17,89	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
319	Jednolůžkový pokoj	17,89	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
320	Koupelna	5,94	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
321	Koupelna	5,92	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
322	Koupelna	5,93	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
323	Koupelna	5,93	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
324	Koupelna	5,92	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
325	Koupelna	5,92	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
326	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
327	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
328	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
329	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
330	Koupelna	6,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
331	Jednolůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
332	Dvoulůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
333	Dvoulůžkový pokoj	29,52	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
334	Dvoulůžkový pokoj	29,48	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
335	Dvoulůžkový pokoj	29,40	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
336	Balkon	8,30	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Keramický sokl	Omítka	-	
337	Aktivizační pracovník	12,70	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
338	Jednolůžkový pokoj - bariatrický	17,02	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2350 mm; SV. 2600 mm	
339	Jednolůžkový pokoj - bariatrický	17,06	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2350 mm; SV. 2600 mm	
340	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2350 mm	
341	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2350 mm	
342	Předsíň	6,97	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
343	Čisticí místnost	5,59	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
344	Evakuační výtah V2	6,56	-	-	-	-	-	
345	Boční únikové schodiště	15,55	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
346	Boční únikové schodiště	15,55	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
347	Chodba	79,79	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ B; Typ D; SV. 2250 mm	
348a	Chodba	174,72	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ B; Typ D; SV. 2250 mm	
348b	Chodba	66,56	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ B; Typ D; SV. 2250 mm	
349	Chodba	21,91	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
350	Hlavní schodiště	24,08	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Keramický sokl	Omítka	-	
351	Úklid	1,91	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
352	Špin. prádla + shoz	1,49	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
353	Evakuační lůžkový výtah V1	5,80	-	-	-	-	-	
354	Osobní výtah V5	2,88	-	-	-	-	-	
355	Asistovaná očista	16,74	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
356	Staniční sestra	9,62	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
357	Sesterna	15,23	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
358	Denní místnost personál	11,64	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
359	WC muži	4,18	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
360	SIL	5,45	PVC homogenní probarvené; antistatické 10-6 ≤ R ≤ 10-8 Ohm	-	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
361	WC ženy	4,18	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
362	Sklad čistého prádla	7,25	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
363	Spojovací chodba	9,88	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
364	Předsíňka WC pers.	2,10	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
365	WC pers.	1,58	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
366	Klubovna	40,78	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
367	Balkon	12,31	Keramická dlažba	D05 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Keramický sokl	Omítka	-	
368	Kuchyňka	20,70	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
369	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
370	Jednolůžkový pokoj	17,11	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
371	Jednolůžkový pokoj	17,11	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Malba barevná; Tapeta	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
372	Koupelna	5,51	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
373	Gastro výtah V6	3,46	-	-	-	-	-	
374	Koupelna	7,69	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
375	Sklad úklid	1,84	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	-	-	
376	Evakuační výtah V3	6,56	-	-	-	-	-	
377	Evakuační výtah V4	6,56	-	-	-	-	-	
378	SLP	1,60	PVC homogenní probarvené	D06 - Podlaha v 2.NP až 5.NP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
		1 307,50 m²						

LEGENDA PODHLEDŮ

Podhled H01 (SDK klasický - pokoje, kastly, doplňkové konstrukce)

- hladký SDK podhled na systémovém dvousměrném roštu
- konstrukce podhledu zavěšena do stropní konstrukce
- hrany vario budou přetmeleny a vyztuženy sklovláknitou tkaninou
- po obvodu bude spoj mezi podhledem a stěnou vyztužen papírovým rohem s hliníkovou páskou

Podhled H02 (SDK klasický - pokoje, kastly, doplňkové konstrukce)

- hladký SDK podhled na systémovém dvousměrném roštu
- konstrukce podhledu zavěšena do stropní konstrukce
- hrany vario budou přetmeleny a vyztuženy sklovláknitou tkaninou
- po obvodu bude spoj mezi podhledem a stěnou vyztužen papírovým rohem s hliníkovou páskou

Podhled H03 (WC, úklidové místnosti, koupelny, šatny)

- rozměr 600 x 600 mm, kotvení přiznaný rastr - 15 mm
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- bližší specifikace ve standardech interiéru

Podhled H04 (Kanceláře)

- rozměr 1 200 x 600 mm, kotvení polozap. rastr - 20 mm, z toho 10 mm pod rastrem
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- reakce na oheň A2-s1,d0, absorbce a_w: 1,00 - o.d.s. 200 [mm]; 0,75 - o.d.s.60 [mm]; 0,40 - o.d.s.200 [mm] 125Hz, pohltivost při 125 Hz = 0,50
- mechanická odolnost 1/A/3N, 2/C/3N
- označení green label, emisní třída A+ (Francouská), M1 (Finská)
- artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180

Podhled H05 (chodby, atrium)

- rozměr 1 200 x 600 mm, kotvení polozap. rastr - 20 mm, z toho 10 mm pod rastrem
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- reakce na oheň A2-s1,d0, absorbce a_w: 1,00 - o.d.s. 200 [mm]; 0,75 - o.d.s.60 [mm]; 0,40 - o.d.s.200 [mm] 125Hz, pohltivost při 125 Hz = 0,50
- mechanická odolnost 1/A/3N, 2/C/3N
- označení green label, emisní třída A+ (Francouská), M1 (Finská)
- artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180

Podhled H06 (Přednáškové místnosti)

- rozměr 1 200 x 600 mm, kotvení polozap. rastr - 20 mm, z toho 10 mm pod rastrem
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- reakce na oheň A2-s1,d0, absorbce a_w: 1,00 - o.d.s. 200 [mm]; 1,0 - o.d.s.60 [mm], pohltivost při 125 Hz = 0,65
- mechanická odolnost 1/A/3N, 2/C/3N
- označení green label, emisní třída A+ (Francouská)
- artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 200
- třída útlumu zvuku CAC(ASTM E413) - 31 dB



Důležité poznámky k projektu

- Zděné stěny i železobetonové stěny ve výkresech jsou kótovány bez omítky ve výrobních rozměrech. Z těchto rozměrů vychází i plochy místností, které budou ve skutečných rozměrech (s omítkami) menší.
- Veškeré lemovací a ukončovací prvky budou provedeny systémovými profily dodavatele fasádních panelů
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu: zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prvků
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem. Atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Konkrétní materiály, odstíny a výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu.
- Výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu. Veškerý nábytek je zobrazený v půdorysech interiéru. Ve stavební části pouze pevně spojený nábytek.
- Před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit.
- V rámci dílenské dokumentace je nutné řešit i způsob dilatací.
- Všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem.
- Všechny sádrovláknové konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost. Jak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další. Je třeba aby veškeré kotevní body v sádrovláknové příčce splňovali pevnostní hodnoty udávané výrobcem a zatížením a nedošlo tak k možnému vytržení nebo poškození příček.
- Při montáži budou do konstrukce příčky vkládány výměny a ztužující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše (nad 50 kg á kotva). To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky příček.
- Veškeré sádrovláknové konstrukce budou provedeny v třídě kvality Q2 a dle prostředí, ve kterém se budou nacházet.
- Zásuvky elektro budou umístěny dle projektu elektro v koordinaci s projektem interiéru. Zásuvka by neměla být umístěna za spotřebičem ale mimo něj, aby šel odpojit ze sítě bez vytažení spotřebiče. Tato skutečnost bude zapracována do dílenské dokumentace a odsouhlasena.
- Řešení hromosvodu viz. projekt elektro.
- Doporučený postup pro bourání otvorů: Vysekání drážky pro I-profil na jednom z líců stěny (šířka drážky odpovídá šířce I-profilu plus ~2 cm, výška drážky je vyšší o 150 mm než výška I-profilu a drážky pro uložení min. 250 mm); upravení roznášecí plochy (silným plechem nebo betonovým roznášecím kvádříkem); osazení I-nosníku, dozdění místa nad nosníkem plnými cihlami s doklínováním; provedení drážky na opačném líci zdiva a osazení I-nosníku stejným způsobem; po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru; úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení pletivem a omítnutí překladu nového ostění. (detailně viz část D.1.2)

Legenda materiálů

- Nové konstrukce / prvky
- Nové zdivo z pórobetonových bloků - dozdívky otvorů, příček apod.
- Vnitřní příčka systémová - Skladby příček v samostatné příloze
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nosné HODO P+D na M10
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nenosné HODO 6,5, 11,5 a 17,5 P+D na MVC 2,5 nebo MC 5
- Stávající zdivo - CPP/VCP P25 na MC 10
- Stávající zdivo - POROTHERM AKU na MVC 2,5
- Stávající zdivo - CPP na MC 10
- Beton vyztužený
- Tepelná izolace EPS nebo Minerální vlna
- Tepelná izolace XPS
- Hranice požárně nebezpečného prostoru
- Hranice požárních úseků



0,000 = 190,20 m n.m

Obnova S – centra Hodonín, p. o.

na pozemcích p.č. st. 9015, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43, katastrální území Hodonín

Klient: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
HIP: Ing. Michal Surka

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (SO01)

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
Vypracoval: Ing. Jiří Horn, Ing. arch. Tereza Janovská
Datum: 1.9.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Půdorys 3.NP - Podhledy (Blok 2)

1:50

D.1.1.41