


## POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZNOJMO-MĚSTO [793418], PARCELNÍ Č. 2854

<b>DEA Energetická agentura, s.r.o.</b> Benešova 425, 664 42 Modřice		 Cesta k úsporám energií <a href="http://www.dea.cz">www.dea.cz</a>		
PROJEKTANT:	ING. ROMAN JELÍNEK	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
KONTROLOVAL:	TOMÁŠ SÝKORA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	TOMÁŠ SÝKORA			
INVESTOR:	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZNOJMO ROOSEVELTOVA 999/21, 669 02 ZNOJMO			
IČ	702 85 756			
MÍSTO STAVBY:	RUMUNSKÁ 1697/5A, 669 02 ZNOJMO			
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	04/2014	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	FORMÁT:		
NÁZEV STAVBY:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZUŠ VE ZNOJMĚ RUMUNSKÁ 1697/5A, 669 02 ZNOJMO		MĚŘÍTKO:	
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	OPŽP	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	14 062	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 109	

Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál	Délka (m)	Šířka (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka
T1	4	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřískas (DTD)	2,4	330	CPL laminát, boční nažehlené hrany, barva bílá	předpokládané uložení parapetů na upravenou parapetní stěnu (hloubka osazení okna v ostění s vnějším lícem stáv. fasády)
T2	2	ks	vnitřní parapetní deska	dřevotřískas (DTD)	0,6	330	CPL laminát, boční nažehlené hrany, barva bílá	předpokládané uložení parapetů na upravenou parapetní stěnu (hloubka osazení okna v ostění s vnějším lícem stáv. fasády)
T3	1	ks	výlez do podstřešního prostoru	dřevo	rozměr 0,7x0,8 m		rám: dřevěný zateplený (popř. obalen TI minerální vlnou podlahy) poklop: dřevěný zateplený, opláštěný plechem z jedné strany, s plyn. pístem pro bezproblémové otevírání	