

NOVÝ STAV	tloušťka mm
-----------	----------------

#### OBVODOVÁ KONSTRUKCE ZAZEPLENÁ (přístavba výtah)

P3	probarvená fasádní omítka		400
	ETICS minerální vata	200	
	ostění, nadpraží, ETICS minerální vata, parapet 30mm XPS		
	zdivo z BBT	200	
	tenkovrstvá omítka		
	výmalba		

#### VODOROVNÁ K-CE NAD TERÉNEM

P6	keramická dlažba do lepidla	15	305
	penetrační nátěr		
	cementový anhydrit	40	
	polyetylenová folie - parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva		
	tepelná izolace EPS polystyren	150	
	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu	5	
	penetrační emulze		
	vyztužená základová deska	100	

#### VODOROVNÁ K-CE NAD 1,2NP

P7	keramická dlažba do flexibilního lepidla	15	285
	asfaltová penetrační emulze		
	sádrový anhydrit	40	
	polyetylenová folie - parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva		
	krčejová izolace EPS měkčený polystyren	50	
	ŽB stropní deska	180	

#### PLOCHÁ STŘECHA NAD 2.NP (výtah)

P8	střešní hydroizolační folie z měkčeného PVC	5	440
	separační geotextilie		
	tepelná izolace EPS polystyren	50	
	tepelná izolace EPS polystyrenve spádu 150 - 200mm	200	
	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu	5	
	asfaltová penetrační emulze		
	ŽB stropní deska	180	

#### NOVÝ BALKON PŘÍSTAVBY

##### oplechování s okapnicí

P9	keramická dlažba na rektifikačních terčích 20-50mm	50	265
	měkčená PVC folie	5	
	geotextilie		
	spádový potěr	30	
	ŽB stropní deska	180	

VIKÝŘ - STĚNY A BOČNÍ STĚNY

P10	probarvená fasádní omítka	15	300
	ETICS minerální vata	100	
	OSB deska s vysokou difuzí	18	
	vnitřní výplň minerální vata	100	
	dřevěná tesařská kce boku vikýře-sloupky		
	difuzí OSB deska	18	
	kce pro SDK	33	
	parozábrana	1	
	SDK deska, výmalba	15	

VODOROVNÁ DODATEČNĚ ZATEPLANÁ ZEPODU (vstup)

P11	stávající stropní kce	285	450
	stávající omítka	15	
	vodorovná tepl. izol - minerální vata	150	
	probarvená fasádní omítka		



