



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

S.NP	Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	POZNÁMKA
501	501	ÚČEBNA	81,31		
502	502	KABINET	12,16		
503	503	KABINET	12,37		
504	504	SERVEROVNA	6,18		
505	505	KABINET	12,51		
506	506	KANCELÁŘ	5,35		
507	507	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	5,29		
508	508	WC CHLAPCI - KABINY	7,53		
509	509	UKLID	2,99		
510	510	WC ŽENY	8,48		
511	511	ÚČEBNA	32,05		
512	512	CHODBA	61,24		
513	513	SCHODIŠTĚ	25,07		
514	514	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,88		
515	515	ÚČEBNA	75,59		
516	516	KABINET	20,80		
517	517	ÚČEBNA	57,51		
518	518	KABINET	18,41		
519	519	ÚČEBNA	56,68		
520	520	KABINET	16,28		
CELKEM			823,28		

LEGENDA MATERIÁLŮ

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE	NAVROVÁNE NOSNÉ ZDIVO Z KERAM. TVÁŘNIC	HYDRO ISOLACE ASFALT.PAS
BOURANÉ KONSTRUKCE	VENKOVNÍ KERAM. OBKLAD	
NAVROVÁNE KONSTRUKCE	TEPELNÁ ISOLACE - POLYSTYREX	
ROSTLÝ TERÉN	TEPELNÁ ISOLACE - MINERÁLNÍ VLNA	

- OMÍTKA SILKÁTOVÁ PROBARVENÁ PASTEROZNÍ TEXTURA POVRCHU, ZRNO 3MM, ODSTÍN BEŽOVÝ
- OMÍTKA SILKÁTOVÁ PROBARVENÁ PASTEROZNÍ TEXTURA POVRCHU, ZRNO 1MM, ODSTÍN BEŽOVÝ
- VENKOVNÍ OBKLAD FASÁDY Z KERAMICKÉ DLAŽBY ROZMĚRY 100x100MM, TL. 4MM, BUDE VZORKOVÁNO
- VENKOVNÍ OBKLAD FASÁDY Z FASÁDNÍCH CEMENTOVÝCH DESK TL. 8MM, LEPEVÝCH NA SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROST, BARVA ŠEDÁ

POZNÁMKY:

- POZN. 1. VÝKRES JE VYPRÁVĚNÝ DOKUMENTACÍ, KTERÁ NENAHRAŽUJE STAVEBNÍ A VÝKRESNÍ DOKUMENTACÍ
- POZN. 2. PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ FASÁDY JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVĚ
- POZN. 3. VÝKRES JE VYPRÁVĚNÝ DOKUMENTACÍ, KTERÁ NENAHRAŽUJE STAVEBNÍ A VÝKRESNÍ DOKUMENTACÍ
- POZN. 4. NA JIHOZÁPADNÍ SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝKONNÍ FASÁDĚ BUDUJÍ NAD OKENNÍ OTVORY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍCH OKENNÍ SOUKOČNOSTI OSÁZKY VENKOVNÍ STŘECHY PRÁVKY ŽALUZIE, ŠIKYTY VE VÝŠCE ZATEPLENÍ
- POZN. 5. BÝV. NÁLEŽNÝ STŘECH PO JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ, PROTO JE DOPORUČENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘIT, JESTLI JARČKY NA BUDOVEĚ AKTUÁLNĚ NEHROZÍ. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JARČEK NEPROMÁČET STAVĚBNÍ ÚPRAVY V OKOLI HNÍDÍ AŽ DO JEJICH VYHODNĚNÍ (JARČKY ZA ROČNÉ DO ČCA 20 A DO ČCA 31. 3). DOPORUČUJEME UMÍSTIT DO POKOČNÍKŮ NEBO PŘEDSTAVIT JARČKY NA JIHOZÁPADNÍ FASÁDĚ, PŘI ČIŠTĚNÍ JARČEK NEPROMÁČET STAVĚBNÍ ÚPRAVY V OKOLI HNÍDÍ AŽ DO JEJICH VYHODNĚNÍ (JARČKY ZA ROČNÉ DO ČCA 20 A DO ČCA 31. 3). DOPORUČUJEME NEKLAPOVAT SOUKOČNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEJICH VÝKRESNÍ DETAILU
- POZN. 6. NOVÁ HYDROIZOLACE TĚŽKÝ ASFALT PÁS, NAKLÁNĚNÍ NA PŮVODNÍ HYDROIZOLACI
- POZN. 7. NOVÁ ÚPRAVA CHODBY KOLEM OBVODU DLAŽBY ŠEDÁ TL. 8MM, SPÁD NA SMĚRU DO OBJEKTU, NABÍDEJÍ STUŽENÝ ASFALT, PŘÍPADNĚ NÁHRAZUJÍ NA DALŠÍ PŮVODNÍ BUDOVĚ ŘEŠENÍ NA STAVĚ
- POZN. 8. STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE VÝŠKOVÝCH OKEN A NENÍ VÝŠKOVÝ OKEN, DO BUDOVY MOŽNOST VÝŠKOVÝ OKEN, PŘÍPADNĚ NÁHRAZUJÍ NA DALŠÍ PŮVODNÍ BUDOVĚ ŘEŠENÍ NA STAVĚ
- POZN. 9. PŘEDMĚT NA FASÁDĚ - STAV. VENKOVNÍ TER. OBKLAD Z PĚŠNÉHO PÍSKU
- POZN. 10. PŘEDMĚT NA FASÁDĚ - STAV. VENKOVNÍ TER. OBKLAD Z PĚŠNÉHO PÍSKU
- POZN. 11. PŘEDMĚT NA FASÁDĚ - STAV. VENKOVNÍ TER. OBKLAD Z PĚŠNÉHO PÍSKU
- POZN. 12. STAVAJÍCÍ VENKOVNÍ ANEALOVÉ KABELY - BEZ ÚPRAV, PROSTUP ZATEPLENÍ
- POZN. 13. VÝŠKOVÝ STAVAJÍCÍ OBVOD DLAŽBY ŠEDÁ TL. 8MM, SPÁD NA SMĚRU DO OBJEKTU, NABÍDEJÍ STUŽENÝ ASFALT, PŘÍPADNĚ NÁHRAZUJÍ NA DALŠÍ PŮVODNÍ BUDOVĚ ŘEŠENÍ NA STAVĚ
- POZN. 14. PŘEDMĚT NA FASÁDĚ - STAVAJÍCÍ OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY ROZMĚRY 100x100MM, TL. 4MM, BUDE VZORKOVÁNO
- POZN. 15. PŘEDMĚT NA FASÁDĚ - STAVAJÍCÍ OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY ROZMĚRY 100x100MM, TL. 4MM, BUDE VZORKOVÁNO
- POZN. 16. STAVAJÍCÍ ANTÉNA NA STŘECHĚ - SEJAKOUT PŘED PROJEKOVÁNÍM STŘECHY, PO PROVEDENÍ STŘECHY, PLOŠTĚ OKRAT NA PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ

investor Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace, Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

generální projektant	projektant části PD
Ing. arch. Jir. Vácha	
Pod Kapičí 40, 644 00 Brno	
HIP / vedoucí projektu	zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří Vácha
Ing. arch. Jiří Vácha	vypracoval Ing. arch. Jan Stratil

č. smlouvy 248 95 183, č. zakázky 01223 umístění objektu : k.ú. Jedovnice, p.č. 1602

objekt	stupeň dokumentace	DPS
SO 01 - BUDOVA A		
část projektu	datum	číslo části
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	09.2024	D1.1
název dokumentu	měřítko výkresu	číslo revize
PŮDORYS 6.NP - STAVAJÍCÍ STAV-DEMOLICE-NÁVRH	1 : 50	00