






OZN.	NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	ODSTÍN	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA – mm	POZNÁMKA	POČTY bm/ks			
							S0.01	S0.02	S0.03	CELK.
K/01	závětrná lišta 	oplechování poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, včetně příponek a kotvícího materiálu, dostatečně dilatováno, těsněno	poplastovaný plech s jádrem ze žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6mm	šedý odstín	250	včetně kotvících prvků	140m	38m	140m	318m
K/02	rohová lišta 2x zalomená 	oplechování poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, včetně příponek a kotvícího materiálu, dostatečně dilatováno, těsněno	poplastovaný plech s jádrem ze žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6mm	šedý odstín	130	včetně kotvících prvků	130m	45m	130m	305m
K/03	dilatační lišta 	oplechování poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, včetně příponek a kotvícího materiálu, dostatečně dilatováno, těsněno	poplastovaný plech s jádrem ze žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6mm	šedý odstín	300	včetně kotvících prvků	18m	18m	–	36m
K/04	rohová lišta 	oplechování poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, včetně příponek a kotvícího materiálu, dostatečně dilatováno, těsněno	poplastovaný plech s jádrem ze žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6mm	šedý odstín	100	včetně kotvících prvků	24m	24m	24m	72m
K/05	koutová lišta 	oplechování poplastovaným plechem tl. 0,6 mm, včetně příponek a kotvícího materiálu, dostatečně dilatováno, těsněno	poplastovaný plech s jádrem ze žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6mm	šedý odstín	100	včetně kotvících prvků	24m	24m	24m	72m