

UMÍSTĚNÍ ORIENTAČNĚ	OZN.	ROZMĚR / SCHÉMA / OBRÁZEK	POPIS	MATERIÁL	ODSTĚN	POZNÁMKA	POČTY KS			
							S0.01	S0.02	S0.03	CELK.
	OV/01		<p>Ochranný koš: PVC systémový ochranný koš</p> <p>Svislá střešní vpust: střešní vpust s integrovanou PVC-P manžetou, délka svodu cca 500mm, mechanicky dle pokynů dodavatele, DN100 (neověřeno)</p> <p>Svislá střešní vpust sanační: sanační střešní vpust s integrovanou bitumenovou manžetou, délka svodu 600mm, kotveno mechanicky dle pokynů dodavatele, DN100 (neověřeno)</p>	<p>PVC: PVC vpust sanační, bitumenová manžeta</p> <p>PVC vpust, PVC-P manžeta,</p> <p>ochranný koš, gumové sanační těsnění</p>	–	před instalací je nutno prověřit skutečný rozměr stávající vpusti a následně zvolit vhodný rozměr sanační vpusti	8	2	8	18
	OV/02		<p>větrací komínek: odvětrání kanalizace s integrovanou PVC manžetou, včetně dešťové krytky, výška min. 300mm</p> <p>Prostup parozábranou: vzduchotěsný průstup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínek s integrovanou bitumenovou manžetou</p> <p>DN100 (neověřeno)</p>	<p>PVC: PVC odvětrávací komínek, PVC manžeta</p> <p>PVC průstup parozábranou, bitumenová manžeta</p> <p>PVC dešťová krytka</p>	–	před instalací je nutno prověřit skutečný rozměr stávajícího větracího potrubí a následně zvolit vhodný rozměr	29	6	33	68