

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit na stavbě, dle skutečného stavu !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) architektovi projektu ke konzultaci resp. odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : +420 606 268 954 email : pekar@pparchitects.cz		RAŽÍTKO, PODPIS	
OBJEDNATEL	Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace, Koperníkova 803/2, 615 00 Brno		
ZHOTOVITEL	P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, 612 00 Brno		
NÁZEV AKCE	Modernizace stravovacího provozu při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole ELPIS Brno, p. o.	DATUM	05/2023
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. Jakub Bulíček	SO 03	D1-1
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO -	ČÍSLO VÝKRESU 06

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem.

Všechny rozměry nutno ověřit před výrobou na stavbě. Doměření a přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě!!!

Pro dveřní křídla je uvažováno jednoduché standardní provedení hladké, profilace bude provedena jen nezbytně nutná.

Veškeré prvky s požární odolností budou doloženy certifikátem s atestem požární odolnosti vyhovující předepsaným požadavkům.

Všechny prahy budou vyrobeny až po přesném zaměření skutečného stavu příslušného otvoru na místě.

Samozavírače budou jednoduchého tvaru s povrchovou barevnou úpravou v šedém odstínu či přírodním eloxu, s kluznou lištou.

Veškeré kliky, koule apod. budou z matné nerez, jejich typ bude určen na základě předložených vzorků architektem projektu.

Klika v maximální výšce 1,1m od podlahy

Přesná specifikace větracích mřížek viz část D.1.4 Technika prostředí staveb – VZDUCHOTECHNIKA

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

2/2

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET KUSŮ	KOVÁNÍ	BARVA
T/01		STAVEBNÍ OTVOR 800x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 700x1970	VNITŘNÍ DVEŘE -JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU -STAVEBNÍ KONSTRUKCE: SDK STĚNA TL. 100 MM -KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, AL HRANA -ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ -KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS) -SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE VĚTRACÍ MŘÍŽKA, V PŘÍRODNÍ HLINÍKOVÉ BARVĚ, ROZMĚR 400x100 mm DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!	1L	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	BÍLÁ RAL 9016
T/02		STAVEBNÍ OTVOR 900x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE -JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU -STAVEBNÍ KONSTRUKCE: SDK STĚNA TL. 100 MM, STÁVAJÍCÍ CÍHLOVÁ STĚNA TL. 120 MM -KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, AL HRANA -ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ -KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS) DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!	2L 3P	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	BÍLÁ RAL 9016
T/03		STAVEBNÍ OTVOR 900x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE PROTIHLUKOVÉ -JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ -STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STÁVAJÍCÍ CÍHLOVÁ STĚNA TL. 120 MM -KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, AL HRANA, VČETNĚ MECHANICKÉ LIŠTY -ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ -KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS) -ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. 37 dB DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!	1P	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	BÍLÁ RAL 9016
T/04		STAVEBNÍ OTVOR 800x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 700x1970	VNITŘNÍ DVEŘE -JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU -STAVEBNÍ KONSTRUKCE: SDK STĚNA TL. 100 MM -KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, PLNÉ, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, AL HRANA -ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ -KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS) -SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE VĚTRACÍ MŘÍŽKA, V PŘÍRODNÍ HLINÍKOVÉ BARVĚ, ROZMĚR 400x100 mm DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!	1L 1P	KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	BÍLÁ RAL 9016