

SCH01

## STŘECHA STÁVAJÍCÍ - PVC

- |  |        |
|--|--------|
| - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - FOLIE   | 2 mm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ</li> <li>- HYDROIZOLACE KLADENA CELOPLOŠNĚ NA PODKLAD</li> <li>- CELOPLOŠNĚ SVAŘENA</li> <li>- MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU PLASTOVÝMI TELESKOPICKÝM PODLOŽKAMI S OCELOVÝM ŠROUBEM</li> </ul> |        |
| - STÁVAJÍCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTÍLIE   | 5 mm   |
| - STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE  | 200 mm |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN</li> <li>- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,040 W/mK</li> <li>- KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI STŘECHY</li> </ul>   |        |
| - STÁVAJÍCÍ PAROZÁBRANA  | 1 mm   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- FOLIOVÁ PAROZÁBRANA</li> </ul>  |        |
| - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP   | 32 mm  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZÁKLOP Z POHLEDOVÝCH PRKEN</li> </ul>   |        |
| - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY   | 200 mm |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEPENÁ DŘEVĚNÁ KROKEV 100x200 MM</li> <li>- V POHLEDOVÉ KVALITĚ</li> </ul>  |        |
| - SDK POHLED + ROŠT  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- UMÍSTĚN V KUCHYNI A PŘIDRUŽENÝCH MÍSTNOSTECH</li> </ul>   |        |

440 mm

