

LEGENDA MÍSTNOST 2° SV - SO.01.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY UTĚRŮNĚ								
PZ.01	NÁZEV MÍSTNOSTI CHODBA A SCHODIŠTĚ	12,72	NÁŠLAPNA VĚSTVĚ PODLAHY	59	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTĚN INTERIEROVÁ OMÍTKA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN INTERIEROVÁ OMÍTKA	SV	OZN.
PZ.02	CHODBA	6,46	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.03	SCHODIŠTĚ	5,21	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.04	SKLAD	5,85	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.05	SKLAD	23,30	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.06	SKLAD	23,30	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.07	SKLAD	4,34	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.08	SKLAD	23,30	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.09	SKLAD	17,41	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.10	SKLAD	17,33	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.11	SKLAD	17,19	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.12	SKLAD	23,35	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	2600 mm / S10a; 2100 mm / S12b	S10a; S12b
PZ.13	SKLAD	23,56	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.14	CHODBA	7,96	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2480 mm	S10a
PZ.15	SKLAD	2,89	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
PZ.16	SKLAD	1,70	EPOKSID	59	SANÁČNÍ INTERIER OMÍTKA	INTERIEROVÁ OMÍTKA	2600 mm	S10a
P1.07	SCHODIŠTĚ	15,53	TERAČO DLÁŽBA	52	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	2395 mm	S10a

	UPRAVUJANÉ PROSTORY OBJEKTU SO.01.1 STAVĚNÍ ÚPRAVY SUTERÉNU
	UPRAVUJANÉ PROSTORY OBJEKTU SO.01.1 ROBOTÁRNA
	STAŽOVACÍ KONSTRUKCE, ČÁSTI, VÝBĚVNÍ, PŘÍKOPY, TAVAROKÉ
	NOVĚ NAVRŮZENÉ ČÁSTI KONSTRUKCE, VÝBĚVNÍ, PŘÍKOPY apod.
	NENÁŠLENÁ ČÁST
	NEUPRAVUJANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE, VÝBĚVNÍ, PŘÍKOPY apod.
	VÝZKOBY STĚN Z CHEL PLINTĚCH PLOŠTIC 290x140x6mm, PEVNOST V TLAKU 15 MPa NA PNOPLOŠNOU MALTU VÁPENOU EMISIVNOSTI MENŠÍ NEŽ 0,05%, VÝHLEDEM K RŮZNÝM TLUSTOŤAM A ROZMĚRŮM VÝZVOJE JE KLITNO TVAROVKY ROZDĚLUJEME ÚPRAVY VE VÝZVOJI JINOU TOLISTOU TVAROVKE DLE SORTIMENTU TRHLU
	NOVĚ NAVRŮZENÉ VNITRNÍ NENOSNÉ STĚNY S 150 mm Z POKROBEČOVÝCH TVAROVEK, ROZDĚRY 599-240x150mm, PEVNOST V TLAKU 8,2 N/mm ² , REVAZI dle REACE NA OHEN A1, REI 180, 500 kg/m ³ , NA TENKOVRSŤOVOU ŽDCI MALTU PESTOVAT 15 MPa
	KONTAKTNÍ ZATEŽ OVACÍ SYSTEJ ETICS S MINERÁLNÍM VSTĚM I 140 mm, NA ADPAZAJ A OŠTĚNÍ tl. 30 mm; $\lambda=0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, TRIDA REACE NA OHEN A1, PEVNOST V TAHU 40 kPa, ve S4
	NOVĚ NAVRŮZENÉ PROSTUPY PRO VZET "a"
	NOVĚ NAVRŮZENÉ KERAMICKÉ OBKLADY, VÝŠKY UVEDENY V PŮDORYSU, OBKLAD 150x150mm, ODSTÍN BLÁ, MATNÁ, SPÁRA SVĚTLÉ ŠEDÁ, V MÍSTNOSTI P1.11 NOVĚ OBKLADY TOŽENÝHO TYPU, VELIKOST A VYTVOZENÍ OMŤOVÁNÍ POZEKÓ OKOLNÍCH PŮDORNNÍCH OBKLADY
	NOVĚ NAVRŮZENÉ DRĚVNÉ OBLOŽENÍ V MÍSTNOSTECH P1.02 a P1.03 viz K2
	NEUPRAVUJANÉ ROZDÁVKÉ
	NOVĚ NAVRŮZENÉ ROZDÁVKÉ SILNOPROUDU A MaR ve D1.4.4; D2.7.4.6
	HILANÉ VSTUPY
	VEDLEŠÍ VSTUPY
	VSTUP DO 2.PP
	VJEZD NA POZEKÉM VJEZDOVÝ BRÁNOU
	VSTUP NA POZEKÉM VSTUPNÍ BRÁNOU
	NEUPRAVUJANÉ VNITRNÍ HYDRANTY SE ZPLŤSTITELNOU POŽARNÍ HADICÍ
	NOVĚ NAVRŮZENÉ VNITRNÍ HYDRANTY SE ZPLŤSTITELNOU POŽARNÍ HADICÍ 1 ks
	NEUPRAVUJANÉ KOMINOVÉ PRŮJEDY, PŘEPŘEDÁKONA POLUCHA
	NOVĚ NAVRŮZENÉ REVIZNÍ DVĚRA DO PODHELU ve V116; OVĚS; OVĚS

[illegible]

	ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY NEUPRAVOVANÁ
	ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKOVÁ PLOCHA NEUPRAVOVANÁ
	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA NEUPRAVOVANÁ
	PŮVODNÍ ZEMINA NEUPRAVOVANÁ
	NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ DLAŽBY, PLOCHA 75 m ² + 6m ² PRO NN KABEL VE ŠLI II
	NAVŘENÝ ZPEVNĚNÝ OKAPOVÝ CHODÍK, ŽLAB NA DEŠŤOVÉ VODY, ZÁBROUKA BETONOVÁ, PLOCHA 11 m ² , ROZMĚR 6,500 m, DO ŠTĚRKOVÉHO PODSPUJI F. 408 II, tloušťka 150 mm

- VNITŘNÍMI OMÍTKAMI DLE S10b OPATŘIT NOVÉ NAVRŽENÉ VNITŘNÍ STĚNY VČ. VÝZDĚV Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC
- VNITŘNÍMI OMÍTKAMI DLE S10a OPATŘIT SOUČASNÉ STĚNY S NAVRŽENÝMI VNITŘNÍMI OMÍTKAMI V ŘEŠENÉ ČÁSTI VČ. VÝZDĚV Z CHEL PLYNÝ PÁLENÝCH A STŘOPNÍCH KONSTRUKCÍ
- VNITŘNÍ STĚNY OPATŘIT NOVÝM KERAMICKÝM OBKLADEM S10c V MÍSTĚCH DLE GRAFICKÉ ČÁSTI, APLIKACE OBKLADU BUDE

[illegible][illegible]