

kontroloval	Ing. Václav Nevřiva
vypracoval	Ing. Václav Nevřiva
	projekce@prokitchen.cz



ProKitchen
Minská 3104/34, 616 00 Brno

investor	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
----------	---

název stavby	Modernizace kuchyně nemocnice Kyjov p.o. Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
--------------	---

název dokumentu	GASTROTECHNOLOGIE - VÝKAZ VÝMĚR NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
-----------------	---

číslo paré	
------------	--

zakázka	22-094
---------	--------

datum	05/2024
-------	---------

stupeň	DPS
--------	-----

formát / měřítko	A4 / ---
------------------	----------

číslo přílohy	202
---------------	-----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DENNÍ SKLAD

[illegible]**VARNA**[illegible][illegible][illegible]

404	Nástěnný odsavač par	dodávka VZT	3600x1100x400	ks	1								-	-
-----	----------------------	-------------	---------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---

[illegible]

406	Zavážecí vozík pro konvektomat 20xGN1/1	561x824x1743	ks	1						0.00 Kč	0.00 Kč
-----	---	--------------	----	---	--	--	--	--	--	---------	---------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

410	Sokový zchladzovač a zmrazovač, kompatibilní s vozíkem pro konvektomat, kapacita 20xGN1/1	Položka zrušená	1300x1330x2100	ks	1	400	6,38	-	-
-----	---	-----------------	----------------	----	---	-----	------	---	---

[illegible]

412	Podlahový žlab štěrbinový	dodávka stavby		ks	1						x	-	-
-----	---------------------------	----------------	--	----	---	--	--	--	--	--	---	---	---

[illegible][illegible]

	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
416	Podstopní odsavač par	dodávka VZT	2200x6000x400	ks	1								-	-
418	Podlahový žlab	dodávka stavby	800x300	ks	1						x		-	-
419	Podlahový žlab	dodávka stavby	800x300	ks	1						x		-	-
422	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1						x		-	-
424	Pracovní stůl se dvěma policemi viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1050x850x900	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
425	Pracovní stůl s policí viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1800x700x900	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
426	Podlahový žlab	dodávka stavby	900x600	ks	1						x		-	-
427	Podstopní odsavač par - odsávací strop		1300x1400	ks	1								-	-
429	Vozík pro příslušenství k míchacímu kotli celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, spodní police a boční hrzení výšky 400mm k uložení příslušenství		860x600x600	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
436	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1						x		-	-
438	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1						x		-	-
439	Pracovní stůl s policí viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		950x850x900	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
440	Podlahový žlab	dodávka stavby	800x300	ks	1						x		-	-
450	Vozík pro příslušenství k multifunkční pánvi celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, spodní police a boční hrzení k uložení příslušenství		860x600x600	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
451	Vozík na 18xGN regálový vozík na 18 zásuv, minimální nosnost 100kg, nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, bližší specifikace viz. technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		590x650x1600	ks	2								0,00 Kč	0,00 Kč
452	Balíčka hotových jídel balení 2 PP misek na jídlo rozměrů 227x178 mm současně. Poloautomatické zařízení - samočinný posuv balicí folie a ořez. Možnost programování časů a teplot sváření. svařovací deska s teflonovým povlakem. Nerezová konstrukce stroje. Součástí matrice k zatavování 2ks PP misek o rozměru 227x178mm dělených na polovinu.		247x637x258	ks	1	230	0,7						0,00 Kč	0,00 Kč
453	Vozík na balíčku 2 police, celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50 kg		850x600x950	ks	1								0,00 Kč	0,00 Kč
STUDENÁ KUCHYNĚ														
501	Umyvadlo s kolenovým ovládáním		400x295x290	ks	1					x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]

[illegible]

MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

601	Nástěnný naviják se sprchou opláštěné úchyty z nerezové oceli, nerezový buben, gumová hadice 15 m s certifikací pro potravinářský průmysl, výsuvný a navijecí systém s blokadí, regulované napětí pružiny uvnitř, otočná rukojeť, nastavitelná pistole z vysoce pevného plastu			ks	1				x	x		0,00 Kč	0,00 Kč
602	Umyvadlo s kolenovým ovládáním opláštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko výtokové, vanička 340x250x110 mm, síla plechu 1,2 mm		400x295x290	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
603	Regál čtyřpolicový Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1100x600x1800	ks	2							0,00 Kč	0,00 Kč
605	Regál čtyřpolicový Minimální nosnost police 80kg, boční opláštění. Dále viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1060x600x1800	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
606	Manipulační vozík, 3 police 3 police, celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50 kg		800x600x950	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
610	Pracovní stůl viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		750x800x900	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
612	Podstropní odsavač par	dodávka VZT	1600x1000x400	ks	1							-	-
613	Pracovní stůl s dřezem 800x600x300 a prolisem desky dřez vlevo, prolis po celé délce stolu, součástí sprcha pro předmytí nádobí - jednootvorová baterie s otočným výtokem, kryt sprchy z plastu, nástěnný držák, připojovací hadice 3/8 o délce 400 mm, výška baterie 1060 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1300x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
614	Podlahový vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1						x	-	-
615	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1						x	-	-

MYTÍ TABLETŮ

[illegible]

[illegible]

706	Vozík na tablety, základna		905x627x1641	ks	9								0,00 Kč	0,00 Kč
	Vozík na ukládání spodních dílů tabletů, kompatibilní se stávajícími tablety													
707	Vozík na tablety, horní díly		905x627x1641	ks	4								0,00 Kč	0,00 Kč
	Vozík na ukládání horních dílů tabletů, kompatibilní se stávajícími tablety													
708	Vozík pro rozvoz jídel, kapacita 2x10 tabletů	stávající		ks	20								-	-
709	Sada termoportů	stávající		ks	500								-	-
710	Podlahová vpust	stávající		ks	4							x	-	-
Doprava, montáž, demontáž, rozmístění technologie a zaškolení obsluhy v ceně jednotlivých zařízení.														
Pokud není stanoveno jinak, činí povolená odchylka od orientačních rozměrů +/- 10%. Veškerý nerezový nábytek musí být zaměřen do výroby na místě dle skutečných prostorových poměrů v místě osazení. Součástí dodávky je i veškerý materiál potřebný k montáži zařízení na koncové prvky ELEKTRO / ZTI, včetně koordinace s těmito profesemi.														
Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH													0,00 Kč	

TECHNICKÝ STANDART NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Základní specifikace:

Tato specifikace se vztahuje na všechny položky nerezového nábytku označeného ve výkazu výměr. Podrobný popis je uveden níže v jednotlivých bodech.

Všechny použité materiály musí být nové, musí mít kvalitu schválenou pro dané odvětví a musí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ použité nerezové oceli musí být schválený pro potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení C max 0,07 %, Cr 17–19 %, Ni 8,5 – 10,5 %, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. Materiál musí mít atest ke styku s potravinami. Povrchové provedení brus v jemnosti „240“, případně „scotchbright“.

Stolové pracovní desky, pracovní desky s dřezy, parapetní desky apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Tloušťka materiálu nerezové desky je minimálně 1 mm, u délek větších než 150 cm minimálně 1,5 mm. Pracovní deska je po celé ploše podlepena laminovou deskou, případně jsou opatřeny podélnými nerezovými výztuhami.

Pracovní desky mají standardní tloušťku 40 mm. Dle požadavků mohou mít provedení částečný, nebo celoplošný prolis desky. Hloubka prolisu 2 mm.

Pracovní desky jsou plně zavařeny a vybroušeny. Lemy jsou provedeny vždy v místě, kde sousedí se stěnou, jinou technologií, případně dle specifických požadavků zákazníka. Standardní výška lemu je 40 mm.

Dřezy u pracovních desek jsou v lisovaném provedení o specifikovaném rozměru. Dřezy jsou v pracovní desce vevařeny a vybroušeny s bezspárovým provedením, bez možného vizuálního zjištění místa svaru.

Pracovní stoly s dřezy jsou opatřeny zákrytem. Umístění dřezu dle výkresu.

Pracovní desky tvoří s podnožím kompaktní celek.

Zásuvky a dvířka:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových plno výsuvných kuličkových výsuvech. V provedení pro vložení GN.

Dvířka jsou osazena na celonerezovém kování s tlumením.

Čela zásuvek a dvířek jsou opatřeny profilovaným ohýbaným madlem pro snazší uchopení.

Zásuvky mohou být uspořádány do bloku, mohou být umístěny samostatně, nebo vedle sebe pod pracovní deskou.

Police:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Police musí být provedeny s podélnými výztuhami.

Nerezové stoly, regály apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Nerezové stoly tvoří kompaktní celek s nerezovou pracovní deskou a podnožím. Podnoží musí být ve výšce 10 až 15 cm nad podlahou k zajištění úklidu a sanitace. Regály jsou tvořeny jeklovou konstrukcí a jednotlivými policemi.

Podnoží může být opatřeno (viz základní specifikace výrobku) policemi, zásuvkami, zásuvkovým blokem, vsuvy na gastronádoby, bočními a zadními zákryty (oplechováním), dvířky a různými kombinacemi. Výška spodní police, dna zásuvkových bloků a dalších komponent musí být v minimální výšce 10 cm nad podlahou k zajištění úklidu a sanitace.

Žádné spoje nesmí být provedeny nýtováním, veškeré spoje jsou svařované a řádně začištěné.

Podnoží bude opatřeno výškově stavitelnými nožičkami, vyrobenými z plastu.

Podnoží bude provedeno z jeklu 40x40 o minimální tloušťce 1 mm. Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zemní šrouby na zadních nohách.

JEDNODUCHÉ SCHÉMA PRACOVNÍHO STOLU S DŘEZEM, ZÁSUVKOVÝM BLOKEM A POLICÍ:

