

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR v mm	MNOŽSTVÍ			CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ				
				1. PP	1. NP	2. NP		
D15a P		Dřevěné protipožární dveře-vnitřní pravé jednokřídlé plné, otočné, hladké požární odolnost: EW15DP3-C Dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou Vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm Povrchová úprava: CP. laminát, barva dle investora Provedení: polodrážka, klika - klika, kartáčovaná nerez Vložkový zámek, rozetové kování kliky Panikové kování kliky nebo neuzamykatelné dveře - DLE INVESTORA Spodní část na výšku 0,15 m chráněna nerez. plechem Ocelová protipožární zárubeň, barva dle investora Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Montáž dveří včetně zapravení vnitřního ostění	stav. otvor (š/v) 1000/2020 900/1970 dveře	-	1	-	1	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POŽADAVEK: EW15DP3-C Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem
D15b P		Dřevěné protipožární dveře-vnitřní pravé jednokřídlé plné, otočné, hladké požární odolnost: EW15DP3-C Dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou Vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm Povrchová úprava: CP. laminát, barva dle investora Provedení: polodrážka, klika - klika, kartáčovaná nerez Vložkový zámek, rozetové kování kliky Ocelová protipožární zárubeň, barva dle investora Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Montáž dveří včetně zapravení vnitřního ostění	stav. otvor (š/v) 1000/2020 900/1970 dveře	-	-	1	1	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POŽADAVEK: EW15DP3-C Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem
D16 L		Dřevěné protipožární dveře-vnitřní pravé jednokřídlé plné, otočné, hladké požární odolnost: EW30DP3-C Dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou Vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm Povrchová úprava: CPL laminát, barva dle investora Provedení: polodrážka, klika - klika, kartáčovaná nerez Vložkový zámek, rozetové kování kliky Panikové kování kliky nebo neuzamykatelné dveře - DLE INVESTORA Spodní část na výšku 0,15 m chráněna nerez. plechem Ocelová protipožární zárubeň pro tloušťku stěny 150 mm, barva dle investora Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Montáž dveří včetně zapravení vnitřního ostění	stav. otvor (š/v) 1000/2020 900/1970 dveře	1	-	1	2	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POŽADAVEK: EW30DP3-C Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní bude odsouhlasen investorem stavby
D17		Dřevěné protipožární dveře-vnitřní dvoukřídlé plné, otočné, hladké požární odolnost: EW15DP3-C Dvojitý masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hranovací páskou opláštěný HDF deskou Vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm Povrchová úprava: CP. laminát, barva dle investora Provedení: polodrážka, klika - klika, kartáčovaná nerez Vložkový zámek, rozetové kování kliky Spodní část na výšku 0,15 m chráněna nerez. plechem Ocelová protipožární zárubeň pro tloušťku stěny 150 mm, barva dle investora Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Montáž dveří včetně zapravení vnitřního ostění	stav. otvor (š/v) 1550/2020 1450/1970 dveře	-	-	2	2	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POŽADAVEK: EW15DP3-C Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní bude odsouhlasen investorem stavby
D18 P		Dřevěné dveře-vnitřní pravé jednokřídlé otočné, plné, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Klika - klika, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,30 m chráněna nerez. plechem Součástí dodávky budou i dveřní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta Ocelová zárubeň (1x základní, 2x vrchní nátěr) pro tl. stěny 125 mm, odstín dle investora	stav. otvor (š/v) 900/2020 800/1970 dveře	-	-	1	1	Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem