

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | ROZMĚR v mm | MNOŽSTVÍ | | | CELKEM | POZNÁMKA |
|----------|--------|--|---|----------|-------|-------|--------|--|
| | | | | PODLAŽÍ | | | | |
| | | | | 1. PP | 1. NP | 2. NP | | |
| D10 | | Dřevěné dvoukřídlové dveře-vnitřní kyvné s bočním světlíkem kyvným, část. prosklené, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Sklo čiré bezpečnostní s izolačním těsněním Vložkový zámek, rozetové kování Madlo - madlo, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,5 m chráněna nerez. plechem Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Součástí dodávky budou i dvevní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta Ocelová zarubeň (1x základní, 2x vrchní nátěr) pro tl. stěny 100 mm, odstín dle investora | stav. otvor (š/v) dveře 1550/2020 900+550/1970 | - | 1 | - | 1 | Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem |
| D11 L | | Ocelové protipožární dveře-jednokřídlové vnitřní levné, plné, otočné, hladké požární odolnost: EW15DP3-C Berevné provedení - komaxit, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Osazen do ocelové protipožární zárubně Ocel. protipožární zarubeň (1x základní, 2x vrchní nátěr) pro tl. stěny 150 mm, odstín dle investora Spodní část na výšku 0,15 m chráněna nerez. plechem Montáž dveří včetně zapravení vnitřního ostění Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Součástí dodávky budou i dvevní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta | stav. otvor (š/v) dveře 1200/2020 1100/1970 | - | 1 | - | 1 | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POŽADAVEK: EW15DP3-C Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem |
| D12 P | | Dřevěné protipožární dveře-vnitřní pravé jednokřídlové plné, otočné, hladké požární odolnost: EW15DP3-C Dvojité masivní rám opatřený zpěňovací páskou skrytou pod hrancovací páskou opláštěný HDF deskou Vnitřní výplň: výtlačně lisovaná deska tl. 33 mm Povrchová úprava: CPL laminát, barva dle investora Provedení: polodrážka, klika - klika, kartáčovaná nerez Vložkový zámek, rozetové kování kliky Spodní část na výšku 0,15 m chráněna nerez. plechem Ocelová protipožární zárubeň pro tloušťku stěny 150 mm, barva dle investora Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Montáž dveří včetně zapravení vnitřního ostění | stav. otvor (š/v) dveře 900/2020 800/1970 | - | 1 | - | 1 | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POŽADAVEK: EW15DP3-C Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem |
| D13 L | | Dřevěné dveře-vnitřní levé jednokřídlové otočné, plné, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Klika - klika, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,30 m chráněna nerez. plechem Součástí dodávky budou i dvevní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta Stáv. ocelová zarubeň bude opatřena novým nátěrem (1x základní, 2x vrchní nátěr) - barva dle pož. investora | stav. otvor (š/v) dveře 1200/2020 1100/1970 | - | - | 1 | 1 | Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem |
| D14 P | | Dřevěné dveře-vnitřní pravé jednokřídlové otočné, plné, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Klika - klika, kartáčovaná nerez Součástí dodávky budou i dvevní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta Stáv. ocelová zarubeň bude opatřena novým nátěrem (1x základní, 2x vrchní nátěr) - barva dle pož. investora | stav. otvor (š/v) dveře 700/2020 600/1970 | - | - | 1 | 1 | Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem |