







VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

STRANA 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
N3		Ocelový válcovaný profil L - rozměry: 180/180/12 mm, délka 900 mm - nosník včetně patních plechů a výztuh - prvky opatřeny základním a ochranným nátěrem	L180/180/12 dl. 0,9m	1 ks	před vlastní výrobou je nutné provést přeměření na stavbě
N4		Ocelový válcovaný profil UPE 270 - rozměry: délka 4220 mm - nosník včetně patních plechů a výztuh - prvky opatřeny základním a ochranným nátěrem	UPE 270 dl. 4,22m	1 ks	před vlastní výrobou je nutné provést přeměření na stavbě
R1		Ocelový válcovaný profil UPE 180 - rozměry: délka 4300 mm - nosník včetně patních plechů - prvky opatřeny základním a ochranným nátěrem	UPE 180 dl. 4,30m	2 ks	před vlastní výrobou je nutné provést přeměření na stavbě
P7		Ocelový svařenec dle přílohy D.1.2.6. z profilů: - Ocelový válcovaný profil HEB 100 dl. 1,14 m - Ocelový válcovaný profil HEB 100 dl. 1,13 m - Ocelový válcovaný profil HEB 100 dl. 1,53 m - Uzavřený čtvercový ocel. profil 90/90/4 mm, dl. 0,61 m - nosník včetně patních plechů - prvky opatřeny základním a ochranným nátěrem	HEB 100 dl. 1,14 m HEB 100 dl. 1,13 m HEB 100 dl. 1,53 m profil 90/90/4 mm, dl. 0,61 m	2 ks 2 ks 2 ks 12 ks	před vlastní výrobou je nutné provést přeměření na stavbě
Z10		Stěnová větrací mřížka - rozměry: 800 x 300 mm - větrací stěnová mřížka s horizontálními lamelami - materiál: eloxovaný hliník, barva šedá - např. NOVA-ZH - včetně obvodového rámečku a kotvících prvků	800 x 300 mm	2 ks	před vlastní výrobou je nutné provést přeměření na stavbě
Z11		Stěnová větrací "nekonečná" mřížka - rozměry: výška 200 mm, celk. délka 9,55 m - větrací stěnová mřížka s horizontálními lamelami - materiál: eloxovaný hliník, barva šedá - např. NOVA-ZH - včetně obvodového rámečku a kotvících prvků	výška 200 mm celk. délka 9,55 m	1 ks	před vlastní výrobou je nutné provést přeměření na stavbě