



POPIS PROVEDENÍ OKEN:

VÝMĚNA TŘÍ OKEN VE 2. NP PRŮČELÍ ZÁMKU JE NAVRŽENA VE SNAZE SJEDNOTIT POHLEDOVĚ PŮVODNÍ ČLENĚNÍ OKEN. VÝŠKA OSAZENÍ POUTCE A PŘÍČEK TAK MUSÍ KORESPONDOVAT S DOCHOVANÝMI OKNY STAVEBNÍ ETAPY TH. HANSENA. VZHLEDEM K TOMU, ŽE PŮVODNÍ OKNA MAJÍ PARAPET AŽ POD TRÁMEC NAD BALUSTRÁDOU A VE STÁVAJÍCÍM STAVU BYLA PŘI VÝMĚNĚ OKEN BALUSTRÁDA DOZDĚNA, JE VNĚJŠÍ ČLENĚNÍ PŘÍČKAMI UKONČENO VE SPODNÍ EXCENTRICKY. V POHLEDU NA ZÁMEK OVŠEM PŘESNĚ TAKTO STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ OKNA VYZNÍVAJÍ, PROTO JE TENTO ZPŮSOB ZOPAKOVÁN. Z VNITŘNÍ STRANY BUDOU OKNA DĚLENA NA POLOVINY, STEJNĚ JAKO CELÁ VÝCHODNÍ FASÁDA NA KTEROU V JEDNOM Z POKOJŮ OKNA NAVAZUJÍ.

VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH
VNĚJŠÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH
VNITŘNÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH
VNITŘNÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KŘÍDLA: MATERIÁL SMRKOVÝ HRANOL, RÁM SMRKOVÁ SPÁROVKA

VNĚJŠÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, 4-16-4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ

VNITŘNÍ ZASKLENÍ: PLOVNÉ SKLO 4 mm
ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO, PŘEDSKLENÍ LIŠTY NALEPOVACÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTRÍKEM VYSOKOTLAKÝM ZAŘÍZENÍM

NOVÉ ZÁVĚSY: TRIO SEŘÍDITELNÉ S KRYTKAMI UR01 V BARVĚ OKNA
KOVÁNÍ: ROZVORA - SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL", V ROZVORÁCH PŘEVOD NA STŘEDOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SRAZU, OBRTLÍKY ODLÉVANÉ NIKLOVÉ, STAVEČE A ZARÁŽKY NIKLOVÉ, SKOBY NAŠROUBOVÁVACÍ NA VRUTY, DRÁTY: OCEĽ
TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOBVODOVÉ V RÁMU O a H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ VE VNĚJŠÍM RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU
VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ, DŘEVĚNÁ, MATERIÁL MODŘÍN

MONTÁŽ OKEN:
RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK NAHRAZUJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ PÁSKY. VZHLEDEM K CHARAKTERU ZDIVA NEBUDOU PŘÍPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO ŠPALET NEBUDE OSAZENA APU LIŠTA, KOTVENÍ 6x TURBOŠROUB NEBO OCELOVÁ KOTVA S HMOŽDINKOU

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.

KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: C-2-08, C-2-09, C-2-10, C-2-11, C-2-12

ZÁMEK ČERNÁ HORA
oprava vnějších výplní otvorů
OBJEKT "C" - ZÁMEK

KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 12
NOVÉ KASTLOVÉ OKNO S ÚPRAVOU ČLENĚNÍ