

KASTLOVÉ OKNO 6TABULKOVÉ Z MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

DATEC: 30. LÉTA 20. STOLETÍ
KLASICKÁ DVOUKŘÍDLÁ KASTLOVÁ OKNA DĚLENÁ POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLA ZAJIŠTĚNA KLIČKAMI S ROZVOROU, STEJNĚ JAKO HORNÍ OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU. PROFILY JSOU SUBTILNÍ, OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU, PO VNITŘNÍM OBVODU ZDOBENÉ DOBOVĚ CHARAKTERISTICKÝM DVOJITÝM KONKÁVNÍM OBLOUČKEM. SPODNÍ KŘÍDLA DĚLENÁ PŘÍČKAMI VŽDY NA 2 TABULVY, HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU NEJSOU DĚLENÁ. PŘÍČKY JSOU JEMNÉ. KOVÁNÍ PANTŮ KOMBINUJE PLECHOVÉ STÁČENÉ PANTY A LITÉ PANTY S KULÍČKOU, NA RÁM OKEN JSOU U VNITŘNÍ ŠPALETY DRUHOTNĚ PŘÍŠROUBOVÁNY RÁMY PRO ZATEMŇOVACÍ OKENICE. KLIČKY A ROZVORY JSOU ZČÁSTI PŮVODNÍ MOSAZNÉ.
VE VNĚJŠÍM LÍCI JSOU OKNA OSAZENA KE KAMENNÉMU OSTĚNÍ.
V RÁMCI MEZIVÁLEČNÝCH ÚPRAV OBJEKTU SE JEDNÁ O DOBOVĚ TYPICKÁ OKNA, NA KTERÝCH SE NEGATIVNĚ PODEPSALO OSAZENÍ DO KAMENNÝCH ŠPALET, JIMIŽ OBČASNĚ ZATĚKÁ. AKTUÁLNÍ STAV OKEN NENÍ DOBRÝ A VYŽADUJE NÁHRADU. V RÁMCI NÁVRHU JE VHDNĚ ŘEŠIT I NESOULAD ČLENĚNÍ OKEN OPROTI PŮVODNÍM VÝPLNÍM OD TH. HANSENA DOCHOVANÝM NA SEVERNÍ STRANĚ TĚHOŽ PRŮČELÍ ZÁMKU.



VNĚJŠÍ POHLED
OKNA C-2-11, C-2-12



VNĚJŠÍ POHLED
OKNO C-2-10



DETAIL PROFILACE
POUTCE A KŘÍDEL



VÝPIS DOTČENÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

KÓD OKNA	MÍSTNOST	ŘEŠENÍ	ODKAZ NA VÝKRES	POZN.
C-2-08	POKOJ	NOVÉ KASTLOVÉ OKNO	12	ČLENĚNÍ DLE TH. HANSENA
C-2-09	POKOJ	NOVÉ KASTLOVÉ OKNO	12	ČLENĚNÍ DLE TH. HANSENA
C-2-10	POKOJ	NOVÉ KASTLOVÉ OKNO	12	ČLENĚNÍ DLE TH. HANSENA
C-2-11	OŠETŘOVNA	NOVÉ KASTLOVÉ OKNO	12	ČLENĚNÍ DLE TH. HANSENA
C-2-12	OŠETŘOVNA	NOVÉ KASTLOVÉ OKNO	12	ČLENĚNÍ DLE TH. HANSENA

NÁVRH ŘEŠENÍ - KOPIE

ŠPATNÝ TECHNICKÝ STAV VÝPLNÍ VYŽADUJE JEJICH VÝMĚNU, NAVRŽENA JSOU NOVÁ KASTLOVÁ OKNA S OSAZENÍM IZOLAČNÍHO DVOJSKLA PODLE SOUČASNÉHO STANDARDU (BEZ DRUHOTNÉHO RÁMU PRO VNITŘNÍ OKENICE):
PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH OKEN JE NUTNÉ DŮSLEDNĚ DBÁT NA OCHRANU KAMENNÝCH OSTĚNÍ. NOVĚ NAMONTOVANÁ OKNA MUSEJÍ BÝT OSAZOVÁNA ZA SOUČINNOSTI KAMENÍKA, KTERÝ DOPLNÍ KONTAKTNÍ SPÁRU UMĚLÝM KAMENEM.
VZHLEDEM K SOUČASNÉ TECHNOLOGII VÝROBY JSOU DĚLÍCI PŘÍČKY NAVRŽENY JAKO NALEPOVACÍ, PANTY BUDOU NASTAVITELNÉ, S KRYTKAMI DO PODOBY STÁČENÝCH PANTŮ. KLIČKY ROZVOR BUDOU TVAR "INDIVIDUAL" V PROVEDENÍ MATNÝ NIKL, STEJNĚ JAKO OSTATNÍ ČÁSTI KOVÁNÍ (ZÁSKOČKY, ZARÁŽKY, APOD.).
ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA BUDE IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 S BÍLÝM RÁMEČKEM. OBĚ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENA SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM V DRÁŽCE. NÁTĚRY BUDOU PROVEDENY VODOUŘEDITELNOU SILNOVRSTVOU LAZUROU, VNĚJŠÍ BARVA HNĚDÁ, VNITŘNÍ BÍLÁ - ODSŤÍN BAREV BUDE VYVZORKOVÁN.
NAVRŽENO JE SJEDNOCENÍ ČLENĚNÍ SE SOUSEDÍCÍMI DOCHOVANÝMI OKNY DLE TH. HANSENA, PŘIČEMŽ KLÍČOVÁ JE TOTOŽNÁ VÝŠKA A TVAR POUTCE I ODPOVÍDAJÍCÍ DĚLENÍ PŘÍČKAMI (VIZ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE).

ZÁMEK ČERNÁ HORA - oprava vnějších výplní otvorů

PASPORT OKENNÍCH VÝPLNÍ