



POPIS PROVEDENÍ OKEN:

POPIS PROVEDENÍ OKEN:

CELODŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ OKNO  
STANDARD EURO-78

RÁM A KŘÍDLO: MATERIÁL PODÉLNĚ NADSTAVOVANÝ SMRKOVÝ HRANOL

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ,  
ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO

VNĚJŠÍ RÁMOVÁ OKAPNICE: DŘEVĚNÁ NA SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTĚ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH  
DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTŘIKEM VYSOKOTLAKÝM  
ZAŘÍZENÍM

KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL", , 7/35/45°/ŠROUBY, TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ  
CELOOVBODOVÉ V KŘÍDLE H PROFIL, V NALEHÁVCE T PROFIL

MONTÁŽ OKEN:

RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK FUNKČNĚ NAHRAZUJÍCÍ  
PŘIPOJOVACÍ PÁSKY. VZHEDEM K CHARAKTERU ZDIVA A CELKOVÉMU CHARAKTERU STAVBY NEBUDOU  
PŘIPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO VNITŘNÍ STRANY ŠPALETY BUDE OSAZENA APU LIŠTA,  
KOTVENÍ: TURBOŠROUB NEBO OCELOVÁ KOTVA S HMOŽDINKOU

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY  
OVĚŘENY.

KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: A-3-04, A-3-05, A-3-06,  
A-3-07, A-3-08, A-3-09

ZÁMEK ČERNÁ HORA  
oprava vnějších výplní otvorů  
OBJEKT "A" - ZÁMEK

KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 5  
NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO TYPU EURO IV-78