



POPIS PROVEDENÍ OKEN:
CELODŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVĚ SKLOPNÉ OKNO A FIXNÍM PŮLKULATÝM NADSVĚTLÍKEM
STANDARD EURO-78
RÁM A KŘÍDLLO: MATERIÁL PODÉLNĚ NADSTAVOVANÝ SMRKOVÝ HRANOL
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ,
ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO
VNĚJŠÍ RÁMOVÁ OKAPNICE: DŘEVĚNÁ NA SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTĚ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH
DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTRÍKEM VYSOKOTLAKÝM
ZAŘÍZENÍM
KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL", , 7/35/45°ŠROUBY, TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ
CELOOVBODOVÉ V KŘÍDLĚ H PROFIL, V NALEHÁVCE T PROFIL

MONTÁŽ OKEN:
RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK FUNKČNĚ NAHRAZUJÍCÍ
PŘIPOJOVACÍ PÁSKY. VZHLEDEM K CHARAKTERU ZDIVA A CELKOVÉMU CHARAKTERU STAVBY NEBUDOU
PŘIPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO VNITŘNÍ STRANY ŠPALETY BUDE OSAZENA APU LIŠTA,
KOTVENÍ: TURBOŠROUB NEBO OCELOVÁ KOTVA S HMOŽDINKOU

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY
OVĚŘENY.

**KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: C-1-02, C-1-03, C-1-15,
C-1-16, C-1-17, C-1-18, C-1-19, C-1-20, C-1-21, C-1-22
C-1-23, C-1-24, C-1-25**

**ZÁMEK ČERNÁ HORA
oprava vnějších výplní otvorů
OBJEKT "C" - ZÁMEK**

**KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 7
NOVÉ OKNO TYPU EURO IV-78, OBLOUKOVÝ NADSVĚTLÍK**