

č.m.	název místnosti	účel místnosti	plocha (m ²)	teplota t min / t max (°C)	min. osvětlenost (lux) P = na úrovni podlahy S = na úrovni prac. stolu Z = 0,5 m před zrcadlem	povrchové úpravy			vybavení		požadavky na koncové prvky TZB			
						podlaha	stěny	strop	základní vybavení (součást dodávky stavby)	doplňkové vybavení (není dodávkou stavby - uvedeno pro informaci z důvodu nerovnoměrné koncentrace)	sanitární zařízovací předměty	koncové prvky elektro	koncové prvky VZT, RTCH	koncové prvky slaboproud a telekomunikací
1.01	SERVIS	servis nákladních automobilů	395,2	18/28	500 S	leštěný beton se vsypem, odolnost proti otěru, antistatické provedení protiskluznost dle normy	sendvičové minerální fasádní panely	protipožární SDK podhled	4* vrata z toho 2* pro vjezd nákladního automobilu; 4* dveře únikové dveře s panikovým kováním dle PBŘS 1* vrata a 2* dveře pro průchod do elektrodliny, hodiny - jednotný čas mostový jeřáb s nosností 5 t, montážní jáma, zvedák na nákladní automobil, podlaha spádovaná do odvodňovacího kanálku	Bez požadavku	2* umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem na 4 samostatné sekce, nouzové osvětlení evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu 12* vývody elektro rozmístěných po obvodu haly (sestava 5*230, 2*380, 4* datová zásuvka)	15* vývody stlačeného vzduchu rozmístěných po obvodu haly, vratové clony nucená výměna vzduchu, včetně odsávání spalin v podlaže 8 míst + odsávání v jámě	datová zásuvka u každé sestavy elektro 4 ks, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
1.02	ELEKTRODÍLNA	servis osobních automobilů a elektromobilů	284,4	18/28	500 S	leštěný beton se vsypem, odolnost proti otěru, antistatické provedení protiskluznost dle normy	sendvičové minerální fasádní panely	protipožární SDK podhled	2* vrata ven, 1* vrata do skladu baterií, vstup do schodiště a skladu, únikové dveře s panikovým kováním dle PBŘS 4* zvedák automobilu, hodiny - jednotný čas mostový jeřáb s nosností 5 t, podlaha spádovaná do odvodňovacího kanálku	Bez požadavku	2* umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem na 4 samostatné sekce, nouzové osvětlení evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu 9* vývody elektro rozmístěných po obvodu haly (sestava 5*230, 2*380, 4* datová zásuvka)	4* vývody stlačeného vzduchu a 4* odvod spalin v podlaže vždy u zvedáků, vratové clony dektor úniku vodíku, CNG a LPG , havarijní větrání nucená výměna vzduchu	datová zásuvka u každé sestavy elektro 4 ks, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru s monitorováním teploty
1.03	SKLAD BATERÍÍ	sklad baterií	17,4	18/28	200 P	leštěný beton se vsypem, odolnost proti otěru, antistatické provedení protiskluznost dle normy	sendvičové minerální fasádní panely	protipožární SDK podhled	1* dveře protipožární 1* vrata protipožární	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, nouzové osvětlení evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu 2* sestava 5*230, 2*380, 4* datová zásuvka	2 * vývody stlačeného vzduchu, nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	4* datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
1.04	CHODBA vč. výtahové šachty	bezbariérový vstup do stávající budovy a nového výtahu	9,1	18/-	200 P	keramická dlažba	štuková omítka prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	únikové dveře s panikovým kováním dle PBŘS, vstup na čip + generální klíč vnitřní čistící rohož – koberec, v exteriéru před vstupem do budovy čistící zóna s pryžovou rohoží a odtokem do kanalizace + škrábák ocelový kotvený do konstrukce chodníku	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 1x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	Bez požadavku	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
1.05	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	nové schodště u haly	23,5	18/-	200 P	keramická dlažba	sendvičové minerální fasádní panely prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	únikové dveře s panikovým kováním dle PBŘS, vstup na čip + generální klíč vnitřní čistící rohož – koberec, v exteriéru před vstupem do budovy čistící zóna s pryžovou rohoží a odtokem do kanalizace + škrábák ocelový kotvený do konstrukce chodníku	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 1x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
2.01	STROJOVNA VZT	strojovna VZT včetně zázemí pro FVE a TČ	17,4	18/-	200 P	leštěný beton se vsypem, odolnost proti otěru, protiskluznost dle normy	sendvičové minerální fasádní panely	protipožární SDK podhled	1* dveře protipožární	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, nouzové osvětlení evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu 2* sestava 5*230, 2*380, 4* datová zásuvka	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo	8* datová zásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
2.02	GALERIE	komunikační prostor v rámci haly	31,5	18/-	200 P	keramická dlažba	sendvičové minerální fasádní panely, zábradlí	protipožární SDK podhled	3* dveře protipožární do strojovny VZT, schodiště a chodby	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
2.03	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	stávající hygienické zázemí, nutné uzposobení kapacity na novou dispozici + vytvoření zázemí pro úklid	27,4	18/-	300 Z	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	zrcadlo, fukar, mýdelka, zásobník na ručníky	Bez požadavku	zavěšené WC, umyvadlo + baterie, výlevka	LED osvětlení, ovládání vypínačem, nouzové osvětlení evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	
2.04	CHODBA	stávající chodba	18,1	18/-	200 P	keramická dlažba	štuková omítka s malbou	akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	výplně otvorů do elektrodliny protipožární dle PBR	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem 2* zásuvka 230, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	bez požadavku	2* datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
2.05	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	zázemí pro odborný výcvik s přímým přístupem do haly	47,5	20/28	500 S	keramická dlažba	štuková omítka s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, hodiny - jednotný čas nový stup z elektrodliny po ocelovém schodišti a bezpečnostní dovnitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBŘS s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku výplně otvorů do elektrodliny protipožární dle PBR	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem - 2 zóny + osvětlení tabule ovládané zvlášť 15 * zásuvka 230, vývod u stolu pro učitele (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení)	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	4* datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
2.06	KANCELÁŘ	stávající kanceláře zázemí pro mistra odborného výcviku	13,3	20/28	500 S	vinyl	štuková omítka s malbou	štuková omítka s malbou	elektricky otevíratelný světlík výplně otvorů do elektrodliny protipožární dle PBR	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 12* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné proti přepětí	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi

2.07	KANCELÁŘ	stávající kanceláře	13,3	20/28	500 S	zátěžový koberec	štuková omítka s malbou	štuková omítka s malbou	elektricky otevíratelný světlík výplně otvorů do elektrodilny protipožární dle PBŘ	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 12* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné proti přepětí	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
2.08	VÝUKOVÁ MÍSTNOST	zázemí pro odborný výcvik s přímým přístupem do haly	48,4	20/28	500 S	keramická dlažba	štuková omítka s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, hodiny - jednotný čas nový stup z elektrodilny po ocelovém schodišti a bezpečnostní downitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBŘS s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku výplně otvorů do elektrkodilny protipožární dle PBŘ	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem - 2 zóny + osvětlení tabule ovládané zvlášť 15 * zásuvka 230, vývod u stolu pro učitele (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení)	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4 * datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
2.09	KANCELÁŘ	stávající kanceláře zázemí pro mistra odborného výcviku	12,5	20/28	500 S	vinyl	štuková omítka s malbou	štuková omítka s malbou	elektricky otevíratelný světlík výplně otvorů do elektrkodilny protipožární dle PBŘ	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 12* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné proti přepětí	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
2.10	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	propojení do 3NP nového objektu	11,5	18/-	200 P	keramická dlažba	štuková omítka s malbou	akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík výplně otvorů do elektrkodilny protipožární dle PBŘ	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
2.11	KANCELÁŘ	stávající kanceláře kam napsat požádní okna a světlíky?	38,1	20/28	500 S	zátěžový koberec	štuková omítka s malbou	štuková omítka s malbou	elektricky otevíratelný světlík výplně otvorů do elektrkodilny protipožární dle PBŘ	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 22* zásuvka 230, z toho 4 ks chráněné proti přepětí	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4* datová dvojzásuvka, čidlo EPS,pokrytí WiFi
2.12	CHODBA	stávající chodba	54,5	18/-	200 P	keramická dlažba	štuková omítka s malbou	akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	hodiny - jednotný čas			LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu, 2* zásuvka 230 pro účel úklidu	bez požadavku	čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
2.13	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	schodiště propojující halu a výukovou místnost	8,4	18/-	200 P	keramická dlažba	v prostoru	v prostoru	Bez požadavku	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	bez požadavku	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
2.14	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	schodiště propojující halu a výukovou místnost	8,4	18/-	200 P	keramická dlažba	v prostoru	v prostoru	Bez požadavku	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	bez požadavku	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
2.15	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	nové schodště u haly	23,5	18/-	200 P	keramická dlažba	sendvičové minerální fasádní panely prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 1x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
2.16	CHODBA vč. výtahové šachty	přístup k výtahu u stávající budovy školy	9,2	18/-	200 P	keramická dlažba	štuková omítka prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem propojeno s osvětlením v exteriéru nad vstupem do budovy, 1x zásuvka 230 V, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	Bez požadavku	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
3.01	UČEBNA	třída pro 30 žáků	49,8	20/28	500 S	vinyl	sendvičové minerální fasádní panely, na vnitřním povrchu SDK s parozábranou a s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík nadsvětlik do chodby, bezpečnostní downitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBŘS s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem - 3 zóny + osvětlení tabule ovládané zvlášť 15 * zásuvka 230, vývod u stolu pro učitele (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení)	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4 * datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
3.02	UČEBNA	třída pro 30 žáků	49,8	20/28	500 S	vinyl	sendvičové minerální fasádní panely, na vnitřním povrchu SDK s parozábranou a s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík nadsvětlik do chodby, bezpečnostní downitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBŘS s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem - 3 zóny + osvětlení tabule ovládané zvlášť 15 * zásuvka 230, vývod u stolu pro učitele (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení)	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4 * datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
3.03	UČEBNA	třída pro 30 žáků	49,8	20/28	500 S	vinyl	sendvičové minerální fasádní panely, na vnitřním povrchu SDK s parozábranou a s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík nadsvětlik do chodby, bezpečnostní downitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBŘS s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem - 3 zóny + osvětlení tabule ovládané zvlášť 15 * zásuvka 230, vývod u stolu pro učitele (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení)	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4 * datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
3.04	UČEBNA	třída pro 30 žáků	49,8	20/28	500 S	vinyl	sendvičové minerální fasádní panely, na vnitřním povrchu SDK s parozábranou a s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík nadsvětlik do chodby, bezpečnostní downitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBŘS s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem - 3 zóny + osvětlení tabule ovládané zvlášť 15 * zásuvka 230, vývod u stolu pro učitele (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení)	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4 * datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi

3.05	UČEBNA	třída pro 30 žáků	49,8	20/28	500 S	vinyl	sendvičové minerální fasádní panely, na vnitřním povrchu SDK s parozábranou a s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík nadsvětlik do chodby, bezpečnostní dovnitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBRŠ s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem - 3 zóny + osvětlení tabule ovládané zvlášť 15 * zásuvka 230, vývod u stolu pro učitele (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení)	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4 * datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
3.06	CHODBA	chodba ve 3 NP	181,8	18/-	200 P	keramická dlažba	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík hodiny - jednotný čas	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu, 4* zásuvka 230 pro účely úklidu	bez požadavku	čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
3.07	VÍCEÚČELOVÁ UČEBNA	společenská místnost pro 150 lidí s projekcí a ozvučením s možností rozdělení shrnovací akutickou příčkou na dvě samostatné učebny s přípravou pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení	170	20/28	700 S plynule stmívatelné	vinyl	sendvičové minerální fasádní panely, na vnitřním povrchu SDK s parozábranou a s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, skládací příčka, projekce včetně ozvučení bezpečnostní dovnitř otevíravé dveře s panikovým kováním dle PBRŠ s možností doplňkového zabezpečení dveří z vnitřní strany pro případ útoku	kancelářský stůl, kolečková židle lavice, židle pro žáky příprava pro projektor alt. chytrou tabuli	2 * umyvadlo + baterie	stmívatelné LED osvětlení s DALI řízením, ovládání vypínačem a dálkovým ovládáním, možnost scén pro více okruhů osvětlení včetně ovládání žaluzií, rozdělení do více zón, projekce a ozvučení celého prostoru; pro každou část - 15* zásuvka 230 , vývod u stolu pro učitele v podlových krabicích (sestava 4* zásuvka 230, 2* zásuvka datová a vývody pro příprava pro projektor (alt. chytrou tabuli) a ozvučení); vše nutno rozdělit tak, aby efektivně fungovalo jak v rozdělné tak spojené učebně	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso, vše nutno rozdělit tak aby efektivně fungovalo jak v rozdělné tak spojené učebně	4* datová zásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi
3.08	SKLAD	sklad nábytku z víceúčelové učebny	14,6	18/-	200 P	vinyl	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	bez požadavku	Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, nouzové osvětlení, evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu, 2* zásuvka 230 V	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	bez požadavku
3.09	WC páni	WC	10,4	18/-	300 Z	keramická dlažba	keramický obklad	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	zrcadlo, fukar, mýdelka, zásobník na ručníky	Bez požadavku	zavěšené WC, pisoár, umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, 2* zásuvka 230 V	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	bez požadavku
3.10	úklid	úklidová místnost	2,4	18/-	300 P	keramická dlažba	keramický obklad	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	Bez požadavku	Bez požadavku	výlevka + baterie, umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem 2* zásuvka 230 V	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	bez požadavku
3.11	WC dámy	WC	7,5	18/-	300 Z	keramická dlažba	keramický obklad	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	zrcadlo, fukar, mýdelka, zásobník na ručníky	Bez požadavku	zavěšené WC, umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem, 2* zásuvka 230 V	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	bez požadavku
3.12	kuchyňka	kuchyňka jako zázemí pro víceúčelovou učebnu	6,5	18/-	500 P 1000 S	keramická dlažba	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	kuchyňská linka vč. sporáku, trouby a digestoře	stůl, židle, lednice	dřez + baterie, myčka	LED osvětlení, ovládání vypínačem zásuvka pro každý vestavný spotřebič a lednici, 4* zásuvka na pracovní lince	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso, dgestoř	čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.13	terasa	venkovní terasa	83,1	bez požadavku	bez požadavku	betonová dlažba na terče	panel haly, zábradlí	není	Bez požadavku	Bez požadavku	vývod vody - nezámrzný ventil	LED osvětlení na fasádě, ovládání vypínačem, 4* venkovní zásuvka v IP provedení	bez požadavku	pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
3.14	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ		15,8	18/-	300 Z	keramická dlažba	keramický obklad	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	zrcadlo, fukar, mýdelka, zásobník na ručníky	Bez požadavku	zavěšené WC, pisoár, umyvadlo + baterie	LED osvětlení, ovládání vypínačem, nouzové osvětlení evakuační prosvětlená tabule přisazená k podhledu	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	bez požadavku
3.15	PSYCHOLOG	kancelář psychologa, podmínka samostatného vstupu z chodby, pracovní se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem R'w 45 dB	13,4	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	Bez požadavku	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 7* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.16	ZASEDACÍ MÍSTNOST	pracovní se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem R'w 45 dB s možností rozdělení na dva prostory shrnovací akutickou příčkou	22,7	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, skládací příčka, nadsvětlik do chodby	konferenční stůl, konferenční židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, rozděleno na 2 zóny 12* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi, příprava pro projektor
3.17	SPECIÁLNÍ PEDAGOG	pracovní se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem R'w 45 dB	7,9	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 7* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.18	ŠATNA		6,1	18/-	200 P	keramická dlažba	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	nadsvětlik do chodby	šatní skříňky	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem zásuvka 230 V	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	čidlo EPS
3.19	KUCHYŇKA	kuchyňka pro poradenské pracoviště	4,4	18/-	500 S	keramická dlažba	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	kuchyňská linka	místo pro lednici	dřez + baterie, myčka	LED osvětlení, ovládání vypínačem zásuvka pro každý vestavný spotřebič a lednice, 4* zásuvka na pracovní lince	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.20	PORADENSKÁ PRACOVNA		24,5	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, nadsvětlik do chodby	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, rozděleno na 2 zóny 12* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS,pokrytí WiFi
3.21	KOORDINÁTOŘI PRAXÍ		22,6	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, nadsvětlik do chodby	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, rozděleno na 2 zóny 20* zásuvka 230, z toho 4 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4* datová dvojzásuvka, čidlo EPS,pokrytí WiFi
3.22	ODBORNÍ UČITELÉ		24,5	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, nadsvětlik do chodby	kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, rozděleno na 2 zóny 20* zásuvka 230, z toho 4 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - šterbinová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové topné těleso	4* datová dvojzásuvka, čidlo EPS,pokrytí WiFi

3.23	ŠATNA		6,1	18/-	200 P	keramická dlažba	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	nadsvětlík do chodby	šatní skříňky	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem zásuvka 230 V	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	čidlo EPS
3.24	KUCHYŇKA	kuchyňka pro odborné učitele	4,4	18/-	500 S	keramická dlažba	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky	kuchyňská linka	místo pro lednici	dřez + baterie, myčka	LED osvětlení, ovládání vypínačem zásuvka pro každý vestavný spotřebič a lednice, 4* zásuvka na pracovní lince	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.25	VEDOUČÍ	kancelář vedoucího, pracovní se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem R'w 45 dB	8	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 7* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.26	ZASEDACÍ MÍSTNOST	pracovní se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem R'w 45 dB s možností rozdělení na dva prostory shrnovací akustickou příčkou	22,7	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, skládací příčka, nadsvětlík do chodby	konferenční stůl, konferenční židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem, rozděleno na 2 zóny 12* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	4* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi, příprava pro projektor
3.27	VEDOUČÍ	kancelář vedoucího, pracovní se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem R'w 45 dB	8	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		kancelářský stůl, kolečková židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 7* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.28	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	kancelář, pracovní se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem R'w 45 dB	15,5	20/28	500 S	zátěžový koberec	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky	elektricky otevíratelný světlík, skládací příčka, nadsvětlík do chodby	kancelářský stůl, kolečková židle, konferenční stůl, konferenční židle	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 7* zásuvka 230, z toho 2 ks chráněné	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, pokrytí WiFi
3.29	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	nové schodiště u haly	29,1	18/-	200 P	keramická dlažba	panel haly prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
3.30	PRŮCHOD	průchod mezi halou a schodištěm s výtahem u stávající budovy školy	34,3	18/-	200 P	keramická dlažba	prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
3.31	CHODBA vč. výťahové šachty	nové schodiště u stávající budovy školy včetně výťahu	12,3	18/-	200 P	keramická dlažba	štuková omítka prosklená stěna s bezpečnostní grafikou	protipožární SDK podhled a podvěšený akustický SDK s vsazenými koncovými prvky		Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem s možností přepnutí do režimu aktivace pohybovým senzorem nouzové osvětlení, evakuační prosvětlené tabule přisazené k podhledu	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso	klávesnice EZS, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru
3.33	SERVER	klimatizovaná serverová místnost	6,5	18/22	200 P	keramická dlažba	SDK s malbou	protipožární SDK podhled a podvěšený kazetový SDK s vsazenými koncovými prvky		Bez požadavku	Bez požadavku	LED osvětlení, ovládání vypínačem 10* zásuvka 230 V	nucená výměna vzduchu - štěrbínová výústka VZT v provedení hliník, teplotní čidlo, deskové otopné těleso, nezávislá klimatizace	2* datová dvojzásuvka, čidlo EPS, reproduktor místního / evakuačního rozhlasu, pokrytí WiFi, bezpečnostní kamery s pokrytím celého prostoru

2126,7

všeobecně:
všechny okna ve 3 NP budou osazena předokenními žaluziemi
celý objekt pokryt Wi-Fi
všechny vrata osazeny clonami
všechny dveře vybaveny informačními tabulkami, zámek v systému generálního klíče
finální polohu koncových prvků určí zadavatel (investor)