

VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1 . Identifikační údaje

Název stavební úpravy:	II/383 ŘÍCMANICE - KANICE
Druh:	souvislá údržba komunikace
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
Zpracovatel PD:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00
Přílohu zpracoval:	Ing. Jiří Knápek
email:	jiri.knapek@susjmk.cz
tel.:	547120469
Místo stavební úpravy:	
Kraj:	Jihomoravský
Obec s rozšířenou působností:	Šlapanice
Obec s pověřeným obecním úřadem:	Řícmanice
Výpis dotčených pozemků:	katastrální území Řícmanice [765767] pozemek KN parc. č. 996/1 (silnice/ostatní plocha)
Poloha:	extravilán/intravilán

1.2 . Účel stavby

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace na příjezdu do Obce Řícmanice po zastávku BUS bylo navrženo zesílení stávajícího stavu vozovky. Údržba spočívá v položení ohrubné vrstvy v tl. 50 mm a ložné vrstvy v tl. 60 mm včetně podbalení propadených krajů vozovky a souvisejících prací. Začátek úseku je v km 9,929 pracovní spára na příjezdu do obce po zastávku BUS „U Lomu“ v km 9,586.

1.3 . Postup návrhu údržby vozovky

- stržení krajnice
- čištění příkopu od nánosů
- zametení povrchu

- ošetření trhlin dle TP 115
- lokální aplikace infiltračního postřiku pro podbalení z emulze do 1,0KG/M2 propadlých krajů vozovky
- aplikace spojovacího postřiku z modifikované emulze 0,5KG/M2
- podbalení propadlých krajů + pokládka ložné vrstvy z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACL 16+ v tl.60mm modifik.
- aplikace spojovacího postřiku z modifikované emulze 0,5KG/M2
- pokládka ohrusné vrstvy z asfaltového betonu pro ohrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm modifik.
- napojení sjezdů a sousedních nemovitostí
- zhotovení vodorovného dopravního značení plastem strukturální nehluché