

## VÝKAZ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR II. ETAPA

OZNAČENÍ V PD	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]	ILUSTRACNÍ OBRAZEK
1	<b>UM1</b>  <b>UMYVADLO V TYPICKÝCH I NETYPICKÝCH JEDNOTKÁCH</b> - keramické umyvadlo, rozměr 500x450x160 mm, bez otvoru bílé - kryt na sifon pro umyvadlo - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby - umyvadlový sifon Ø40 s nerezovou mřížkou, provedení PVC - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka - umyvadlová baterie nástěnná páková, chromová, DN15, s otočným vývodem 160mm, rozteč 150mm	63	
2	<b>WC</b>  <b>TOALETA S KLASICKOU VÝŠKOU</b> Keramický kombi klozet s hlubokým splachováním, barva bílá, odpad vodorovný, rozměr 650x360x430mm - nádrž, s přívodem vody boční 3/8", 170x380x360mm - duroplastové klozetové sedátko s poklopem, bílé, odnímatelné, kovové úchyty - vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem, univerzální ventil pro keramické nádrčky, materiál ABS, tlačítko START/STOP pochromované, rozsah nastavení výšky 310 - 405mm	1	
3	<b>WCZ</b>  <b>TOALETA SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU</b> Keramický kombi klozet zvýšený, s hlubokým splachováním, barva bílá, odpad vodorovný, rozměr 670x360x480mm - nádrž, s přívodem vody boční 3/8", 170x380x360mm - duroplastové klozetové sedátko s poklopem a dobržďováním, odnímatelné, kovové úchyty, barva dle výběru stavebníka - vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem, univerzální ventil pro keramické nádrčky, materiál ABS, tlačítko START/STOP pochromované, rozsah nastavení výšky 310 - 405mm	60	

4	SP	<p><b>SPRCHA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprchový nerezový podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně, stavební výška od 55mm, výškově nastavitelný, sifon DN40 z PP napevno spojen se žlabem</li> <li>- rošt pro liniový podlahový žlab, nerez-lesk</li> <li>- nástěnná sprchová baterie,</li> <li>- sprchová souprava: ruční sprcha, nástěnný držák,</li> <li>- hadice 1 500 mm</li> <li>- sklopné sedátko plastové, bílé, s podpěrnými nohami, nosnost 250kg</li> </ul>	60	
5	SDŘ	<p><b>STÁVAJÍCÍ DŘEZ</b></p> <p>stávající nerezový dřez dřez bude demontován a znovu namontován, osazena nová nástěnná baterie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřezová páková nástěnná baterie DN15, provedení chrom</li> <li>- třída hlučnosti I. s otočným výtokovým ramínkem, keramická kartuše, rozteč 150mm</li> <li>- nový sifon dřezový, pračkový vývod</li> </ul>	60	
6	SMYČ	<p><b>STÁVAJÍCÍ MYČKA NÁDOBÍ V MÍSTNOSTI Č. 254</b></p> <p>stávající myčka bude demontována a po stavebních úpravách znovu osazena na stejném místě. Bude osazen nový nástěnný rohový ventil G 1/2"</p> <p>a odpad bude připojen buď na zápachovou uzávěrku přilehlého dřezu (místnosti 254 a 684) nebo bude vytvořena nová podomítková zápachová uzávěrka pro myčku nádobí s přívzdušňovacím ventilem (místnosti 411)</p>	1	