


Poznámky:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCE JE NUTNO ZAMĚŘIT V PRŮBĚHU REALIZACE PŘÍMO NA STAVENÍŠTI!
- OBNOVA OPĚRNÉ STĚNY BUDE PROVEDENA V JEJÍ PŮVODNÍ LINII - DLE PRŮBĚHU ZACHOVANÉ KAMENNÉ PATY STĚNY. TA BUDE DÚKLADNĚ OČIŠTĚNA A NOVĚ HLOUBKOVĚ VYSPÁROVÁNA.
- DOZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z PŮVODNÍHO KAMENNÉHO MATERIÁLU - Z KAMENE STEJNÉHO DRUHU, BARVY A VELIKOSTI JAKO JE KÁMEN STÁVAJÍCÍ, TZN. POCHÁZEJÍCÍHO Z KAMENE NALEZENÉHO POD ZDÍ (NEBO V BLÍZKOSTI ZDI), NA MATLU O PEVNOSTI V TLAKU 5,0 MPa. DOZDÍVKY KAVEREN PATY BUDOU KOTVENY KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM SKRYTÝMI OCELOVÝMI TRNY (Ø20 v rastru 0,3 x 0,6 m na chem. kotvu). PRVKY ZDIVA BUDOU KLADENY VE STEJNÉM SMYSLU, JAKO V OKOLNÍCH ČÁSTECH ZACHOVALÉHO ZDIVA.
- POSTUP SPÁROVÁNÍ ZDIVA:  
STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE DÚKLADNĚ OČIŠTĚNO A NÁSLEDNĚ VYSPÁROVÁNO MALTOU S PEVNOSTÍ V TLAKU 5,0 MPa. MALTA NEBUDE PŘETAHOVÁNA PŘES LÍC KAMENE. MALTA BUDE OBSAHOVAT TAKOVÉ PŘÍSADE, ABY VE SVÉM VÝSLEDNĚM (ZASCHLÉM) STAVU BYLA ZABARVENA JAKO OKOLNÍ ZACHOVALÉ MALTOVÉ POJIVO. POVRCH SPÁR BUDE POTÉ ZDRSNĚN (KARTÁČOVÁNÍM).

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO
- HUTNĚNÉ ZÁSYPY
- OBNOVOVANÝ ÚSEK OPĚRNÉ STĚNY
- ODSTRAŇOVANÁ RESP. ZŘÍČENÁ PALISÁDA



BETON C25/30, XC2 + VÝZTUŽ B500