

Seznam strojů a zařízení - II ETAPA (levá část)

				st 1,2,3,4,8,9,10,11	celkem	
	poz	název	mn/st		množ.	m.j
1.	1	střešní ventilátor , N = 180 W , 230V, výkon 2000m3/hod (dem. původního ventilátoru není v ceně)	1	8	8	ks
1.	2				0	ks
1.	3	oplechování komínku 1100/850mm	1	8	8	ks
1.	4	montážní sestava JPA435+JCA435+JAE435+JBR435	1	8	8	ks
1.	5				0	ks
1.	6	MŘÍŽKA VNM 1B 200x100 R1/S			57	ks
1.	7	dveřní mřížka oboustranná DL.453MM, VÝŠKA 91MM, set 2ks			62	ks
1.	8	větrací nerez mřížka 100/100			68	ks
1.	9	potrubí z pozinkovaného plechu přechod pravouhly o 250 - 150/300 dl. 200mm	1	8	8	ks
1.	10	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x300/300 s odbočkou 200x100 - 8.7.6.NP	3	8	24	ks
1.	11	potrubí z pozink. plechu trouba 150x300/300 s odbočkou 100x100 - 8.7.6.NP	3	8	24	ks
1.	12	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x300/500 v.p.	3	8	24	ks
1.	13	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x300/2000	2	8	16	ks
1.	14	potrubí z pozinkovaného plechu přechod 150x300/ 150x250 dl.250	1	8	8	ks
1.	15	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x250/2000 v.p.	1	8	8	ks
1.	16	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x250/300 s odbočkou 200x100 - 5.NP	1	8	8	ks
1.	17	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x250/300 s odbočkou 100x100 - 5.NP	1	8	8	ks
1.	18	potrubí z pozinkovaného plechu přechod 150x250/ 150x200 dl.250	1	8	8	ks
1.	19	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x200/2000 v.p.	2	8	16	ks
1.	20	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x200/300 s odbočkou 200x100 - 4.3.NP	2	8	16	ks
1.	21	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x200/300 s odbočkou 100x100 - 4.3.NP	2	8	16	ks
1.	22	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x200/500 v.p.	1	8	8	ks
1.	23	potrubí z pozinkovaného plechu přechod 150x200/ 150x150 dl.250	1	8	8	ks
1.	24	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x150/2000v.p.	2	8	16	ks
1.	25	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x150/300 s odbočkou 200x100 - 2.1.NP			12	ks
1.	26	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x150/300 s odbočkou 100x100 - 2.1.NP			8	ks
1.	27	potrubí z pozinkovaného plechu přechod 150x150/ o100, dl.250	1	1	1	ks
1.	28	potrubí z pozink.plechu trouba 150x150/300 s odboč. 100x100+konec zasl. - 2.1.NP	1	7	7	ks
		zaslepení vybaveno nátrubkem pro odvod kondenzátu				
1.	29	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x150/500 v.p.	1	6	6	ks
1.	30	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 150x150/2000	1	6	6	ks
1.	31	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 100x200/300 v.p.	8	8	64	ks
1.	32	potrubí z pozinkovaného plechu trouba 100x100/300 v.p.	8	8	64	ks
1.	33	SPIRO trouba TS 250	0,5	8	4	bm
1.	34			0	0	bm
1.	35	SPIRO trouba TS 100	4	1	4	bm
1.	36	SPIRO odbočka 100-100, jeden průběžný otvor zaslepit + vybavit nátrubek na odvod kondenz.	1	1	1	ks

1.	37				0	ks
1.	38	počet otvorů pro mřížky v SDK			120	ks
1.	39	počet otvorů v ŽB stropě/ cihelné zdivo			4	ks
1.	40	závěsný materiál	4	8	32	kg
1.	41	spojovací materiál	1	8	8	kg
1.	42	těsnící materiál	2	8	16	kg
1.	43	tepelná izolace MIRELON 20MM			168	m2
1.	44	Al. Páska AKB 50	50	8	400	bm
1.	45	POŽÁRNÍ KLAPKA FDS-3G-200x100 H5-2 (FDS-3G -200x100 H6-2)			57	ks
		(H5-2 ovládání elektromagnetem 24V nebo H6-2 ovládání elektromagnetem 230V)				
1.	46	POŽÁRNÍ KLAPKA FDS-3G-100x100 H5-2 (FDS-3G -100x100 H6-2)			67	ks
		(H5-2 ovládání elektromagnetem 24V nebo H6-2 ovládání elektromagnetem 230V)				
1.	47	POŽÁRNÍ KLAPKA prům. 100 mm			1	ks

Potrubí z pozinkovaného plech sk I dle PK 120401, spoje R