








POZNÁMKY



- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU – ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
 - PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
 - PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
 - DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
 - KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM.
 - POŽADAVKY NA DÍLENSKOU DOKUMENTACI, RESP. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE JSO UVEDENY V ČÁSTI D.1.1–01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ŘEŠIT ZPŮSOB DILATACÍ.
-
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY UVEDENÉ V ČÁSTI D.1.1–01 TECHNICKÁ ZPRÁVA, I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE, KTERÉ TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNÍ UCELENÝ CELEK.



PROJEKTANT	Hlavní projektant: <div>PRO BUDOVY</div> <p>Pro budovy, s.r.o., sídlo: Maršov 42, 664 71 Maršov k zastižení: Žižkova 20, Brno, IČ: 04497511 www.probudovy.cz, provas@probudovy.cz</p>		Projektant část: <div>PRO BUDOVY</div> <p>Pro budovy, s.r.o., sídlo: Maršov 42, 664 71 Maršov k zastižení: Žižkova 20, Brno, IČ: 04497511 www.probudovy.cz, provas@probudovy.cz</p>		Autorizace:			
	Hlavní inženýr projektu: Ing. Radim Kolář, Ph.D.		Zodp. projektant: Ing. Radim Kolář, Ph.D.					
	Kontakt: +420 776 028 018		Vypracoval: Ing. Radim Kolář, Ph.D.					
	kolar.radim@probudovy.cz		Vypracoval: -					
STAVBA	Název stavby: Škola Elpis Brno - cvičný byt pro vzdělávání				STAVEBNÍK		Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace Koperníková 803/2, 615 00 Brno Židenice IČ: 62160095	
	Místo stavby: k.ú.: Židenice [611115], parc. 6791/8, 6792, okres Brno-město, Jihomoravský kraj							
DOKUMENTACE	Nadmořská výška: 0,000 (INP) = relativní						Číslo par:	
	Status dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby		Datum (1. vydání): květen 2024				Formát: 2 x A4	
	Stavební objekt: SO01 - Cvičný byt pro vzdělávání						Číslo zakázky: PB202304	
	Část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení						Měřítko: 1:100	
Obsah výkresu: VÝPISY DVEŘÍ				Číslo výkresu: DPS_SO01_ASŘ_D11.09_00				
				stupeň číslo SO profese výkres revize				

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
D/01		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, S OCELOVOU ZÁRUBNÍ DO SDK STĚNY TL. 100 mm</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU • HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA • BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ LEVÉ</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLECH TL. MIN 1,5 mm, BARVA BÍLÁ (NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA) DO SDK PŘÍČKY TL. 100 mm</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 900 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> UPŘESNIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	2	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>
D/02		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ KOUPELNOVÉ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE S POLODRÁŽKOU S ODOLNOSTÍ DO VEŘEJNĚ UŽÍVANÝCH PROSTOR SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA HYGIENU, S OCELOVOU ZÁRUBNÍ DO SDK STĚNY TL. 100 mm</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA • ODLEHČENÁ DTD DESKA • VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • BARVA RAL DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ (1x PRAVÉ)</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLECH TL. MIN 1,5 mm, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 900 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> UPŘESNIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE! KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KOUPELNOVÁ KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 600 mm, NEREZ, TRUBKA PRŮM. 32mm 	2	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVENÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
D/03		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ KOUPELNOVÉ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE S POLODRÁŽKOU S ODOLNOSTÍ DO VEŘEJNĚ UŽÍVANÝCH PROSTOR SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA HYGIENU, S OCELOVOU ZÁRUBNÍ DO SDK STĚNY TL. 100 mm</p> <p>!!! V NADPRAŽÍ DVEŘÍ BUDE PROVEDEN VÝŘEZ PRO POJEZD STROPNÍHO ZVEDACÍHO SYSTÉMU. TOMU MUSÍ BÝT UZPŮSOBENO I KOTEVNÍ ZÁRUBNĚ A CELÁ KONSTRUKCE SDK PŘÍČKY!!! UKÁZKA PRINCIPU ŘEŠENÍ:</p>  <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA • ODLEHČENÁ DTD DESKA • VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • BARVA RAL DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ (1x LEVÉ)</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLECH TL. MIN 1,5 mm, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 900 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> UPŘESNIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE!</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KOUPELNOVÁ KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • VODOROVNÉ MADLO DÉLKY 600 mm, NEREZ, TRUBKA PRŮM. 32mm 	1	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVENÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>
D/04		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU • HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA • BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ LEVÉ 3x, PRAVÉ 3x</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> STÁVAJÍCÍ, VIZ Z/06</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 800 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> STÁVAJÍCÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	6	

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
D/05		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU • HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA • BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> STÁVAJÍCÍ, VIZ Z/06</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 700+700 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> STÁVAJÍCÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	1	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVENÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>
D/06		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, S OCELOVOU ZÁRUBNÍ DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU • HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA • BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ LEVÉ 1x, PRAVÉ 1x</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLECH TL. MIN 1,5 mm, BARVA BÍLÁ (NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA) DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY ZDĚNÉ</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 800+600 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> UPŘESNIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	2	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
D/07		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, S OCELOVOU ZÁRUBNÍ DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY TL. 100 mm</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU • HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA • BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ LEVÉ 1x</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLECH TL. MIN 1,5 mm, BARVA BÍLÁ (NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA) DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY ZDĚNÉ</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 800 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> UPŘESNIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	1	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVENÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>
D/08		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, S OCELOVOU ZÁRUBNÍ DO NOVÉ ZDĚNÉ STĚNY TL. 100 mm</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU • HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA • BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ LEVÉ 1x</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLECH TL. MIN 1,5 mm, BARVA BÍLÁ (NEBO DLE POŽADAVKU INVESTORA) DO STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY ZDĚNÉ</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 800 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> UPŘESNIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	2	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
D/09		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> STÁVAJÍCÍ, VIZ Z/06</p> <p><u>PRAH:</u> BEZ PRAHU, BEZ PŘECHODOVÉ LIŠTY</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 600 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> STÁVAJÍCÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB KLIKA/KLIKA DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	1	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVENÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>
D/10		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ S POLODRÁŽKOU DO PROVOZŮ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ, DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> STÁVAJÍCÍ, VIZ Z/06</p> <p><u>PRAH:</u> STÁVAJÍCÍ</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> š 900 x v 1970 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> STÁVAJÍCÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB PANIKOVÝ ZÁMEK, KLIKA/KLIKA DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU NA ODOLNOST, PANIKOVÝ ZÁMEK</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	1	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVENÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
D/11		<p>DVEŘE VENKOVNÍ RÁMOVÉ PLASTOVÉ</p> <p><u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA PBŘ A AKUSTIKU • HPL – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT • POVRCHOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA • BARVA BÍLÁ <p><u>TYP DVEŘÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> STÁVAJÍCÍ</p> <p><u>PRÁH:</u> VSTUPNÍ HLINÍKOVÁ LIŠTA</p> <p><u>SVĚTLÝ ROZMĚR:</u> CCA š 1000 x v 2100 mm</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> STÁVAJÍCÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • DVEŘNÍ NEREZOVÉ KOVÁNÍ PRO PROSTORY SE ZVÝŠENOU FREKVENCÍ POHYBU OSOB • KLIKA/KLIKA • DVEŘNÍ ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ. MATERIÁL MASIVNÍ MOSAZ, BROUŠENO A LEŠTĚNO. POVRCH LESKLÝ CHROM • PRO HMOTNOST DVEŘÍ DO 60 KG <p><u>POŽADAVKY PBŘ:</u> BEZ POŽADAVKU</p> <p><u>AKUSTIKA:</u> BEZ POŽADAVKU</p>	1	<p>ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ</p> <p>STAVENÍ OTVOR UPRAVIT DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO DODAVAT.</p>

