



POZNÁMKA

1. PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ. PŘÍLOHA "D.1.01.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

- V NAVAZUJÍCÍCH NEREŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATD.) A PROVIZORNÍ ODVODNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘECH PO DEMONTÁŽI VYBRANÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT Z DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPÁDECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDÍVA PROVĚRIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ OKLADY APOD. OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VÝHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZMĚNIT

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY (tl.100 mm) AŽ NA PODKLADNÍ BETON - NOVÉ SKLADBY PODLAH, PROŘEZÁNÍ DŘÁŽEK PRO ZALOŽENÍ NOVÝCH PŘÍČEK (POLOHY DLE NOVÉHO STAVU; A=ODSTRANOVANÁ PLOCHA)
- ROZSAH ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ KERAMICKÝCH OKLADŮ (HODNOTA V ZÁVORCE=VÝŠKA OKLADU)
- VYBOURÁNÍ OKNA VČETNĚ PARAPETU
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ PVC SKLADU, OČISTIT POVRCH OD VÝSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBRUSIT (V MÍSTECH, KDE NEDOJDE K ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KOVOVÉHO PODHLEDU (FEAL)
- VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NAD NOVÉ OTVORY, VČETNĚ DOČASNÉHO PODEPŘENÍ A ZPĚTNÉHO ZAPRAVENÍ OTVORU
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ SKLADBY PODLAHY (tl.100 mm) , VČETNĚ HYDROIZOLACE A ZÁKLADOVÉ DESKY tl.150 mm
- ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ SKLADBY PODLAHY (tl.100 mm) AŽ NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVOU DESKU, OČISTIT POVRCH OD VÝSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBRUSIT.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel.: +420 518 601 111, www.nemkij.cz	
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT		Zakázkové číslo: DSP-DPS 05-2024		Paré: 09-2024	
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambouřice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz		Ověřil: ASŘ		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK		Vyracoval: ING. JIŘÍ MÜLLNER		Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK	
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT		Označení přílohy: D.1.01.1-901		Formát: 12x44 Měřítko: 1:50	
Název přílohy: PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					