

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH A PODKLADNÍCH PRVKU, PÁSEK, LIŠT atp.)
- VŠECHNY OTEVÍRAVÉ PRVKY BUDOU MÍT KOVÁNÍ UZPŮSOBENÉ PRO MIKROVENTILACI
- VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM
- $U_w = \max 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - (EXTERIÉR)
- $U_d = \max 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - (EXTERIÉR)

název a místo stavby:

**Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99
pro účely oboru Game art a Centra herního
vzdělávání**

k. ú. Zábrdovice, parc. č. 299

investor:

**Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola
Brno, příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno**

Zastoupena: Mgr. Petra Černínová, ředitelka

část:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant:

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval:

Ing. Dominik Vresilovič

stupeň dokumentace:

DUR + DSP

výkres:

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

měřítko:

1:50

datum:

ČERVEN 2022

formát:




A4

číslo výkresu:

D.1.1-23

Tabulka výplní otvorů - okna

2 / 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O1	<p>POHLED Z VENKU</p> 	<p>OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ROZMĚR: 1000 x 900 mm TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÁ MATERIÁL: PLAST PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSÍN JAKO OKNO</p>	2	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ</p>
O2		<p>OKNO STŘEŠNÍ KYVNÉ OTEVÍRÁNÍ SE SPODNÍM OVLÁDÁNÍM ROZMĚR: 600 x 650 mm TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSÍN JAKO OKNO DOPLŇKY: VENKOVNÍ ROLETA NA ELEKTRICKÝ POHON, VNITŘNÍ ZASTÍŇOVACÍ ROLETA</p>	13	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ</p>
O3		<p>OKNO STŘEŠNÍ KYVNÉ OTEVÍRÁNÍ SE SPODNÍM OVLÁDÁNÍM OVLÁDÁNÍ OKEN BUDE NA ELEKTRICKÝ POHON ROZMĚR: 600 x 650 mm TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ S MATNOU FOLIÍ CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ STANDARDNÍ ODSTÍN BÍLÝ MATERIÁL: PLAST PARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSÍN JAKO OKNO DOPLŇKY: VENKOVNÍ ROLETA NA ELEKTRICKÝ POHON</p>	15	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ</p>