

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT				Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024	Paré:
				Datum: 09-2024	
				Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz		Oddíl: ASŘ		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK	Vypracoval: ING. JIŘÍ MÜLLNER	Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK			
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT					
Název přílohy: SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ				Označení přílohy: D.1.01.1-003	

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

I OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

I1 Doplnění zdiva po nastěhování technologie zateplené minerální izolací tl.140 mm

hydrofobizační fasádní nátěr přílnavý na silikonovou fasádní omítku	-
silikonová omítky s roztíranou strukturou zrnitosti 1-1,5 mm	2
penetrační vrstva – probarvený podkladní nátěr pro sjednocení savosti a odstínu podkladu	-
výztužná sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 160 g/m ²) vtlačena do lepicího tmelu	-
stěrka – lepicí tmel určený ke stěrkování a uložení výztužné tkaniny	4
kotvení – talířová hmoždinka určená pro kotvení minerální izolace do dutinových stěn	-
tepelná izolace – desky z minerální plsti ($\lambda_D \leq 0,040$ W/m.K)	140
lepící vrstva - lepicí tmel určený pro lepení desek z minerální plsti	10
	156 mm
doplnění parapetního zdiva keramickými tvárnicemi 45 P+D	450 mm
vnitřní štuková omítky	